

Balcon de toit (ex Cabrio) fenêtre en bois



ThermoTechnology™¹

Pick&Click!®¹

- 35°-53° pente de toit

Partie supérieure:

- Comme fenêtre à ouverture par projection GPL (poignée, ouverture progressive jusqu'à un angle maximum de 45°)

Partie inférieure:

- A l'aide de poignées se positionne verticalement
- Fenêtre-balcon pour une vue panoramique
- Clapet d'aération avec filtre à air intégré
- Possibilité de rotation de la partie supérieure 180° – nettoyage simple
- Arrêt de sécurité pour fixer le battant dans la position de nettoyage
- Porte-accessoires pré-assemblés pour faciliter le montage des accessoires par Système Pick&Click!®
- Avec balustrade intégrée

DOMAINE
D'APPLICATION

COMMANDE

CARACTERIS-
TIQUES

SPÉCIFICATIONS
TECHNIQUES

VERSIONS

	Vitrages standard		
	Grandeur MK19, Thermo 2 --66	Grandeur PK19, Thermo 2 --66	Grandeur SK19, Thermo 2 --66L
	Triple vitrage isolant	Triple vitrage isolant	Triple vitrage isolant
Verre de sécurité trempé simple (ESG) à l'extérieur	✓	✓	✓
Verre de sécurité feuilleté (VSG) à l'intérieur	✓	✓	✓
Coefficient de transmission de chaleur de la fenêtre U _w (Norm EN ISO 12567-2)	1,3	1,1	1,1
Coefficient de transmission de chaleur du vitrage U _g (Norm EN 673)	0,6	0,6	0,7
Transmission d'énergie totale, valeur g (Norm EN 410)	0,44	0,44	0,55
Taux de transmission de lumière τ _v (Norm EN 410)	0,62	0,62	0,71
Isolation acoustique (C; C _{tr}) R _w (Norm EN 717-1) dans dB	37 (-2;-4)	37 (-2;-4)	34 (-2;-5)
Gaz de remplissage	Kr	Kr	Ar
Classe de perméabilité à l'air (EN 12207)	3	3	3

Grandeur	MK19	PK19	SK19
L x H en cm	78 x 252	94 x 252	114 x 252
Vitrage Thermo 2 --66	✓	✓	•
Vitrage Thermo 2 --66L	•	•	✓

Balcon de toit (ex Cabrio) fenêtre en bois




Exécution standard:

GDL: Pin peint en blanc

- Code couleur: NCS S 0500 N/environ RAL 9003
- Peinture acrylique à base d'eau, résistante aux UV et à respiration active
- Peinture monocomposant
- Exemple de commande: GDL SK19 2166 L

Exécution optionale:



GDL: Pin vernis transparent

- Peinture acrylique à base d'eau
- Exemple de commande: GDL SK19 3166 L

- Aluminium thermolaqué gris, NCS S 7500-N / -RAL 7038
- Cuivre non traité
- Zinc titane non traité

- Raccordements extérieurs / encadrements intérieurs
- Protection solaire et contre la chaleur

MATÉRIEL
CADRE/BATTANT

PROFILÉ
EXTÉRIEUR

ACCESSOIRES

TABLEAU DES
DIMENSIONS

Grandeur	Cadre, dimensions extérieurs B × H en mm	Encadrement intérieur, dimensions* k × l en mm	Verre, surface éclairante e × f en mm	Surface éclairante (m ²)
MK19	780 × 2520	725 × 2461	601 × 1405/729	1,28
PK19	940 × 2520	887 × 2461	763 × 1405/729	1,64
SK19	1140 × 2520	1085 × 2461	961 × 1405/729	2,07

* dimensions de la rainure (pour encadrement intérieur) k + l: tolérance +/- 1,5 mm
Attention cote l: est variable selon le montage!

