

# Střešní výlez VELUX GVT

Zasklení 00H

**VELUX®**



Okno je možné instalovat do střech se sklonem v rozsahu 20° až 65°.



Střešní okno VELUX GVT je určeno k použití v neobydlených místnostech, které vyžadují snadný přístup na střechu a pravidelné větrání. Používá boční otevírání a je možné ho otevřít na levou nebo pravou stranu. Okno je provedeno z hliníku a polyuretanu. Dodává se s integrovaným lemováním. K dispozici s černými a červenými profily.

- Díky třem polohám větrání můžete zajistit konstantní pomalé proudění vzduchu v neobydlených prostorách.
- Okno se otevírá směrem doleva nebo doprava a umožňuje snadný přístup na střechu.
- Patentovaným omezovačem otevírání okno zajišťuje v úhlu 90°.
- Získejte bezpečný přístup na střechu díky tvarovanému usazení s drážkami.
- Díky křídlu z protlačovaného hliníku je používání okna bezproblémové a nevyžaduje údržbu.
- Zajistěte dokonalou instalaci díky integrovanému univerzálnímu lemování, které zjednodušuje instalaci a zajišťuje vodotěsné spojení.














## Dostupné velikosti a plocha denního světla

---

	540
830	GVT 103 (0.37)

Všechny údaje jsou uvedeny v mm. ( ) = Účinná plocha denního světla, m<sup>2</sup> [ ] = Geometrická plocha, m<sup>2</sup>

## Vlastnosti zasklení

Zasklení 00H		
	<b>Tepelná izolace</b> Nízkoenergetické zasklení snižuje ztrátu tepla oknem a zvyšuje vnitřní pohodlí.	$U_g = 3.0$
	<b>Solární zisky</b> V chladnějších oblastech sluneční teplo během zimního období zahřívá vzduch v interiéru.	0,79
	<b>Ochrana proti přehřívání</b> Zasklení chrání proti slunečnímu teplu v létě pomáhá zpříjemnit vnitřní klima v oblastech s horkým podnebím a v místnostech s velkou prosklenou plochou.	★★★★
	<b>Zabezpečení</b> Silnější lepené sklo zvyšuje odolnost proti manuálnímu útoku (vloupání).	N/A
	<b>Bezpečnostní laminace</b> Zabraňuje pádu skla do místnosti v případě náhodného rozbití.	
	<b>Tvrzené sklo</b> Zpevňuje vnější sklo, aby odolalo zatoulaným míčům i extrémnímu počasí, jako jsou silné bouře či krupobití.	
	<b>UV filtr</b> Chrání váš interiéru před vyblednutím vlivem škodlivého UV záření ze slunečních paprsků.	
	<b>Útlum hluku z deště</b> Snížení hluku z deště vytváří bariéru mezi vaším domovem a venkovním počasím. Za deštivých dnů a nocí vás nebude nic rušit.	
	<b>Samočistící vrstva</b> Povrchová úprava odpuzující nečistoty vám umožní trávit méně času mytím okna a více času užíváním si výhledu.	
	<b>Úprava proti rosení</b> Úprava zabraňující rosení výrazně snižuje tvorbu kondenzátu na vnějším okně a zajišťuje ničím nerušený výhled.	

### Struktura zasklení

Zasklení	Konstrukce (zevnitř ven)
Dvojsklo	3mm plavené sklo – 10mm vzduchová dutina – 3mm plavené sklo

## Vnitřní povrch

---

Materiál Popis	Černé bezúdržbové provedení Povrchová úprava – polyuretanový lak.
Barevný kód NCS, vnitřní povrch	S 9000-N
Odstín barvy nejbližší označení RAL, vnitřní povrch	9005

## Vnější oplechování

---

Materiál Popis	Hliník, černý Černá
Barevný kód NCS, vnější povrch	S 9000-N
Odstín barvy nejbližší označení RAL, vnější povrch	9005

## Záruční doba

---



Úplné znění záručních podmínek VELUX naleznete na [www.velux.cz](http://www.velux.cz).

## Další informace

---

Vyhrazujeme si právo provádět technické změny.

Více informací o našich produktech naleznete na adrese <https://www.velux.cz/>