Střešní výlez VELUX GVT

Zasklení 00H



5 Let Záruka

Okno je možné instalovat do střech se sklonem v rozsahu 20° až 65°.



Střešní okno VELUX GVT je určeno k použití v neobydlených místnostech, které vyžadují snadný přístup na střechu a pravidelné větrání. Používá boční otevírání a je možné ho otevřít na levou nebo pravou stranu. Okno je provedeno z hliníku a polyuretanu. Dodává se s integrovaným lemováním. K dispozici s černými a červenými profily.

- Díky třem polohám větrání můžete zajistit konstantní pomalé proudění vzduchu v neobydlených prostorách.
- Okno se otevírá směrem doleva nebo doprava a umožňuje snadný přístup na střechu.
- Patentovaným omezovač otevírání okno zajišťuje v úhlu 90°.
- Získejte bezpečný přístup na střechu díky tvarovanému usazení s drážkami.
- Díky křídlu z protlačovaného hliníku je používání okna bezproblémové a nevyžaduje údržbu.
- Zajistěte dokonalou instalaci díky integrovanému univerzálnímu lemování, které zjednodušuje instalaci a zajišťuje vodotěsné spojení.

CE

Creation date 10-11-2026 18:48:32 CRW Cold room cs-CZ - Approved

Dostupné velikosti a plocha denního světla

	540
830	GVT 103 (0.37)

Všechny údaje jsou uvedeny v mm. ( ) = Účinná plocha denního světla, m^2 [ ] = Geometrická plocha, m^2

Creation date 10-11-2026 18:48:32

Vlastnosti zasklení

Zasklení 00H		
	**Tepelná izolace** Nízkoenergetické zasklení snižuje ztrátu tepla oknem a zvyšuje vnitřní pohodlí.	**U_g = 3.0**
	**Solární zisky** V chladnějších oblastech sluneční teplo během zimního období zahřívá vzduch v interiéru.	**0,79**
	**Ochrana proti přehřívání** Zasklení chránící proti slunečnímu teplu v létě pomáhá zpříjemnit vnitřní klima v oblastech s horkým podnebím a v místnostech s velkou prosklenou plochou.	★★☆☆
	**Bezpečnost** Silnější venkovní zasklení zvyšuje jeho odolnost proti pokusům o rozbití, čímž pomáhá předcházet vloupání.	**N/A**
	**Bezpečnostní laminace** Zabraňuje pádu skla do místnosti v případě náhodného rozbití.	
	**Tvrzené sklo** Zpevňuje vnější sklo, aby odolalo zatoulaným míčům i extrémnímu počasí, jako jsou silné bouře či krupobití.	
	**UV filtr** Chrání váš interiér před vyblednutím vlivem škodlivého UV záření ze slunečních paprsků.	
	**Útlum hluku z deště** Snížení hluku z deště vytváří bariéru mezi vaším domovem a venkovním počasím. Za deštivých dnů a nocí vás nebude nic rušit.	
	**Samočistící vrstva** Povrchová úprava odpuzující nečistoty vám umožní trávit méně času mytím okna a více času užíváním si výhledu.	
	**Úprava proti rosení** Úprava zabraňující rosení výrazně snižuje tvorbu kondenzátu na vnějším okně a zajišťuje ničím nerušený výhled.	

Struktura zasklení

Zasklení	Konstrukce (zevnitř ven)
Dvojsklo	3mm plavené sklo – 10mm vzduchová dutina – 3mm plavené sklo

Creation date 10-11-2026 18:48:32

Vnitřní povrch

Materiál Popis	Černé bezúdržbové provedení Povrchová úprava – polyuretanový lak.
Barevný kód NCS, vnitřní povrch	S 9000-N
Odstín barvy nejbližší označení RAL, vnitřní povrch	9005

Vnější oplechování

Materiál Popis	Hliník, černý Černá
Barevný kód NCS, vnější povrch	S 9000-N
Odstín barvy nejbližší označení RAL, vnější povrch	9005

Záruční doba



Úplné znění záručních podmínek VELUX naleznete na www.velux.cz.

Další informace

Vyhrazujeme si právo provádět technické změny.

Více informací o našich produktech naleznete na adrese https://www.velux.cz/

Creation date 10-11-2026 18:48:32