










Ürün karşılaştırma tablosu

		Standart				Standart Plus				Konfor			Konfor Plus			
																
Açılım tipi		Pivot, üstte veya altta kol				Pivot, üstte veya altta kol				Üstten menteşeli	Uzaktan kumandalı, elektrikli/solar	Pivot, üstte veya altta kol	Pivot, üstte kol	Üstten menteşeli	Uzaktan kumandalı, elektrikli/solar	Uzaktan kumandalı, elektrikli/solar
İç yüzey malzemesi		ahşap		ahşap		GNL	GLL B	GLL	GLL B	GGL	GPL	GGL -21/-30	-			
		beyaz polüretan kaplama, bakım gerektirmez		beyaz polüretan kaplama, bakım gerektirmez		GLU	GLU B	GLU	GLU B	GGU	GPU	GGU -21/-30	GPU -21			
Cam özellikleri																
Cam		51		61		64		64	64	85**	68	70	68	70	68	70
		üç cam		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		çift cam		✓							✓	✓	✓	✓	✓	✓
Isı yalıtımı, U _g (W/m ² K)		1,0		0,6		0,6		0,6	0,6	0,4	0,7	1,0	0,7	1,0	0,7	1,0
Toplam güneş enerjisi geçirgenliği, g		0,46		0,50		0,45		0,45	0,45	0,45	0,49	0,46	0,49	0,46	0,49	0,46
Temperli cam		✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Lamine cam											✓	✓	✓	✓	✓	✓
UV filtre											✓	✓	✓	✓	✓	✓
Işık geçirgenliği, Tv		0,69		0,68		0,62		0,62	0,62		0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
Kir tutmayan yüzey						✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
Buğu önleyici kaplama						✓		✓	✓	✓						
Pencere özellikleri																
Isı yalıtımı, U _w (W/m ² K)		1,3		1,1		1,0		1,0	1,0	0,9	1,1	1,3	1,1	1,3	1,1	1,3
Ses yalıtımı, R _w (dB)		31		32		35		35	35	38-39*	35	35	35	35	35	35
Yağmur sesi azaltma						✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* Diğer ürün gruplarına ait bilgiler, ilgili ürün sayfalarında yer almaktadır.

** En son iç testlere göre teknik değerler. Nihai onaylanmış değerler 01.03.2026 tarihinden sonra broşürün çevrimiçi versiyonunda bulunabilir.

Faydalar



Isı yalıtımı
Dışarının nasıl olduğunu unutun ve iç mekandaki konforlu sıcaklığın tadını çıkarın. U-değeri ne kadar düşükse, o kadar iyidir.



Temperli cam
Dış cam yüzeyine güç kazandırarak şiddetli fırtına ve dolu gibi aşırı hava koşullarına karşı koruma sağlar.



Lamine cam
Olası bir kırılma durumunda camın iç mekana dağılmasını önler.



UV filtresi
Güneşin zararlı UV ışınlarının neden olduğu solmaya karşı mobilyalarını korur.



Kir tutmayan yüzey
Kir tutmayan kaplama sayesinde temizlik için daha az zaman harcar, manzaranın tadını daha çok çıkarırsınız.



Buğu önleyici kaplama
Su itici kaplama, dış yüzeydeki çiy oluşumunu azaltarak daha net bir görüş sunar.



Ses yalıtımı
Dışarıdan gelen gürültü ne kadar az olursa, eviniz o kadar huzurlu ve konforlu olur. R_w değeri ne kadar yüksekse, o kadar iyidir.



Yağmur sesi azaltma
Penceredeki yağmur sesinden etkilenmeden rahat ve kesintisiz bir uyku deneyimi yaşayın.



Toplam güneş enerjisi geçirgenliği
Isı kazanımını ölçen bir değerdir. Sayı ne kadar düşük olursa, o kadar az güneş enerjisi içeri girer.



Işık geçirgenliği
Gün ışığının odaya iletilen kısmını ifade eder. Değer ne kadar düşük olursa, camdan o kadar az ışık geçer.