

Tenda oscurante solare VELUX DSL

VELUX®




Le tende oscuranti solari VELUX possono essere comandabili a distanza e permettono di dormire sonni tranquilli offrendo il miglior effetto oscurante sul mercato. Si installano in pochi minuti senza bisogno di cablaggio e possono essere utilizzate con finestre per tetti VELUX solari e ad azionamento manuale. Le tende VELUX con guide laterali bianche si adattano perfettamente alle finestre per tetti VELUX bianche.

- Con il miglior tasso di oscuramento disponibile sul mercato, offre il buio più completo e migliora la qualità del sonno sia di notte che di giorno.
- Le tende interne solari, le marchisette e le persiane avvolgibili VELUX offrono un pratico azionamento a distanza con telecomando senza necessità di cablaggio.
- Aziona le tue tende come preferisci: manualmente, da remoto o automaticamente.
- Compatibile con VELUX ACTIVE with NETATMO: controlla i tuoi prodotti ovunque tu sia tramite smartphone o azionamento vocale.
- Con la collezione di tende VELUX Colour by You, puoi personalizzare il colore della tua tenda in modo che rifletta il tuo stile. Abbina la tenda oscurante alle tende, alla moquette, al divano o ad altro - la scelta è tua.
- Le guide laterali integrate assicurano un funzionamento senza intoppi.
- Il design del profilo più sottile sul mercato consente il passaggio di più luce naturale.
- La certificazione Standard 100 di OEKO-TEX® garantisce che il prodotto è stato realizzato senza l'uso di sostanze nocive.



Colori e modelli

Le tende interne VELUX sono disponibili in un'ampia gamma di colori e design. Tuttavia, alcune versioni di tende sono disponibili solo in una gamma limitata di colori. Ogni opzione di colore e design ha un codice univoco. Aggiungi questo codice al modello della tenda quando effettui un ordine.



CBY

Guida per l'azionamento

La tenda oscurante VELUX a energia solare è dotata di una tastiera radio pre-associata per il controllo remoto e di un cursore di controllo per il comando manuale. La tenda può essere alzata e abbassata in qualsiasi posizione desiderata.

Compatibilità

Compatibilità con le finestre per tetti elettriche VELUX:

La tenda oscurante DSL può essere installata su GGL, VELUX elettrica GGL, VELUX a energia solare GGL, GGU, VELUX elettrica GGU, VELUX a energia solare GGU, GPL, GPU, VELUX elettrica GPU, GTL, GTU (eccetto SK10), GXL, GXU, GLL, GLU, GZL, GBL, GGLS, GPLS, GDL, GEL, GFL, GHL, GHU, GIL, GIU, VFE, VFA e VIU.

Fare riferimento al listino prezzi per le dimensioni dato che vengono apportate continue modifiche alla linea di prodotti. La tenda può anche essere fatta su misura.

Compatibilità con altri prodotti di protezione dal sole VELUX, prodotti elettrici e a energia solare VELUX e prodotti VELUX ACTIVE:

La tenda non può essere combinata con altri prodotti interni di protezione dal sole. Non è raccomandabile combinare la tenda con prodotti esterni per la protezione dal calore.

I prodotti VELUX ACTIVE sono compatibili con la tenda. Tuttavia, la tenda potrebbe non essere utilizzabile in inverno così spesso come in estate. La tenda può essere dotata di zanzariera ZIL.

Ulteriori informazioni

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.

Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti, visitate <https://www.velux.ch/>

Informazioni tecniche

| | | | |
|---|---------------------------------|--|--|
| Tenda oscurante solare VELUX DSL | Batteria | Batteria ad alte prestazioni, NiMH. 1100 mAh, 4,8 V c.c. La batteria è un accumulatore che garantisce il funzionamento in periodi di carica insufficiente. Una batteria completamente carica consente fino a 200 operazioni. La tenda è dotata di una batteria che deve essere accesa prima del funzionamento. Durata prevista della batteria: fino a 10 anni. | |
| | Collegamento | N/A | |
| | Montaggio e uso | La tenda oscurante si aggancia facilmente alle staffe superiori premontate nella finestra, lasciando entrambe le mani libere durante la restante parte dell'installazione. La tenda oscurante non richiede alcun cablaggio o collegamento alla rete elettrica se installato sulle finestre per tetti elettriche VELUX. Molteplici possibilità di azionamento Utilizza le tende come preferisci: manualmente, da remoto o automaticamente. E aziona le tue tende indipendentemente da dove ti trovi - oppure dall'altra parte della stanza utilizzando VELUX App Control. | |
| | Materiale e colore | Barra di controllo con gruppo motore, coprirullo e guide laterali: alluminio laccato bianco. Angolari inferiori: plastica, grigio. Il prodotto è certificato secondo lo STANDARD 100 by OEKO-TEX® | |
| | Consumo energetico | Batteria ad alte prestazioni, NiMH. 4,8 mAh, 1100 mAh. La batteria è un accumulatore che garantisce il funzionamento in periodi di carica insufficiente. Una batteria completamente carica consente fino a 200 operazioni. La tenda è dotata di una batteria che deve essere accesa prima del funzionamento. Durata prevista della batteria: fino a 10 anni | |
| | Cella solare | Unità a celle solari fotovoltaiche integrata nella barra di manovra sul lato rivolto verso il vetro. | |
| | Tastiera radio associata | Montaggio e uso | È inclusa una tastiera radio per radiofrequenza unidirezionale preconfigurata (KLI 312). Intervallo di frequenze radio: 300 m di campo libero. A seconda della struttura dell'edificio, l'area coperta è di circa 30 m. |
| | | Materiale e colore | ABS plastica, bianco (NCS S 1000-N) |
| | | Panoramica del consumo energetico | 2 batterie alcaline AAA (1,5 V) Durata prevista della batteria: fino a 1 anno. |
| | | Descrizione delle dimensioni e del peso | 8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg. |
| Tessuto per tende oscuranti | Materiale e colore | Tessuto: 100% poliestere. Colori: consultare il materiale illustrativo e il listino prezzi per i prodotti VELUX per la decorazione e la protezione dal sole. Cordicelle: 100% poliestere | |