

Електрическа алумниева външна щора против топлина VELUX SMG



Идеална за всякакъв климат, Електрическа алумниева външна щора VELUX SMG осигурява пълна защита от лошо време. Здравата алуминиева конструкция намалява нагряването от слънцето, осигурява пълно затъмнение, когато е необходимо, намалява шума от дъжда и осигурява допълнителна сигурност за твоя дом. SMG се състои от две външни щори, подходящи за покривен прозорец VELUX с допълнителен скатен елемент GIL или GIU отдолу.

- Защитата от топлина поддържа помещението Ви хладно и увеличава вътрешния комфорт.
- Най-доброто затъмняване на пазара Ви осигурява пълна тъмнина за по-добър нощен сън или следобедна дрямка.
- Електрическите вътрешни щори, външни сенници и външни ролетни щори VELUX ви предлагат удобно дистанционно управление за допълнителен комфорт.
- Топлоизолацията поддържа комфортна температура в помещението през зимата
- Насладете се на подобрено усещане за сигурност и отблъснете крадците.
- Спете необезпокоявано по време на градушка или дъжд благодарение на ефекта за намаляване на шума.
- Съвместимост с VELUX ACTIVE with NETATMO за по-добър вътрешен климат с автоматична защита от топлина. Дистанционно управление чрез смартфон или гласова команда.



Указания за експлоатация

Ролетните щори с електрическо управление VELUX могат да се вдигат и спускат независимо чрез своите отделни, предварително сдвоени стенни ключове за управление и да се оставят в различни позиции.

Когато се използват през зимата, външните ролетни щори може да бъдат блокирани от сняг и лед. В такъв случай се задейства защитният механизъм на мотора, който предотвратява по-нататъшната им работа и съответно повреда. За да избегнете повреда на външната ролетната щора от топящия се натрупан сняг, вземете предвид местните строителни практики и разпоредби.

Съвместимост

Съвместимост с покривни прозорци VELUX:

Външните ролетни щори SMG могат да се монтират на GGL, електрически VELUX GGL, GGU, електрически VELUX GGU, GH, GHU, GPL, GPU, GGL --62, GGU --62 и GPU --62, в съчетание с допълнителни прозоречни елементи GIL, GIU. По отношение на размерите вижте ценовата листа.

При монтажа на външните ролетни щори на GGL --62 и GGL --64, произведени между 2000 и 2014 г., може да е необходим комплект за монтаж ZOZ 212 (свържете се с местното търговско представителство на VELUX). Те могат да се монтират при наклон на покрива между 15° и 85°. Съчетанията от няколко покривни прозореца един до друг изискват разстояние до касата най-малко 100 мм. Ако прозорците са един над друг, разстоянието до касата трябва да бъде най-малко 250 мм. Външните ролетни щори не могат да се монтират на прозорци с двойна обшивка EB-.

Външните ролетни щори SMG не могат да се комбинират с електрически прозорци VELUX GPU, VELUX Balanced Ventilation и VELUX Smart Ventilation.

Съвместимост с други слънцезащитни продукти VELUX и електрически продукти VELUX:

Външните ролетни щори могат да се съчетават с вътрешни слънцезащитни продукти VELUX и електромоторите VELUX.

Имайте предвид, че ако външните ролетни щори се съчетаят със соларни вътрешни щори, способността на соларните панели да зареждат батериите на щорите ще е намалена или няма да е възможно зареждане. Външните ролетни щори не могат да се съчетават с други външни слънцезащитни продукти.

Повече информация

Запазваме си правото да правим технически промени.

За повече информация за нашите продукти, моля посетете <https://www.velux.bg/>

Техническа информация

Електрическа алуминиева външна щора против топлина VELUX SMG	Power consumption	1,0 A, 24 V DC от електрически покривен прозорец VELUX GGL или GGU или от електрическа система за контрол VELUX.
	Общ преглед на консумацията на енергия	2 бр. алкални батерии AAA (1,5 V) Очакван живот на батериите: до 1 година.
	Описание на размера и теглото	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
	Материал и цвят	ABS пластмаса, бяло (NCS S 1000-N)
	Монтаж и използване	Включен е предварително конфигуриран едностранен ключ за стена с радиочестотно управление (KLI 313). Радиочестотен обхват: 300 m в открито пространство. В зависимост от конструкцията на сградата вътрешният обхват е около 30 m.
Електрическа алуминиева външна щора против топлина VELUX SMG		Външните ролетни щори могат да се монтират както отвън, така и отвътре. Те трябва да бъдат свързани към електрически покривен прозорец VELUX GGL или GGU или към електрическа система за контрол VELUX, която трябва да се поръча отделно.
		Външните ролетни щори SMG се доставят в комплект с два стенни ключа за индивидуално управление, ако е необходимо. За работа с ролетните щори с електрическо управление VELUX SMG на прозорец с ръчно управление с допълнителен елемент GIU/GIL, се препоръчват 2 допълнителни контролни блока KUX 110, за да можете да управлявате горните и долните щори едновременно.
	Свързване	За електрически прозорец VELUX GGU/GGL с допълнителен елемент GIU/GIU се препоръчва един контролен блок KUX 110, за да е възможно едновременно управление.
		Външните ролетни щори се доставят с кабел за мотора за директно свързване към конекторната кутия в електрически покривни прозорци VELUX GGL/GGU.
	Материал и цвят	Когато използвате по-дълъг кабел, спазвайте следните минимални размери за него: При дължина до 20 m: най-малко 0,75 mm ² При дължина до 40 m: най-малко 1,50 mm ²
		Горен капак на обшивката, странични покриващи елементи, странични профили и долен покриващ елемент: лакиран алуминий. Чела на горния капак на обшивка, ограничители на отваряне и долни части на страничните профили: тонирана пластмаса. Лента на горния капак на обшивката: черна тонирана пластмаса
Външно покритие		Ламели: лакирани алуминиеви ламели, пълни с полиуретанова пяна (не съдържа фреон): светлосиви (RAL 7038). Уплътнение между ламелите: черна гума Ламели: лакирани алуминиеви ламели, пълни с полиуретанова пяна (не съдържа фреон): сиви (NCS S 7500-N). Връзка между ламелите: черна гума.