VELUX håndverkerutgang GVT

59H-glass



10 År Garanti

Vinduet kan monteres i takvinkler mellom 20° og 65°.



VELUX takvinduet GVT er laget for ubebodde rom hvor det er behov for enkel tilgang til tak og regelmessig lufting. Takvinduet er sidehengt og kan åpnes mot venstre eller høyre, avhengig av foretrukket bruk. Laget av vedlikeholdsfri aluminium og polyuretan. Leveres komplett med integrert inndekning og støpt fottrinn. Tilgjengelig med svarte eller røde profiler.

- Tre lufteposisjoner gjør det mulig å sikre en konstant lav luftgjennomstrøm i ubebodde rom.
- Åpner utover mot venstre eller høyre for enkel tilgang til taket.
- Utfør en perfekt montering med den integrerte VELUX inndekning som sørger for en vanntett forsegling.
- Den patenterte åpningsbegrenseren holder vinduet åpent ved 90 grader.
- Gjør utgangen til taket trygg ved å bruke det støpte trinnet med riller.
- Nyt problem- og vedlikeholdsfri bruk av takvinduet takket være den ekstruderte aluminiumsrammen.
- Spar tid og arbeid med den vedlikeholdsfrie, sortfargede karmen og den integrerte inndekningen.

CE

CRW Cold room no-NO - Approved
Creation date 29-09-2026 22:30:22

Tilgjengelige størrelser og dagslysareal

	540
830	GVT 103 (0.37)

Alle mål er i mm. () = Effektivt dagslysareal, m^2 [ ] = Geometrisk fritt areal, m^2

Creation date 29-09-2026 22:30:22

Glassverdier

59H-glass		
	Varmeisolering Lavenergiflasset reduserer varmetapet gjennom vinduet og øker komforten innendørs.	**U_g = 1.4**
	Passiv solvarme I kalde klima og i rom med store vindusflater gir passiv solvarme bedre inneklima om vinteren.	**0,61**
	Solbeskyttelse I varme klima og i rom med store vindusflater skaper solbeskyttelsesglass bedre inneklima om sommeren.	★★☆☆
	Sikkerhet Tykkere laminert innerglass øker motstanden mot manuelle angrep (innbrudd).	**N/A**
	Sikkerhetslaminering Forhindrer at glass faller inn i rommet dersom det skulle bli knust.	
	Herdet glass Tilfører styrke til den ytre glassoverflaten for å beskytte mot villfarne kuler og ekstremvær som kraftige stormer og hagl.	✓
	UV-filter Beskytter interiøret ditt mot falming forårsaket av skadelig UV-stråling fra solen.	
	Regnstøydemping Regnstøydempingen skaper en barriere mellom vinduet og været utenfor for på regnfulle dager – eller netter.	
	Enkelt å rengjøre Det smussavvisende belegget betyr at du kan bruke mindre tid på rengjøring og mer tid på å nyte utsikten.	
	Antidugg Antiduggbelegget gir betydelig færre dager med dugg på ytterglasset og dermed bedre sikt.	

Glasstruktur

Glassenhet	Variant oppbygning
Tolags glass	3 mm floatglass – 10 mm argon – 3 mm herdet glass

Creation date 29-09-2026 22:30:22

Innvendig overflatebehandling

Material Description	Rød, vedlikeholdsfri Overflatebehandlet med polyuretanlakk.	Svart, vedlikeholdsfritt Overflatebehandlet med polyuretanlakk.
NCS-fargekode, indre overflate	S 4050-Y 50R	S 9000-N
Nærmeste RAL-fargekode, indre overflate	8023	9005

Utvendige beslag

Material Description	Aluminium, svart Svart	PUR, brick red Mursteinsrød
NCS-fargekode, ytre overflate	S 9000-N	S 4050-Y 50R
Nærmeste RAL-fargekode, ytre overflate	9005	8023

Garantiperiode



Ytterligere informasjon

Vi forbeholder oss retten till tekniske endringer.

For mer informasjon om våre produkter, besøkn https://www.velux.no

Creation date 29-09-2026 22:30:22