

Соларна алумниева външна щора против топлина VELUX SSL



Идеална за всякакъв климат, соларната алумниева външна щора против топлина VELUX SSL защитава дома ви от лошо време. Здравата конструкция намалява слънчевото нагряване, затъмнява напълно, когато е необходимо, намалява шума и повишава допълнително сигурността в дома ви. Монтира се на ръчно управлявани и соларно захранвани покривни прозорци VELUX без окабеляване.

- Защитата от топлина поддържа помещението Ви хладно и увеличава вътрешния комфорт.
- Най-доброто затъмняване на пазара Ви осигурява пълна тъмнина за по-добър нощен сън или следобедна дрямка.
- Вътрешните щори, външните сенници и външните ролетни щори VELUX със соларно захранване ви предлагат удобно дистанционно управление без никакво окабеляване.
- Топлоизолацията поддържа комфортна температура в помещението през зимата
- Насладете се на подобрено усеждане за сигурност и отблъснете крадците.
- Спете необезпокоявано по време на градушка или дъжд благодарение на ефекта за намаляване на шума.
- Съвместимост с VELUX ACTIVE with NETATMO за по-добър вътрешен климат с автоматична защита от топлина. Дистанционно управление чрез смартфон или гласова команда.



Указания за експлоатация

Соларната външна ролетна щора VELUX може да се вдига и спуска чрез предварително вдвоен стенен ключ за управление и да се оставя в различни позиции.

Съвместимост

Съвместимост с покривни прозорци VELUX:

Външната ролетна щора SSL може да се монтира на GFL, GGL, GGL-PU, VELUX соларни GGL, GGU, VELUX соларни GGU, GHU, GLL, GLU, GPL, GPU, GZL, GZX, TVX, VK, VKU, VL, VTL, VU, FVI и FVI Classic. Ако тези прозорци се съчетаят с допълнителни прозоречни елементи GID, GIL, GIR, GIU или GIV, монтирането на външната ролетна щора не е възможно. Наклонът на покрива трябва да бъде между 15° и 85°. По отношение на размерите вижте ценовата листа. Външната ролетна щора може да бъде изработена и с размери по поръчка.

Когато гореспоменатите прозорци се съчетават с вертикални прозоречни елементи VFA/VFE/VFB, може да е необходим специален комплект за монтаж, ако обшивката EF- е по-стара от вариант AK09 (свържете се с местното VELUX търговско представителство).

При монтирането на външната ролетна щора на VELUX соларни GGL/GGU, произведени преди 2013 г., трябва да се поръча отделно комплект адапторни подложки ZOZ 213.

Ролетната щора може да бъде монтирана на VELUX соларни GGL/GGU, произведени преди юни 2019 г. в ширини F--/FK--, M--/MK--, P--/PK--, S--/SK-- и U--/UK--.

Външната ролетна щора може да бъде монтирана на VELUX соларни GGL/GGU, произведени след юни 2019 г. в ширини SK--, FK--, MK--, PK--, SK-- и UK--.

При монтаж на SSL на покривни прозорци, произведени преди 2001 г., е необходим монтажен комплект, който трябва да бъде закупен отделно:

ZOZ 253 за покривни прозорци в размери 101-206 (произведени между 1991 и 2000 г.)

ZOZ 254 за покривни прозорци с размери 064, 304 - 810/1-14, 31 (произведени до 2001 г.)

Комбинациите от няколко покривни прозореца един до друг изискват разстояние до касата най-малко 100 мм. Ако прозорците са един над друг, разстоянието до касата трябва да бъде най-малко 250 мм. Външната ролетна щора не може да се монтира на прозорци със сдвоена обшивка EB-.

Съвместимост с други слънцезащитни продукти VELUX и соларни продукти VELUX:

Външната ролетна щора може да се съчетава с вътрешни слънцезащитни продукти VELUX. Имайте предвид, че ако е в съчетание със соларно вътрешни щори VELUX, способността на соларните клетки да зареждат батерията на щората ще е намалена или няма да е възможно зареждане.

Външната ролетна щора не може да се съчетава с други външни слънцезащитни продукти.

Повече информация

Запазваме си правото да правим технически промени.

За повече информация за нашите продукти, моля посетете <https://www.velux.bg/>

Техническа информация

Предварително сдвоен ключ за стена	Общ преглед на консумацията на енергия	2 бр. алкални батерии AAA (1,5 V) Очакван живот на батериите: до 1 година.
	Описание на размера и теглото	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
	Материал и цвят	ABS пластмаса, бяло (NCS S 1000-N)
Соларна алуминиева външна щора против топлина VELUX SSL	Батерия	Батерията акумулира енергия от модула на соларния панел и захранва електромотора и електрическата системата за контрол. Напълно заредената батерия позволява до 100 операции, без да се зарежда чрез соларния панел. Външната ролетна щора се доставя с монтирана батерия, която трябва да бъде включена преди работа.
	Power consumption	Високоэффективна батерия, NiMH, 9,6 V DC, 2100 mAh. Батерията е енергиен буфер за работа в периоди с недостатъчно зареждане. Напълно заредената батерия позволява до 100 операции. Външната ролетна щора се доставя с батерия, която трябва да бъде включена преди работа. Очакван живот на батерията: 10 години.
Предварително сдвоен ключ за стена	Монтаж и използване	Включен е предварително конфигуриран еднопосочен ключ за стена с радиочестотно управление (KLI 313). Радиочестотен обхват: 300 m в открито пространство. В зависимост от конструкцията на сградата вътрешният обхват е около 30 m.
Соларна алуминиева външна щора против топлина VELUX SSL	Свързване	Външната ролетна щора е самостоятелен продукт върху работната платформа io-homecontrol®. Тя не изисква окабеляване или свързване към електрическата мрежа.
	Материал и цвят	Горен капак на обшивката, странични покриващи елементи, странични профили и долен покриващ елемент: лакиран алуминий. За медните версии страничните и долните покриващи елементи са от мед. Чела на горния капак на обшивката, ограничители на отваряне и долни части на страничния профил: тонирана пластмаса Лента на горния капак на обшивката: черна тонирана пластмаса
Външно покритие		Ламели: лакирани алуминиеви ламели, пълни с полиуретанова пяна (не съдържа фреон): светлосиви (RAL 7038). Уплътнение между ламелите: черна гума
		Ламели: лакирани алуминиеви ламели, пълни с полиуретанова пяна (не съдържа фреон): сиви (NCS S 7500-N). Връзка между ламелите: черна гума.
		Ламели: лакирани алуминиеви ламели, с пълнеж от полиуретанова пяна (не съдържа фреон): сиви (NCS S 7500-N). Връзка между ламелите: черна гума
Соларна алуминиева външна щора против топлина VELUX SSL	Монтаж и използване	Може да се монтира както отвътре, така и отвън.
	Соларен панел	Фотоволтаичен соларен панел, вграден в горния капак на външната ролетна щора.