

Elektricky napájená plisovaná roleta VELUX FMG

VELUX®



Plisované rolety na elektrický pohon VELUX nabízí dálkové ovládání a umožňují regulaci denního světla s jemným dekorativním efektem. Tkanina pomáhá rozptylovat sluneční světlo a zajišťovat příjemné prostředí bez intenzivní sluneční záře. Plisované rolety na elektrický pohon se skvěle hodí k elektrickým světlíkům do plochých střech VELUX, lze je však použít také u pevných světlíků do plochých střech. Rolety VELUX s bílými bočními profily dokonale ladí s bílými světlíky VELUX.

- Zlepšete soukromí, redukuje nežádoucí odlesky a umožňuje regulovat příchozí sluneční světlo.
- Elektrické rolety, markýzy a venkovní rolety VELUX lze pohodlně ovládat na dálku.
- Elegantní rolety s bílými bočními profily se dokonale hodí pro bílá střešní okna VELUX.
- Nejštíhlejší konstrukce profilu na trhu, která přivádí více přirozeného světla.
- Kompatibilní se systémem VELUX ACTIVE with NETATMO – ovládejte svoje produkty z libovolného místa prostřednictvím chytrého telefonu nebo hlasu.
- Norma Standard 100 dle certifikace společnosti OEKO-TEX® je zárukou toho, že výrobek byl vyroben bez použití nebezpečných látek.
- Plynulé polohování umožňuje roletu posunout přesně tam, kde ji potřebujete.
- Integrované boční profily umožňují hladké ovládání.



Barvy a vzory

Vnitřní rolety VELUX jsou k dispozici v široké škále barev a provedení. Několik variant rolet je však k dispozici pouze v omezené škále barev. Každá barva a varianta provedení mají jedinečný kód. Při objednávání zadejte vybraný kód pro příslušný typ rolety.



1016



1259

Pokyny k ovládání

Elektricky napájená plisovaná roleta VELUX se dodává s předem spárovaným ovládacím spínačem umožňujícím dálkové ovládání. Dá se vytáhnout nebo stáhnout do jakékoli požadované polohy.

Kompatibilita

Kompatibilita s elektrickými světlíky pro ploché střechy VELUX:

Průsvitnou plisovanou roletu FMG je možné instalovat do světlíků pro ploché střechy CFP a CVP (bez ručního ovládání). Velikosti jsou uvedené v ceníku.

Kompatibilita s dalšími produkty na ochranu proti slunci VELUX, elektrickými a solárními produkty VELUX a produkty VELUX ACTIVE:

Roletu je možné kombinovat s markýzou VELUX na solární pohon MSG.

Další informace

Vyhrazujeme si právo provádět technické změny.

Více informací o našich produktech naleznete na adrese <https://www.velux.cz/>

Technické informace

| | | |
|---|--|--|
| Elektricky napájená plisovaná roleta VELUX FMG | Připojení | Při upevňování rolet do světlíků pro ploché střechy zapojte dodaný 2,5metrový kabel motoru do rolety a druhý konec zapojte do spojovacího boxu ve světlíku VELUX INTEGRA® nebo do samostatného řídicího systému (v případě světlíku pro ploché střechy VELUX). Pokud používáte delší kabel, dodržuje následující minimální rozměry kabeláže: Délka do 20 m: 0,75 mm ² Délka do 40 m: 1,50 mm ² |
| | Instalace a použití | Montážní konzole se dodávají s roletou a osazují na okno. Po namontování úhelníků se roleta snadno nacvakává. Díky tomu si uvolníš obě ruce pro zbývající část montáže. Dodaný kabel se zapojuje do rolety a připojuje se ke spojovacímu boxu v okně nebo k samostatnému řídicímu systému. Průsvitnou plisovanou roletu je možné ovládat pomocí ovládacího spínače a nastavit do jakékoli polohy. Roletu je možné ovládat ručně například při horizontálním zarovnání nebo v mimořádných situacích. |
| | Materiál a barva | Ovládací madlo s jednotkou motoru, horní kryt a boční profily: bíle lakovaný hliník. Vodící lišty: bílý plast Spodní montážní úhelníky: šedý plast |
| Předem spárovaný ovládací spínač | Spotřeba energie | 0,25 A, 24 V DC z elektrického světlíku pro ploché střechy VELUX INTEGRA® nebo z řídicího systému VELUX INTEGRA®. |
| | Instalace a použití | Součástí je předkonfigurovaný jednosměrný vysokofrekvenční ovládací spínač (KLI 312). Dosah rádiového signálu: 300 m v otevřeném prostoru. Dosah v interiéru je v závislosti na konstrukci budovy přibližně 30 m. |
| | Materiál a barva | ABS, bílá (NCS S 1000-N) |
| | Přehled spotřeby energie | 2 alkalické baterie AAA (1,5 V) Očekávaná životnost baterie: až jeden rok. |
| Látka do průsvitné plisované rolety | Popis velikosti a hmotnosti | 8,2 cm × 8,2 cm × 1,7 cm, 0,125 kg. |
| | Materiál a barva | Tkanina: 100% polyester Barvy: Viz brožuru pro dekorativní a zastíňovací doplňky VELUX. Šňůry: polyester |