

Rulou semitransparent cu acționare solară

VELUX®



Ruloul semitransparent VELUX cu acționare solară poate fi controlat de la distanță și oferă o atenuare a luminii și intimitate în încăperile în care nu este nevoie de efectul de întunecare. Se instalează în câteva minute fără cabluri și poate fi folosit cu ferestre de mansardă VELUX cu acționare manuală și solară, pentru a-ți oferi un control flexibil asupra luminii naturale din camera ta. Sunt disponibile într-o gamă largă de culori și modele decorative.

- Obține o intimitate crescută, redu lumina prea puternică nedorită și controlează pătrunderea luminii exact cum dorești.
- Rulourile interioare, rulourile exterioare parasolare și roletele exterioare cu acționare solară VELUX oferă un control convenabil de la distanță, fără cabluri.
- Montează în câteva minute – pur și simplu apasă ruloul în elementele de fixare pre-montate de pe fereastră.
- Compatibil cu VELUX ACTIVE with NETATMO – transmite comenzi produselor tale de oriunde, prin smartphone sau control vocal.
- Designul celui mai îngust profil de pe piață lasă să pătrundă mai multă lumină naturală.
- Certificarea Standard 100 by OEKO-TEX® garantează că produsul este fabricat fără substanțe periculoase.
- Poziționarea continuă îți permite să cobori și să ridici rulourile exact acolo unde este necesar.
- Șinele laterale integrate asigură o funcționare lină.



Culori și modele

Rulourile interioare VELUX sunt disponibile într-o gamă largă de culori și modele. Cu toate acestea, câteva variante de rulouri sunt disponibile numai într-o gamă limitată de culori. Fiecare opțiune de culoare și model are un cod unic. Adăugă codul pe care îl alegi la tipul de rulou relevant atunci când comanzi produsele.

Instrucțiuni de operare

Ruloul decorativ cu acționare solară VELUX vine cu un întrerupător de perete asociat în prealabil pentru controlul de la distanță și poate fi ridicat și coborât în orice poziție dorită.

Compatibilitate

Compatibilitate cu ferestrele de mansardă electrice și manuale:

Ruloul decorativ RSL poate fi montat pe ferestrele cu acționare electrică GGL, GGU, GPU, acționare solară GGL, GGU și ferestrele cu acționare manuală GGL, GGU, GPU, GPL, GTL, GTU (exceptând SK10), GXL, GXU, GZL, GIL, GIU, GLL, GLU, GGLS și GPLS.

În ceea ce privește dimensiunile, consultă lista de prețuri, deoarece pot interveni modificări în gama de produse.

Ruloul decorativ parasolar poate fi, de asemenea, executat la comandă.

Compatibilitate cu alte rulouri și rolete VELUX, produse cu acționare electrică / solară VELUX și produse VELUX ACTIVE:

Ruloul nu poate fi combinat cu alte produse interioare pentru filtrarea luminii. Nu este recomandat să fie combinat cu produse exterioare pentru controlul căldurii. Produsele VELUX ACTIVE sunt compatibile cu RSL. Totuși, rețineți că, pe timp de iarnă, este posibil că ruloul să nu poate fi acționat atât de des că vara.

Ruloul poate fi, de asemenea, echipat cu o plasă împotriva insectelor ZIL.

Informații suplimentare

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice.

Pentru mai multe informații despre produsele noastre, te rugăm să vizitezi <https://www.velux.ro>

Informații tehnice

Rulou semitransparent cu acționare solară	Baterie	Baterie de înaltă performanță, NiMH. 2 A, 9,6 V c.c. O baterie complet încărcată permite până la 600 de acționări și stochează energie pentru perioadele în care încărcarea este inadecvată. Ruloul vine cu o baterie care trebuie pornită înainte de utilizare. Durata de viață prevăzută a bateriei: 10 ani.
	Conectare	Nu se aplică
	Montaj și utilizare	Ruloul decorativ este ușor de fixat pe suporturile superioare pre-montate pe fereastră, permițându-vă să aveți ambele mâini libere pentru a termina montajul. Ruloul RSL nu necesită cabluri sau conexiuni la alimentarea de la rețea atunci este instalat pe ferestrele de mansardă VELUX. Ruloul decorativ poate fi ridicat și coborât în orice poziție folosind telecomanda. Operarea se bazează pe transmisiune radio. O funcție automată oprește motorul atunci când ruloul a ajuns în partea de sus/jos. Operarea manuală este posibilă, dar trebuie utilizată în principiu pentru alinierea pe orizontală a rulourilor sau în cazuri excepționale. Ruloul acceptă modul silențios atunci când este controlat de VELUX ACTIVE cu NETATMO sau VELUX App Control.
	Material și culoare	Bara de operare cu unitatea motorului, șinele laterale și carcasa superioară: Aluminiu anodizat. Ghidaje și suporturi inferioare: plastic, gri.
	Power consumption	Baterie de înaltă performanță, NiMH. 2 A, 9,6 V c.c. O baterie complet încărcată permite până la 600 de acționări și stochează energie pentru perioadele în care încărcarea este inadecvată. Ruloul vine cu o baterie care trebuie pornită înainte de utilizare. Durata de viață prevăzută a bateriei: 10 ani.
	Celulă solară	Celule solare fotovoltaice integrate în bară de operare pe partea orientată spre sticlă.
	Întreprupător de perete pre-setat	Montaj și utilizare
Material și culoare		Plastic ABS, alb (NCS S 1000-N)
Prezentare generală consum de energie		2 x baterii alcaline AAA (1,5 V) Durata de viață prevăzută a bateriei: până la 1 an.
Descrierea dimensiunii și greutateii		8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
Material rulou semitransparent	Material și culoare	Material textil: 100% poliester. Culori: consultați broșura și lista de prețuri pentru rulourile decorative și de protecție solară VELUX. Șnururi: 100% poliester Material textil: 100% poliester. Culori: consultați broșura și lista de prețuri pentru rulouri și rolete VELUX. Șnururi: 100% polyester.