Dvojitě plisovaná roleta na elektrický pohon VELUX FMK

5 Let Záruka

Dvojitě plisované rolety na elektrický pohon VELUX zvyšují energetickou účinnost vaší domácnosti a umožňují ovládat přísun světla. Dvojitě plisovaná tkanina zlepšuje izolaci a pohodlí v interiéru. Dálkově ovládané rolety se hladce spárují s elektrickými světlíky pro ploché střechy VELUX, dají se ale taky používat s neotvíravými světlíky pro ploché střechy.

- Poskytuje efekt zatemnění pro uvolňující atmosféru a lepší spánek.
- Elektrické rolety, markýzy a venkovní rolety VELUX lze pohodlně ovládat na dálku.
- Tepelná izolace udržuje v zimě v místnosti příjemné teplo.
- Nejštíhlejší konstrukce profilu na trhu, která přivádí více přirozeného světla.
- Kompatibilní se systémem VELUX ACTIVE with NETATMO – ovládejte svoje produkty z libovolného místa prostřednictvím chytrého telefonu nebo hlasu.
- Norma Standard 100 dle certifikace společnosti OEKO-TEX® je zárukou toho, že výrobek byl vyroben bez použití nebezpečných látek.
- Elegantní rolety s bílými bočními profily se dokonale hodí pro bílá střešní okna VELUX.
- Plynulé polohování umožňuje roletu posunout přesně tam, kde ji potřebujete.

CE

OEKO TEX®

OEKO TEX®

DSP Interior blinds INTEGRA cs-CZ - Approved
Creation date 29-09-2026 22:51:05

Barvy a vzory

Vnitřní rolety VELUX jsou k dispozici v široké škále barev a provedení. Několik variant rolet je však k dispozici pouze v omezené škále barev. Každá barva a varianta provedení mají jedinečný kód. Při objednávání zadejte vybraný kód pro příslušný typ rolety.

1045

1047

Pokyny k ovládání

Dvojitě plisovaná roleta VELUX se dodává s předem spárovaným ovládacím spínačem umožňujícím dálkové ovládání. Dá se vytáhnout nebo stáhnout do jakékoli požadované polohy.

Kompatibilita

Kompatibilní s elektrickými světlíky pro ploché střechy VELUX:
Dvojitě plisovanou roletu FMK je možné instalovat do světlíků pro ploché střechy CFP a CVP (bez ručního ovládání).
Velikosti jsou uvedené v ceníku.
Kompatibilita s dalšími produkty VELUX na ochranu proti slunci, elektrickými a solárními produkty VELUX a produkty VELUX ACTIVE:
Roletu je možné kombinovat s markýzou VELUX na solární pohon MSG.

Další informace

Vyhrazujeme si právo provádět technické změny.

Více informací o našich produktech naleznete na adrese https://www.velux.cz/

Creation date 29-09-2026 22:51:05

Technické informace

Dvojitě plisovaná roleta na elektrický pohon VELUX FMK	**Připojení**	Při upevňování rolet do světlíků pro ploché střechy zapojte dodaný 2,5metrový kabel motoru do rolety a druhý konec zapojte do spojovacího boxu ve světlíku VELUX INTEGRA® nebo do samostatného řídicího systému (v případě světlíku pro ploché střechy VELUX). Pokud používáte delší kabel, dodržuje následující minimální rozměry kabeláže: Délka do 20 m: 0,75 mm^2 Délka do 40 m: 1,50 mm^2
	Instalace a použití	Montážní konzole se dodávají s roletou a osazují na okno. Po namontování úhelníků se roleta snadno nacvakává. Díky tomu si uvolníš obě ruce pro zbývající část montáže. Dodaný kabel se zapojuje do rolety a připojuje se ke spojovacímu boxu v okně nebo k samostatnému řídicímu systému. Dvojitě plisovanou roletu je možné ovládat pomocí ovládacího spínače a nastavit do jakékoli polohy. Roletu je možné ovládat ručně například při horizontálním zarovnání nebo v mimořádných situacích.
	Materiál a barva	Ovládací madlo s jednotkou motoru, horní kryt a boční profily: bíle lakovaný hliník. Vodicí lišty: bílý plast Spodní montážní úhelníky: šedý plast
	Spotřeba energie	0,25 A, 24 V DC z elektrického světlíku pro ploché střechy VELUX INTEGRA® nebo z řídicího systému VELUX INTEGRA®.
Předem spárovaný ovládací spínač	**Instalace a použití**	Součástí je předkonfigurovaný jednosměrný vysokofrekvenční ovládací spínač (KLI 312). Dosah radiového signálu: 300 m v otevřeném prostoru. Dosah v interiéru je v závislosti na konstrukci budovy přibližně 30 m.
	Materiál a barva	ABS, bílá (NCS S 1000-N)
	Přehled spotřeby energie	2 alkalické baterie AAA (1,5 V) Očekávaná životnost baterie: až jeden rok.
	Popis velikosti a hmotnosti	8,2 cm × 8,2 cm × 1,7 cm, 0,125 kg.
Látka do dvojitě plisované rolety	**Materiál a barva**	Tkanina: 100% polyester Barvy: Viz brožura a ceník pro dekorativní a zastiňující doplňky VELUX. Šňůry: 100% polyester

Creation date 29-09-2026 22:51:05