

Détecteur de fumée VELUX KFA 100

VELUX®



Activez automatiquement les fenêtres d'évacuation de fumées à l'aide du détecteur de fumée KFA 100. Le capteur optique émet un avertissement précoce en cas de fumée. Les modules ouvrants sont désactivés en cas d'urgence.

- Entièrement conforme aux normes et réglementations CE actuelles et futures.
- Active automatiquement le moteur de la fenêtre d'évacuation de fumées en cas de dégagement de fumée. Une connexion au système de commande est requise.
- Ajoutez des télécommandes murales, des boutons brise glace, des détecteurs de fumée et des détecteurs de pluie auxiliaires.

Informations techniques

**Détecteur de fumée VELUX
KFA 100****Matière et couleur**

Couleur du châssis : RAL 9016, blanc

**Description de la
dimension et du poids**

Ø 100 mm ; H 50mm

Montage et utilisation

Jusqu'à 10 détecteurs de fumée peuvent être connectés à chaque système de contrôle. Les détecteurs de fumée KFA 100 doivent toujours être montés au plafond conformément à la législation nationale en vigueur. Lorsque le socle est correctement fixé au plafond, le détecteur de fumée peut y être encliqueté. Un couvercle pare-poussière peut être ajouté jusqu'à l'utilisation des produits. En cas de montage de plusieurs KFA, tous les détecteurs doivent être montés en un seul branchement à partir de l'unité de contrôle pour s'assurer qu'ils soient tous surveillés. Le module bornier de la centrale de commande doit être déplacé vers le détecteur le plus éloigné de celle-ci.

Consommation d'énergie

12 V c.c.

Compatibilité

Compatibilité totale avec l'installation d'évacuation de fumées et de la chaleur VELUX, la KFX et la KFC 210/220

Raccordement

KFA 100 est connecté à la centrale de commande par un câble à 2 conducteurs, section transversale min. : 0,5 mm², longueur du câble max. : 100 m.