

# VELUX Vorteils-Set FOP - Hitzeschutz-Markise MHL & Wabenplissee FHC

**VELUX®**



Mit dem Vorteils-Set FOP erhalten Sie zwei Produkte für drei Funktionen: Verdunkelung, Wärmedämmung und Hitzeschutz. Das manuelle VELUX Wabenplissee FHC verbessert dank der Wabenstruktur die Wärmedämmung im Raum und sorgt mit der Verdunkelung für einen erholsamen Schlaf. Der Plisseestoff lässt sich sowohl von oben als auch von unten in jede gewünschte Position bringen. Die manuelle VELUX Hitzeschutz-Markise MHL hält Sonnenstrahlen bereits von außen vor der Scheibe ab. Der wirksame Hitzeschutz hält den Raum auch an heißen und sonnigen Tagen angenehm kühl. Dank des transparenten Gewebes können Sie jederzeit den Ausblick und natürliches Licht genießen. Sie ist einfach von innen anzubringen.


- Hitzeschutz hält Ihren Raum kühl und verbessert den Wohnkomfort.
- Eine hohe Verdunkelungswirkung bietet optimale Bedingungen für besseren Schlaf in der Nacht oder auch tagsüber.
- Dank Wärmedämmung bleibt der Raum im Winter angenehm warm.
- Dank des flexiblen Designs können Sie das Rollo genau an der Stelle des Fensters platzieren, wo es notwendig ist, und gleichzeitig Licht in den Raum lassen.
- Das wartungsfreie Design bietet Ihnen Sorgenfreiheit über die gesamte Lebensdauer des Produkts.
- Produkte mit manueller Bedienung eignen sich ideal für Fenster, die leicht erreichbar sind.
- Dank des schmalen Profildesigns erhalten Sie noch mehr natürliches Tageslicht.
- Integrierte Seitenschienen ermöglichen eine leichtgängige Bedienung.



## Farben und Muster

---

VELUX Sonnenschutz Produkte sind in einer großen Farb- und Designauswahl erhältlich. Einige Varianten sind jedoch nur in einer begrenzten Farbpalette erhältlich. Jede Farb- und Designoption hat einen eindeutigen Code. Fügen Sie bei der Bestellung Ihrer Produkte den Code Ihrer Wahl zum entsprechenden Produkttyp hinzu.



## Bedienungsanleitung

---

VELUX Rollos FOP bestehen aus zwei Rollos. Das Wabenplissee kann über die Griffleisten oben und unten an einer beliebigen Stelle im Fenster positioniert werden.

Die Hitzeschutz-Markise kann entweder vollständig aufgerollt oder vollständig abgerollt werden. Drehen Sie das Fenster um 180° und befestigen Sie die Hitzeschutz-Markise an den Haken an der Außenseite des Flügel-Unterteils, um die Hitzeschutz-Markise herunterzurollen. Beim Schließen des Fensters wird die Hitzeschutz-Markise automatisch ausgerollt.

## Weitere Informationen

---

Technische Änderungen vorbehalten.

Weitere Informationen über unsere Produkte finden Sie auf <http://www.velux.de>