VELUX ACTIVE udgangskontakt KLN 300

3 År Garanti

VELUX ACTIVE with NETATMO indeklimakontrol anvender sensorer til konstant at måle temperatur, luftfugtighed og CO2-niveau i dit hjem, så du får et sundere indeklima. VELUX ACTIVE betjener automatisk de tilknyttede VELUX elektriske produkter for at skabe ventilation og solafskærmning, når der er behov for det. Det giver også mulighed for styring af VELUX elektriske produkter ved hjælp af smartphone-appen eller en stemmestyringsassistent.

- Luk dine vinduer hurtigt og nemt, så dit hjem er sikret.

Creation date 29-09-2026 21:49:38 Electrical products K-- Technical info version da-DK - Approved

Tekniske oplysninger

VELUX ACTIVE udgangskontakt KLN 300	**Materiale og farve**	ABS-plast, hvid (NCS S 1000-N)
	Beskrivelse af størrelse og vægt	81 x 81 x 15 mm, 39 g
	Montering og brug	Udgangskontakten er kun til indendørs brug ved en min. omgivelsestemperatur på 5 °C og en maks. omgivelsestemperatur på 45 °C. Den kan bruges i et tørt eller fugtigt miljø (f.eks. en gang eller entré). Radiofrekvensområde: 300 m i frit felt. Afhængigt af bygningskonstruktionen er det indendørs område på ca. 30 m
	Strømforbrug	2 x AAA alkaliske batterier med en forventet batterilevetid på 2 år ved betjening fire gange om dagen.
	Kompatibilitet	Kompatibel med: VELUX ACTIVE indeklimakontrol
	Tilslutning	Trådløs forbindelse: Udgangskontakten fungerer sammen med VELUX ACTIVE gateway – 300 m fri rækkevidde. Den kan ikke sluttes direkte til io-homecontrol® produkter.
Udgangskontakt	**Materialer**	ABS-plastik, hvid (NCS S 1000-N)
	Beskrivelse af størrelse og vægt	80 mm x 80 mm x 10 mm (B x H x D), 0,065 kg.
	Montering og brug	Udgangskontakten er kun til indendørs brug ved en min. omgivelsestemperatur på 5 °C og en maks. omgivelsestemperatur på 45 °C. Den kan bruges i et tørt eller fugtigt miljø (f.eks. en gang eller entré). Radiofrekvensrækkevidde: 300 m i fugleflugt. Afhængigt af bygningskonstruktionen er den indendørs rækkevidde på ca. 30 m.
	Strømforbrug	2 x AAA (1,5 V) batterier Forventet batterilevetid: op til 2 år.

Creation date 29-09-2026 21:49:38