

# VELUX elektrikli yarı geçirgen stor perde RML

VELUX®



VELUX elektrikli yarı geçirgen stor perdeler, uzaktan kumanda ile kontrol edilebilme özelliği sayesinde karartma gerektirmeyen odalarda ışık ayarı ve mahremiyet sağlar. Işığı yumuşak bir şekilde kıran bu elektrikli perdeler, VELUX elektrikli çatı pencereleriyle mükemmel uyum içinde çalışarak yaşam alanınızdaki doğal ışığı esnek ve konforlu bir şekilde yönetmenize olanak tanır. Farklı dekoratif renk ve desen seçenekleriyle her iç mekâna estetik bir dokunuş sağlar.


- Daha fazla mahremiyet elde edin, istenmeyen parlamayı azaltın ve gelen güneş ışığını dilediğiniz gibi kumanda edin.
- VELUX elektrikli perdeler, gölgelikler ve panjurlar, pratik uzaktan kumanda işleviyle ekstra konfor sağlar.
- Perdelerinizi istediğiniz şekilde kullanın: manuel, uzaktan veya otomatik.
- Standard 100 by OEKO-TEX® sertifikası, ürünün zararlı madde içermediğini garanti eder.
- Piyasanın en ince profil tasarımı sayesinde içeriye daha fazla doğal ışık alır.
- Montajı dakikalar içinde yapılır - Perdeyi önceden monte edilmiş bağlantı parçalarına takarak klik sesini duymanız yeterli. Bu bağlantıyla birlikte uzaktan kumanda edilmeye hazır hale gelirler.
- VELUX ACTIVE with NETATMO ile uyumludur; ürünlerinizi akıllı telefon veya sesli kontrol ile istediğiniz yerden kumanda edin.
- Kademesiz konumlandırma özelliği, perdenizi tam olarak ihtiyaç duyulan konuma indirmenizi sağlar.



## Renkler ve desenler

---

VELUX perdeler için çeşitli renk ve tasarım seçenekleri bulunur. Ancak birkaç perde tipi sınırlı bir renk seçeneğiyle sunulur. Her renk ve tasarım seçeneğinin kendine özel bir kodu vardır. Ürün siparişlerinizde, seçtiğiniz kodu ilgili perde modeline ekleyin.



1028

1086

## Çalıştırma rehberliği

---

VELUX elektrikli yarı geçirgen stor perde, önceden eşleştirilmiş duvar anahtarı sayesinde zahmetsizce uzaktan kontrol edilebilir. Ayrıca, perdenin üst kısmında yer alan entegre kaydırma mekanizması ile istenildiğinde manuel olarak da kullanılabilir. Stor perde, gün ışığını dilediğiniz gibi yönetebilmeniz için herhangi bir konumda durdurulabilir ve hassas bir şekilde açılıp kapatılabilir.

## Uyumluluk

---

VELUX elektrikli çatı pencereleriyle uyumluluk:

RML ışık kırıcı stor; GGL, VELUX elektrikli GGL, GGU, VELUX elektrikli GGU, GPL, GPU, GLL, GLU, GGLS ve GPLS'ye monte edilebilir.

Boyutlara gelince, ürün programında sürekli değişiklikler yapıldığından lütfen fiyat listesine bakın. Özel ölçülere göre perde üretimi de yapılabilmektedir.

Diğer VELUX güneş koruma ürünleri, enerjisini elektrikten ve gün ışığından alan VELUX ürünleri ve VELUX ACTIVE ürünleri ile uyumluluk:

Perde, başka içten güneş koruma ürünleriyle birlikte kullanılamaz. Dıştan güneş koruma ürünleri ve elektrikli pencere motorları ile birlikte kullanılabilir. Ayrıca ZIL sineklik takılabilir.

## Daha fazla bilgi

---

Teknik değişiklikler yapma hakkımızı saklı tutuyoruz.

Ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen <https://www.velux.com.tr> adresini ziyaret edin.

## Teknik bilgiler

### VELUX elektrikli yarı geçirgen stor perde RML

#### Bağlantı

Perde, VELUX elektrikli çatı pencerelerine takılırken kablolama işlemine gerek yoktur çünkü doğrudan penceredeki elektrik tesisatı bağlantı parçalarına oturtulur. Perdenin manuel VELUX çatı pencerelerine veya sonradan motor eklenmiş bir VELUX çatı penceresine montajı için ayrı bir kablo seti gerekir; örneğin, V22 çatı pencereleri için --K-- boyut kodlu ZOZ 241  
V22 çatı pencereleri için PK25 boyutunda ZOZ 242  
V21 çatı pencereleri için --- boyut kodlu ZOZ 243  
V21 çatı pencereleri için P25 boyutunda ZOZ 244

#### Montaj ve kullanım

Yarı geçirgen stor perde, pencereye önceden monte edilmiş olan üst mandallara kolayca, klik sesiyle takılır böylece montajın devamında iki el de serbest kalır. VELUX elektrikli çatı pencerelerine takıldığında, pencerelere önceden elektrik tesisatı bağlantı aparatları takılmış olduğundan kablolama işlemine gerek yoktur. RML'nin manuel açılan VELUX çatı penceresine veya sonradan takılan pencere motorlu bir VELUX çatı penceresine montajı için ayrı bir kablo seti gerekir;  
Boyut kodu K olan çatı pencereleri için ZOZ 241, ör. CK--  
PK25 boyutlu çatı pencereleri için ZOZ 242  
Boyut kodu tek harfli olan çatı pencereleri için ZOZ 243, ör. C--  
P25 boyutunda V21 çatı pencereleri için ZOZ 244

Tercihinize göre çoklu çalıştırma  
Perdeleri manuel, uzaktan veya otomatik olarak, istediğiniz gibi kullanın. Üstelik perdelerinizi her yerden veya VELUX App Control ile odanın öbür ucundan kumanda edin.

#### Malzeme ve renk

Gizli motor ünitesiyle birlikte kontrol barı, üst kasa ve yan raylar: Elokсалlı alüminyum.  
Alt bağlantı aparatları: Plastik, gri.

#### Power consumption

VELUX elektrikli çatı penceresinden veya VELUX elektrikli kontrol sisteminden 0,25 A, 24 V d.c.

### Önceden eşleştirilmiş duvar anahtarı

#### Montaj ve kullanım

Önceden eşleştirilmiş tek yönlü radyo frekanslı duvar anahtarı (KLI 312) ürüne dahildir.  
Radyo frekansı aralığı: 300 m menzil, açık alanda. Bina yapısına bağlı olarak iç mekanda erişim alanı yaklaşık olarak 30 metredir.

#### Malzeme ve renk

ABS plastik, beyaz (NCS S 1000-N)

#### Güç tüketimine genel bakış

2 x alkalin AAA (1,5 V) pil  
Tahmini pil ömrü: 1 yıla kadar.

#### Boyut ve ağırlık açıklaması

8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.