

Technické informace

Elektrický světlík VELUX CVP

CVP 060090 0673QV

Typ | Velikost | Způsob ovládní
Barva rámu, výška | Typ zasklení



Popis

- Světlík do ploché střechy na elektrický pohon
- Horní část světlíku dostupná v provedení s kopulí ISD.
- Ovládání světlíku dálkovým ovladačem komunikujícím na platformě io-homecontrol. Systém io-homecontrol je progresivní a bezpečná radiofrekvenční technologie.
- Nástěnný ovladač je již z výroby spárován s motorickou jednotkou
- Tichý chod motoru
- Rám z kvalitního a trvanlivého bílého PVC
- Dešťový senzor zajišťuje automatické zavření světlíku v případě deště
- Snadná montáž rolet na elektrický pohon
- Energeticky úsporné izolační dvojsklo
- Bezúdržbové povrchy

Sklon střechy

- Světlík s kopulí ISD lze instalovat do střechy o sklonu 0° až 15°.

Materiály

- Lisovaný PVC
- Vnitřní zasklení z vrstveného skla
- Izolace VELUX ThermoTechnology™
- Akrylát nebo polykarbonát

Ke stažení

Návod k montáži, výkresy CAD, objekty 3D BIM nebo 3D GDL apod. jsou k dispozici na adrese velux.cz.

Čištění a údržba

Je-li nutno vyčistit izolační zasklení, sejměte ze světlíku kopuli. Kopuli čistěte pouze čistou vodou. Nepoužívejte vodu s příměsí čisticích prostředků.

Stínící doplňky



Vnitřní stínění

- Plisovaná roleta FMG
- Dvojitě plisovaná roleta FMK



Venkovní stínění

- Venkovní markýza MSG

Vnitřní povrch

Materiál	NCS	RAL
Bílé PVC profily	S 0500-N	9016

Tabulka velikostí

mm	šířka					
	600	800	900	1000	1200	1500
600	CVP 060060 (0,19)					
800		CVP 080080 (0,40)				
900	CVP 060090 (0,32)		CVP 090090 (0,54)			
1000				CVP 100100 (0,70)		
1200			CVP 090120 (0,76)		CVP 120120 (1,07)	
1500				CVP 100150 (1,11)		CVP 150150 (1,78)

() = efektivní plocha skla, m²

Rozměry

Velikost okna	Vnější rám š x v	Prosklená plocha š x v
060060	780 x 780	435 x 435
080080	980 x 980	635 x 635
060090	780 x 1080	435 x 735
090090	1080 x 1080	735 x 735
090120	1080 x 1380	735 x 1035
100100	1180 x 1180	835 x 835
100150	1180 x 1680	835 x 1335
120120	1380 x 1380	1035 x 1035
150150	1680 x 1680	1335 x 1335


Velikost okna	Drážka ostění š x v	Velikost montážního otvoru š x v
060060	559 x 559	600 x 600
080080	759 x 759	800 x 800
060090	559 x 859	600 x 900
090090	859 x 859	900 x 900
090120	859 x 1159	900 x 1200
100100	959 x 959	1000 x 1000
100150	959 x 1459	1000 x 1500
120120	1159 x 1159	1200 x 1200
150150	1459 x 1459	1500 x 1500



Elektrický světlík VELUX CVP

- funguje na elektrický pohon
 - ovládá se pomocí dálkového ovladače, který je dodáván se světlíkem
 - otevírá se do výšky 200 mm, což zajišťuje účinné větrání
 - lze jej kombinovat s neotvíravými světlíky a získat tak přísun denního světla i čerstvého vzduchu zároveň
- Možnost ovládání více světlíků jedním ovladačem.

Schématický řez světlíkem



Technické údaje

Parametr	Rozměry světlíku								
	060060	060090	080080	090090	090120	100100	100150	120120	150150
Plocha ventilace m ²	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20	0,20	0,23	0,24	0,30
U (W/m ² K)	EN 1873	CVP+kopule ISD:			0,80 (Plocha A = 3,4 m ²)*				
Reakce na oheň	EN 13501-1	třída B-s1, d0							

* Uvedené hodnoty se vztahují na referenční velikost 120x120 cm s celkovou výškou základny světlíku 30 cm.

Zasklení

Popis	-- 73QV
Vnitřní sklo	2x3 mm lepené plavené sklo se 2 PVB fóliemi a selektivně reflexní vrstvou
Venkovní sklo	4 mm plavené sklo se selektivně reflexní vrstvou
Komora	14,5 mm
Typ zasklení	dvojsklo
Plnicí plyn	Argon

Horní části



0-15°

Akrylátová kopule

- díky velké propustnosti světla je akrylátová kopule ideální např. pro školy, nemocnice nebo kanceláře
- zvláště oděruvzdorný
- k dispozici v čiré variantě ISD 0000 a opálové variantě ISD 0100



0-15°

Polykarbonátová kopule

- odolnější proti mechanickému poškození
- užitečná v některých průmyslových budovách, kde jsou okna instalována v blízkosti požárních přepážek nebo v místech, kde je na střeše intenzivní provoz
- k dispozici v čiré variantě ISD 0010 a opálové variantě ISD 0110

Dostupné velikosti horních a spodních dílů a jejich vzájemná kompatibilita

	060060 60x60	060090 60x90	080080 80x80	090090 90x90	090120 90x120	100100 100x100	100150 100x150	120120 120x120	150150 150x150
KOPULE (ISD 0000/0100/0010/0110)	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Příslušenství



Nástavec na rám s přírubou **ZCE 0015** usnadňuje montáž do vyšších skladeb střešního pláště. Umožňuje zvětšit výšku rámu z 150 mm na 310 mm.



Je-li nutno dosáhnout výšky rámu přes 310 mm, lze nástavec s přírubou ZCE 0015 použít společně s dalším nástavcem **ZCE 1015**.

Jeden nástavec ZCE 0015 lze použít nejvýše se třemi nástavci ZCE 1015

Upozornění

Vyhrazujeme si právo provádět technické úpravy.

Další informace o světlíku do ploché střechy CVP a dalších výrobcích VELUX najdete na www.velux.cz.

Viditelné znaky v případě použití čiré či opálové kopule jako horní části světlíku

Kopule

- zajišťuje podstatné omezení hluku deště a vynikající zvukovou izolaci
- chrání energeticky úsporné izolační dvojsklo
- akrylátová nebo polykarbonátová
- čirá nebo opálová

Dešťový senzor

- zajišťuje automatické zavření okna v případě deště

Uchycení kopule

- kotvy umožňují kopuli snadno osadit a zajistit nebo demontovat pro účely čištění




Izolační zasklení

- dvojsklo


Ostění

- unikátní drážka pro ostění usnadňuje přesnou konstrukci ostění a vytvoření hladkého povrchu



Dálkový ovladač

- jednoduchý nástěnný ovladač je spárován se světlíkem již z výroby
- dostupné funkce po stisknutí tlačítek otevřít/zavřít/stop



Rám

- profily PVC nabízejí elegantní hladký povrch
- snadné čištění
- bezúdržbové

Izolace

- rám plněný polystyrenem pro účinnou izolaci

Informace o cenách oken najdete na www.velux.cz, pro informace o dostupnosti velikostí a zasklení z nestandardní nabídky kontaktujte zákaznické centrum.

VELUX®

VELUX Česká republika, s.r.o.
Zákaznické centrum:
Telefon: 531 015 511

info.cz@velux.com
www.velux.cz