VELUX plisirana roletna, električna FMG



5 Година Гаранције

VELUX plisirane roletne, električne, imaju daljinsko upravljanje i omogućuju kontrolu nad blagom i dekorativnim dnevnom svetlošću. Tkanina raspršuje dnevnu svetlost koja ulazi u prostoriju i postiže prijatno okruženje bez odsjaja. Električne plisirane roletne se savršeno povezuju sa VELUX električnim prozorima za ravan krov, ali se mogu koristiti i sa fiksnim prozorima za ravan krov. VELUX roletne sa belim bočnim profilima savršeno se uklapaju sa vašim VELUX krovnim prozorima.

- Povećajte privatnost, smanjite neželjeni odsjaj i kontrolišite prodor sunčeve svetlosti baš kako želite.
- VELUX električne roletne, spoljne mrežice i spoljašnje roletne podržavaju praktično daljinsko upravljanje radi dodatnog komfora.
- Elegantan dizajn roletne sa belim bočnim profilima, koji se savršeno uklapaju sa belim VELUX krovnim prozorima.
- Najtanji profili na tržištu propuštaju više prirodnog svetla.
- Kompatibilno sa VELUX ACTIVE with NETATMO – kontrolišite proizvode sa bilo kog mesta putem pametnog telefona ili govornih komandi.
- Sertifikat Standard 100 kompanije OEKO-TEX® garantuje da je proizvod napravljen bez štetnih materija.
- Pozicioniranje u bilo kom položaju omogućava vam da spustite roletnu na željenu visinu.
- Integrisani bočni profili obezbeđuju jednostavno upravljanje.

CE OEKO TEX® OEKO TEX®

Boje i dezeni

VELUX unutrašnje roletne dostupne su u širokom asortimanu boja i dezena. Međutim, nekoliko varijanti roletni dostupno je samo u ograničenom asortimanu boja. Svaka opcija boje i dizajna ima jedinstvenu oznaku. Dodajte izabranu oznaku odgovarajućem tipu roletne prilikom poručivanja proizvoda.



1016



1259

Smernice za rukovanje

VELUX plisirana roletna, električna dobija se sa unapred uparenim kontrolnim prekidačem za daljinsko upravljanje i može se podići i spustiti u bilo koji željeni položaj.

Kompatibilnost

Kompatibilnost sa VELUX električnim prozorima za ravan krov:
Prozirna plisirana roletna FMG može da se ugradi u prozore za ravan krov CFP i CVP (nema ručno upravljanje).
Veličine potražite u cenovniku.
Kompatibilnost sa drugim VELUX proizvodima za zaštitu od sunca, VELUX proizvodima na električni i solarni pogon, kao i VELUX ACTIVE proizvodima:
Ova roletna se može kombinovati sa VELUX spoljnom mrežicom na solarni pogon MSG.

Više informacija

Zadržavamo pravo promene tehničkih podataka. Za više informacija posetite https://www.velux.rs

Creation date 27-10-2026 21:36:51

Tehničke informacije

VELUX plisirana roletna, električna FMG	**Povezivanje**	Prilikom postavljanja roletne na prozore za ravan krov, priključite kabl motora dugačak 2,5 m u roletnu i povežite kabl sa razvodnom kutijom u VELUX električnom prozoru za ravan krov ili, u slučaju VELUX prozora za ravan krov, sa posebnim kontrolnim sistemom. Ako koristite duži kabl, vodite računa o sledećim minimalnim dimenzijama elektro-instalacija: Dužina do 20 m: 0,75 mm^2 Dužina do 40 m: 1,50 mm^2
	Ugradnja i upotreba	Ugradni nosači se isporučuju sa roletnom i treba ih postaviti na prozor. Kada se ugrade nosači, roletna se lako uklapa u njih, što vam oslobađa obe ruke tokom ostatka ugradnje. Dobijeni kabl se priključuje u roletnu i povezuje sa razvodnom kutijom u prozoru ili sa zasebnim kontrolnim sistemom. Prozirna plisirana roletna se može podići i spustiti u bilo koji položaj pomoću kontrolnog prekidača. Ručno upravljanje je moguće, ali ga uglavnom treba koristiti za horizontalno poravnavanje roletni ili u izuzetnim slučajevima.
	Materijal i boja	Ručka sa motornom jedinicom, gornja traka i bočni profili: beli lakirani aluminijum. Vodiči: plastika, bela Donji nosači: plastika, siva
	Power consumption	0,25 A, 24 V jednosmerne struje od VELUX električnog prozora za ravan krov ili VELUX električnog kontrolnog sistema
Unapred uparen zidni prekidač	**Ugradnja i upotreba**	Dobija se unapred konfigurisani jednosmerni radiofrekventni zidni prekidač (KLI 312). Domet radio frekvencije: 300 m na otvorenom. U zavisnosti od konstrukcije zgrade, opseg na zatvorenom je približno 30 m.
	Materijal i boja	ABS plastika, bela (NCS S 1000-N)
	Pregled potrošnje energije	2 alkalne AAA baterije (od 1,5 V) Očekivani vek trajanja baterije: do 1 godine.
	Opis veličine i težine	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
Tkanina providne plisirane roletne	**Materijal i boja**	Tkanina: 100% poliester. Boje: Pogledajte brošuru i cenovnik za VELUX proizvode za dekoraciju i zaštitu od sunca. Kanapi: 100% poliester

Creation date 27-10-2026 21:36:51