

VELUX elektrikli gölgelik MML

VELUX®




VELUX elektrikli gölgelikler uzaktan kumanda edilebilir ve aşırı ısınmayı azaltarak odanın serin, konforlu bir sıcaklıkta kalmasını sağlar. Şeffaf olduklarından gün boyunca manzaranın ve doğal ışığın keyfini her zaman çıkarabilirsiniz. VELUX elektrikli çatı pencerelerinizle kurduğu bağlantıyla iç mekan konforunuzu tamamıyla kontrol etme imkanı sunar.

- Isı koruması özelliği odanızı serin tutar ve iç mekan konforunu artırır.
- VELUX elektrikli perdeler, gölgelikler ve panjurlar, pratik uzaktan kumanda işleviyle ekstra konfor sağlar.
- Dış manzaranızı koruyun, istenmeyen parlamayı ve gelen güneş ışığını azaltın
- Bakım gerektirmeyen tasarımı sayesinde ürününüzün kullanım ömrü boyunca kafanız rahat olur.
- VELUX ACTIVE with NETATMO ile uyumlu olması sayesinde otomatik ısı koruması özelliğiyle iç mekanın iklimini iyileştirir. Akıllı telefon veya sesli kontrol ile uzaktan kumanda edilir.
- Kademesiz konumlandırma özelliği, perdenizi tam olarak ihtiyaç duyulan konuma indirmenizi sağlar.
- Uzun süre dayanacak şekilde üretilen rüzgara dayanıklı gölgelik, test tesislerimizde mukavemet testinden geçirilmiştir.



Renkler ve desenler

VELUX gölgelik, şeffaf file kumaştan üretilir. Ürün siparişi verirken seçtiğiniz gölgelik çeşidine bu kumaşın renk kodunu ekleyin.



5060

Çalıştırma rehberliği

VELUX elektrikli gölgelik, önceden eşleştirilmiş duvar anahtarı ile açılıp kapatılabilir.

Uyumluluk

VELUX çatı pencereleriyle uyumluluk:

MML elektrikli gölgelik; GGL, VELUX elektrikli GGL, GGU, VELUX elektrikli GGU, GPL, GPU, VELUX elektrikli GPU1, GLL, GLÜ ve GZL2 modellerine takılabilir.

Çatı pencereleri, sabit ek pencere modülü GIL veya GIU ile birleştirilmemeli ve çatı eğimi 15° ile 90° arasında olmalıdır. Boyutlara gelince, ürün programında sürekli değişiklikler yapıldığından lütfen fiyat listesine bakın.

Özel ölçülere göre gölgelik üretimi de yapılabilmektedir. Bakır kapaklı bir çatı penceresi ile birlikte kullanılıyorsa gölgelik için ayrı bir alt kapak olarak ZOZ -K-- 227 kiti sipariş edilmelidir. 1992 ile 2000 yılları arasında üretilmiş bir çatı penceresi ile birlikte kullanılıyorsa ayrı bir montaj kiti olarak ZOZ 228 sipariş edilmelidir.

1) Gölgelik, VELUX elektrikli çatı penceresi GPU ile bir arada kullanılıyorsa montaj kiti ZOZ 229 sipariş edilmelidir.

2) Gölgelik sadece Ocak 2003'ten önce veya Mart 2008'den sonra üretilen GZL çatı pencerelerine takılabilir.

Gölgelikleri iki veya daha fazla pencerenin kombinasyon veya ikiz montajı ile birleştirirken lütfen aşağıdaki minimum çerçeve mesafelerine uyun:

Dikey: 100 mm (birbirinin üzerinde)

Yatay: 18 mm (yan yana)

Başka VELUX aksesuar ürünleri ve VELUX ACTIVE ürünleri ile uyumluluk:

Gölgelik, iç aksesuar ürünleriyle birlikte kullanılabilir. Bir solar perde ile birlikte kullanılıyorsa perdenin güneş hücrelerinin, pil şarj etme kapasitesinin azalacağını veya tükeneceğini lütfen unutmayın.

Gölgelik, elektrikli pencere motorları ile birleştirilebilir. Başka dış aksesuar ürünleriyle birlikte kullanılamaz.

Daha fazla bilgi

Teknik deęişiklikler yapma hakkımızı saklı tutuyoruz.

Ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen <https://www.velux.com.tr> adresini ziyaret edin.

Teknik bilgiler

VELUX elektrikli gölgelik MML	Baęlantı	Gölgelik, VELUX elektrikli çatı penceresindeki baęlantı kutusuna doğrudan baęlantı için kısa bir motor kablosuyla birlikte teslim edilir. Alternatif olarak, gölgelik ayrı bir kontrol sistemine baęlanabilir. Daha uzun bir kablo kullanırsanız lütfen ařağıdaki minimum kablolama boyutlarına uyun: En fazla 20 m uzunluk: 0,75 mm ² En fazla 40 m uzunluk: 1,50 mm ²
	Montaj ve kullanım	Gölgelik içeriden de dışarıdan da monte edilebilir. MML, VELUX elektrikli çatı pencerelerine baęlanmalıdır. MML'yi VELUX manuel çatı penceresine takarken VELUX elektrikli kontrol sistemi gerekir (ayrıca sipariř edilir).
	Malzeme ve renk	Üst kutu, yan profiller ve alt kapak: Vernikli alüminyum, gri (NCS S 7500-N) Üst kutu uç parçaları, yan profil alt parçaları ve alt kapak uç parçaları: Renkli plastik, gri (NCS S 7500-N).
	Power consumption	VELUX elektrikli çatı pencerelerinden veya VELUX elektrikli kontrol sisteminden 1,6 A, 24 V d.c.
Önceden eřleřtirilmiř duvar anahtar	Montaj ve kullanım	Önceden eřleřtirilmiř tek yönlü radyo frekanslı duvar anahtar (KLI 313) ürüne dahildir. Radyo frekansı aralıęı: 300 m menzil, açık alanda. Bina yapısına baęlı olarak iç mekanda eriřim alanı yaklaşık olarak 30 metredir.
	Malzeme ve renk	ABS plastik, beyaz (NCS S 1000-N)
	Güç tüketimine genel bakıř	2 x alkalın AAA (1,5 V) pil Tahmini pil ömrü: 1 yıla kadar.
	Boyut ve aęırlık açıklaması	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.