

VELUX håndverkerutgang GVK

00H-glass



Vinduet kan monteres i takvinkler mellom 20° og 65°.



VELUX takvindu GVK er laget for uisolerte rom hvor det er behov for enkel tilgang til tak og regelmessig lufting. Takvinduet er sidehengslet og kan åpnes mot venstre eller høyre, avhengig av foretrukket bruk. Laget av vedlikeholdsfri aluminium og polyuretan. Leveres komplett med integrert inndekning. Tilgjengelig med svarte profiler.

- Tre lufteposisjoner gjør det mulig å sikre en konstant lav luftgjennomstrøm i ubebodde rom.
- Åpner utover mot venstre eller høyre for enkel tilgang til taket.
- Den patenterte åpningsbegrenseren holder vinduet åpent ved 90 grader.
- Bevar bygningens tradisjonelle utvendige uttrykk med det tradisjonelle designet.
- Nyt problem- og vedlikeholdsfri bruk av takvinduet takket være den ekstruderte aluminiumsrammen.
- Utfør en perfekt montering med den integrerte VELUX inndekning som sørger for en vanntett forsegling.
- Spar tid og arbeid med den vedlikeholdsfrie, sortfargede karmen og den integrerte inndekkingen.



Tilgjengelige størrelser og dagslysareal

	460
610	GVK +++ (0.22)

Alle mål er i mm. () = Effektivt dagslysareal, m² [] = Geometrisk fritt areal, m²

Glassverdier

00H-glass 		
	Varmeisolering Lavenergiflasset reduserer varmetapet gjennom vinduet og øker komforten innendørs.	$U_g = 3.0$
	Passiv solvarme I kalde klima og i rom med store vindusflater gir passiv solvarme bedre inneklima om vinteren.	0,79
	Solbeskyttelse I varme klima og i rom med store vindusflater skaper solbeskyttelsesglass bedre inneklima om sommeren.	★★★★
	Sikkerhet Tykkere laminert innerglass øker motstanden mot manuelle angrep (innbrudd).	N/A
	Sikkerhetslaminering Forhindrer at glass faller inn i rommet dersom det skulle bli knust.	
	Herdet glass Tilfører styrke til den ytre glassoverflaten for å beskytte mot villfarne kuler og ekstremvær som kraftige stormer og hagl.	
	UV-filter Beskytter interiøret ditt mot falming forårsaket av skadelig UV-stråling fra solen.	
	Regnstøydemping Regnstøydempingen skaper en barriere mellom vinduet og været utenfor for på regnfulle dager – eller netter.	
	Enkelt å rengjøre Det smussavvisende belegget betyr at du kan bruke mindre tid på rengjøring og mer tid på å nyte utsikten.	
	Antidugg Antiduggbelegget gir betydelig færre dager med dugg på ytterglasset og dermed bedre sikt.	

Glasstruktur

Glassenhet	Variant oppbygning
Tolags glass	3 mm floatglass – 10 mm luft – 3 mm floatglass

Innvendig overflatebehandling

Material Description	Svart, vedlikeholdsfritt Overflatebehandlet med polyuretanlakk.
NCS-fargekode, indre overflate	S 9000-N
Nærmeste RAL-fargekode, indre overflate	9005

Utvendige beslag

Material Description	Aluminium, mørk grå Mørkegrå
NCS-fargekode, ytre overflate	S 7500-N
Nærmeste RAL-fargekode, ytre overflate	7043

Garantiperiode



Ytterligere informasjon

Vi forbeholder oss retten till tekniske endringer.

For mer informasjon om våre produkter, besøk <https://www.velux.no>