

VELUX spoljašnja mrežica MML




VELUX spoljašnjim mrežicama na elektro upravljanje može se daljinski upravljati i smanjiti pregrevanje kako bi se održala hladna, ugodna temperatura u prostoriji. One su prozirne, tako da uvek možete uživati u pogledu i prirodnom svjetlu tokom dana. Povezuju se s vašim VELUX krovnim prozorima na elektro upravljanje kako bi vam pružili potpunu kontrolu nad udobnošću u zatvorenom prostoru.

- Zaštita od toplote održava svežinu u prostoriji i omogućava vam da više uživate u zatvorenom prostoru.
- VELUX električne roletne, spoljne mrežice i spoljašnje roletne podržavaju praktično daljinsko upravljanje radi dodatnog komfora.
- Sačuvajte pogled spolja, smanjite neželjeni odsjaj i sunčevu svetlost koja ulazi u prostoriju
- Dizajn koji ne zahteva održavanje pruža vam mir tokom čitavog veka trajanja proizvoda.
- Kompatibilan je sa VELUX ACTIVE with NETATMO kako bi pružao bolju klimu u zatvorenom prostoru uz automatsku zaštitu od toplote. Kontroliše se daljinskim putem pametnog telefona ili glasa.
- Pozicioniranje u bilo kom položaju omogućava vam da spustite roletnu na željenu visinu.
- Spoljna mrežica otporna na vetar napravljena je tako da bude izdržljiva, a snaga joj je testirana u našim objektima za testiranje.



Boje i dezeni

VELUX spoljna mrežica ima providnu mrežastu tkaninu. Dodajte ovu šifru boje tkanine željenoj vrsti spoljne mrežice kada naručujete proizvode.



5060

Smernice za rukovanje

VELUX električna tenda može se podizati i spuštati pomoću unapred uparenog kontrolnog prekidača.

Kompatibilnost

Kompatibilnost sa VELUX krovnim prozorima:

Spoljna mrežica MML se može postaviti na GGL, VELUX električni GGL, GGU, VELUX električni GGU, GPL, GPU, VELUX električni GPU1), GLL, GLU i GZL2).

Krovni prozori se ne smeju kombinovati sa fiksnim dodatnim prozorskim elementom GIL ili GIU, a nagib krova mora da bude između 15° i 90°.

MML-SA se ne može ugraditi u prozore sa gornjim vešanjem krila proizvedenim pre 2000. godine.

1) Ako spoljnu mrežicu kombinujete sa VELUX električnim krovnim prozorom GPU, potrebno je da naručite set za ugradnju ZOZ 229S.

2) Spoljna mrežica može da se postavi samo na krovne prozore GZL proizvedene pre januara 2003. ili posle marta 2008.

Što se tiče veličina, pogledajte cenovnik jer se program proizvoda stalno menja. Spoljna mrežica se takođe može napraviti po meri.

Ako kombinujete MML-SA sa krovnim prozorom sa bakarnim poklopcima proizvedenim posle 2000. godine, morate da poručite zaseban profil za zaštitu od oluje i bočne profile za spoljnu mrežicu, komplet ZOZ -K- 240. Nije dostupno za krovne prozore sa bakarnim poklopcima proizvedenim pre 2000. godine.

Ako je kombinujete sa krovnim prozorom GGL ili GGU proizvedenim između 1992. i 2000. godine, morate da poručite zaseban set za ugradnju ZOZ 238.

Kombinacija nekoliko krovnih prozora jedan pored drugog zahteva rastojanje okvira od najmanje 18 mm. Ako se prozori kombinuju jedan preko ili ispod drugog, rastojanje okvira mora da bude najmanje 250 mm. Električna spoljna mrežica može da se ugradi u prozore sa dvostrukom opšivkom EB-.

Kompatibilnost sa drugim VELUX proizvodima za zaštitu od sunca, VELUX električnim i VELUX ACTIVE proizvodima:

Spoljna mrežica se može kombinovati sa unutrašnjim proizvodima za zaštitu od sunca. Imajte na umu da će, ukoliko se spoljna mrežica kombinuje sa unutrašnjom solarnom roletnom, sposobnost solarnih ćelija unutrašnje roletne da napajaju baterije biti smanjena ili nefunkcionalna.

Spoljna mrežica se može kombinovati sa električnim operaterima prozora. Ne može se kombinovati sa drugim spoljašnjim proizvodima za zaštitu od sunca.

Više informacija

Zadržavamo pravo promene tehničkih podataka. Za više informacija posetite <https://www.velux.rs>

Tehničke informacije

VELUX spoljašnja mrežica MML	Povezivanje	Spoljna mrežica se isporučuje kratkim kablom motora za direktnu vezu sa razvodnom kutijom u VELUX električnom krovnom prozoru. Druga mogućnost je da se spoljna mrežica poveže sa zasebnim kontrolnim sistemom. Ako koristite duži kabl, vodite računa o sledećim minimalnim dimenzijama elektro-instalacija: Dužina do 20 m: 0,75 mm ² Dužina do 40 m: 1,50 mm ²
	Ugradnja i upotreba	Spoljna mrežica se može ugraditi stojeći i sa unutrašnje i sa spoljašnje strane. MML treba povezati sa VELUX električnim krovnim prozorima. Prilikom ugradnje proizvoda MML u VELUX krovni prozor sa ručnim upravljanjem, potreban je VELUX električni kontrolni sistem (koji treba poručiti zasebno).
	Materijal i boja	Gornje kućište, bočni profili i donji pokrivač: lakirani aluminijum, sivi (NCS S 7500-N) Krajnji delovi gornjeg kućišta, donji delovi bočnog profila i krajnji delovi donjeg pokrivača: zatamnjena plastika, siva (NCS S 7500-N).
	Power consumption	1,6 A, 24 V jednosmerne struje od VELUX električnih krovnih prozora ili VELUX električnog kontrolnog sistema.
Unapred uparen zidni prekidač	Ugradnja i upotreba	Dobija se unapred konfigurisani jednosmerni radiofrekventni zidni prekidač (KLI 313). Domet radio frekvencije: 300 m na otvorenom. U zavisnosti od konstrukcije zgrade, opseg na zatvorenom je približno 30 m.
	Materijal i boja	ABS plastika, bela (NCS S 1000-N)
	Pregled potrošnje energije	2 alkalne AAA baterije (od 1,5 V) Očekivani vek trajanja baterije: do 1 godine.
	Opis veličine i težine	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.