VELUX električna vanjska mrežasta tenda MML



5 Godina Garancije

VELUX električnim vanjskim mrežastim tendama može se daljinski upravljati i smanjiti pregrijavanje kako bi se održala hladna, ugodna temperatura u prostoriji. One su prozirne, tako da uvijek možete uživati u pogledu i prirodnom svjetlu tokom dana. Povezuju se s vašim VELUX krovnim prozorima na elektro upravljanje kako bi vam pružili potpunu kontrolu nad udobnošću u zatvorenom prostoru.


- Zaštita od toplote održava vašu prostoriju hladnom i povećava udobnost zatvorenog prostora.
- VELUX električne unutrašnje roletne, vanjske tende i roletne dolaze s praktičnim daljinskim upravljačem za dodatnu udobnost.
- Sačuvajte pogled prema vani, smanjite neželjeni odsjaj i dolaznu sunčevu svjetlost
- Dizajn bez održavanja pruža bezbrižnost tokom cijelog životnog vijeka vašeg proizvoda.
- Kompatibilan sa VELUX ACTIVE with NETATMO za bolju unutrašnju klimu sa automatskom zaštitom od od toplote. Daljinsko upravljanje pomoću pametnog telefona ili glasa.
- Beskonačno pozicioniranje vam omogućava da spustite roletnu tačno tamo gdje je potrebna.
- Izrađene da traju, vanjske tende otporne na vjetar testirane su u pogledu čvrstoće u našim pogonima za testiranje.

CE

Creation date 27-10-2026 20:28:51 Awning blinds INTEGRA bs-BA - Approved

Boje i uzorci

VELUX vanjska tenda ima prozirno mrežastu tkaninu. Dodajte ovu oznaku boje tkanine svom tipu vanjske tende kada naručujete svoje proizvode.



5060

Smjernice za rukovanje

VELUX električna tenda se može podizati i spuštati pomoću prethodno uparenog zidnog prekidača.

Kompatibilnost

Kompatibilnost sa VELUX krovnim prozorima:

Vanjska tenda MML se može postaviti na prozore GGL, VELUX električne prozore GGL, GGU, VELUX električne GGU, GPL, GPU, VELUX električne GPU1), GLL, GLU i GZL2 prozore).

Krovni prozori se ne smiju kombinovati sa fiksnim dodatnim prozorskim elementom GIL ili GIU, a nagib krova mora biti između 15° i 90°.

MML-SA se ne može ugraditi ni na koji prozor sa gornjim vješanjem proizveden prije 2000. godine.

1) Ako kombinujete vanjsku tendu sa VELUX krovnim prozorom na elektro upravljanje GPU, potrebno je naručiti komplet za ugradnju ZOZ 229S.

2) Vanjska tenda se može postaviti samo na krovne prozore GZL proizvedene prije januara 2003. ili nakon marta 2008. godine.

Što se tiče veličina, molimo vas pogledajte cjenovnik jer se program proizvoda konstantno mijenja. Vanjska tenda se takođe može raditi po mjeri.

Ako kombinujete MML-SA sa krovnim prozorom sa bakrenim poklopcima proizvedenim nakon 2000. godine, morate naručiti zasebni profil za zaštitu od oluje i bočne vodilice za vanjsku tendu, komplet ZOZ -K-- 240. Nije dostupno za krovne prozore sa bakrenim poklopcima proizvedene prije 2000. godine.

Ako se kombinuje sa krovnim prozorom GGL ili GGU proizvedenim u periodu od 1992. do 2000. godine, morate naručiti zasebni komplet za ugradnju ZOZ 238.

Kombinacija nekoliko krovnih prozora jedan pored drugog zahtijeva udaljenost okvira od najmanje 18 mm. Ako su prozori kombinovani jedan preko/ispod drugog, razmak okvira mora biti najmanje 250 mm. Električna vanjska tenda se može ugraditi u prozore sa dvostrukim opšavom EB-.

Kompatibilnost sa drugim VELUX proizvodima za zaštitu od sunca, VELUX električnim i VELUX ACTIVE proizvodima:

Vanjska tenda se može kombinovati sa unutrašnjim proizvodima za zaštitu od sunca. Imajte na umu da će se, ako se kombinuje sa unutrašnjom solarnom roletnom, sposobnost solarnih ćelija unutrašnje roletne da ponovo napune baterije smanjiti ili nestati.

Creation date 27-10-2026 20:28:51

Vanjska tenda se može kombinovati sa elektromotorima. Ne može se kombinovati sa ostalim vanjskim proizvodima za zaštitu od sunca.

Više informacija

Zadržavamo pravo promjene tehničkih podataka. Za više informacija posjetite https://www.velux.ba/

Tehničke informacije

VELUX električna vanjska mrežasta tenda MML	**Povezivanje**	Vanjska tenda se isporučuje sa kratkim kablom motora za direktno povezivanje na razvodnu kutiju u VELUX krovni prozor na elektro upravljanje. Alternativno, vanjska tenda se može povezati na zaseban kontrolni sistem. Kada koristite duži kabal, obratite pažnju na sljedeće minimalne dimenzije ožičenja: Dužina do 20 m: 0,75 mm^2 Dužina do 40 m: 1,50 mm^2
	Ugradnja i upotreba	Vanjska tenda se može ugraditi i iznutra i izvana. MML se spaja na VELUX krovne prozore na elektro upravljanje. Prilikom ugradnje MML u VELUX krovni prozor sa ručnim upravljanjem, potreban je VELUX električni kontrolni sistem (naručuje se odvojeno).
	Materijal i boja	Gornje kućište, bočni profili i donji poklopac: lakirani aluminijum, sivi (NCS S 7500-N) Završni dijelovi gornjeg kućišta, donji dijelovi bočnih profila i završni dijelovi donjeg poklopca: zatamnjena plastika, siva (NCS S 7500-N).
	Power consumption	1,6 A, 24 V DC iz VELUX krovnog prozora na elektro upravljanje ili iz VELUX električnog kontrolnog sistema.
Upareni zidni prekidač	**Ugradnja i upotreba**	Uključen je unaprijed konfigurirani jednosmjerni zidni prekidač za radiofrekvenciju (KLI 313) Domet radio frekvencije: 300 m otvoreno polje. Ovisno o konstrukciji zgrade, unutarnji domet je približno 30 m.
	Materijal i boja	ABS plastika, bijela (NCS S 1000-N)
	Pregled potrošnje energije	Baterije: 2 x alkalne AAA (1,5 V) Očekivano vrijeme trajanja baterije: do 1 godine.
	Opis veličine i težine	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.

Creation date 27-10-2026 20:28:51