

VELUX App Control



Med VELUX App Control kan du betjene alle VELUX elektriske takvinduer, gardiner og skodder fra sofaen din – men også når du er på farten. Dessuten kan hvert husstandsmedlem nå stille inn tidspunktene for når de elektriske produktene deres skal aktiveres, slik at de for eksempel kan våkne med solen eller sove lenge på søndager. Enkelt sagt kan du nyte et mer behagelig og sunnere liv innendørs ved hjelp av telefonen og VELUX App Control.

- Still inn VELUX elektriske takvinduer, skodder og gardiner til å åpne eller lukke seg til faste tider i løpet av dagen.
- Vær trygg på at hjemmet ditt luftes ut minst tre ganger om dagen.
- Aktiverer VELUX INTEGRA-skodder, -screens og -gardiner for å beskytte hjemmet ditt mot overoppheting.
- Installer løsningen raskt og enkelt ved å følge trinnene i appen.

Teknisk informasjon

VELUX App Control	Materiale og farge	VELUX ACTIVE gateway: ABS-plast, hvit (NCS S 1000-N)
	Beskrivelse av størrelse og vekt	93 x 93 x 28 mm, 125 g
	Montering og bruk	Innendørs montering ved maks. 40 °C. Gatewayen må plasseres et sentralt sted i hjemmet for å sikre trådløs tilkobling til både VELUX produkter og WiFi-ruteren. Braketten skal brukes til montering på veggen. Radiofrekvensområde: 300 m uten hindringer. Avhengig av bygningsforholdene er rekkevidden innendørs ca. 30 m. Konstruksjoner med armert betong, metalltak og gipsvegger med stålbjelker kan dog redusere rekkevidden. Se også monteringsveiledningen. Daglig drift av VELUX elektriske produkter utføres fra appen VELUX ACTIVE with NETATMO-appen.
	Power consumption	VELUX ACTIVE gateway 3LG: 230/240 VAC – 50-60 Hz / 2,5 W
	Kompatibilitet	iPhone, iPad eller iPod touch med iOS 9.0 eller nyere Smarttelefon / nettbrett med Android 5.0 eller nyere Apple HomeKit Google-assistent (kun stemmekontroll) VELUX elektriske produkter (unntatt KRD 100-kontaktstøpsel & KRA 100-karmlys) Tilkoblede VELUX elektriske produkter: Maksimalt 200 Tillagte sensorbrytere (KLA 300): Maksimalt 10 Tillagte utgangsbrytere (KLN 300): Maksimalt 5
Gateway	Tilkobling	Trådløs tilkobling: 868,0 - 870,0 MHz (io-homecontrol®) 2400 - 2483,5 MHz (Wi-Fi 802,11 b/g/n -2,4 GHz). Sikkerhetsstandard: Åpen/WEP/WPA/WPA2 (TKIP og AES) Fysisk tilkobling: VELUX gateway er utstyrt med 1,5 m to-lederkabel med støpsel for tilkobling til strømmettet.
	Materials	PC plast, hvit (NCS S 1000-N)
	Beskrivelse av størrelse og vekt	95 mm x 95 mm x 25 mm (BxHxD), 0,125 kg.
	Montering og bruk	Gatewayen er kun til innendørs bruk; minimum omgivelsestemperatur er 5 °C, og maksimum omgivelsestemperatur er 45 °C. Den kan brukes i tørre miljøer (som stue eller soverom). Radiofrekvensområde: 300 m rekkevidde uten hindringer. Avhengig av bygningskonstruksjonen er rekkevidden innendørs ca. 30 m.
	Power consumption	230/240 V a.c. – 50-60 Hz / 2,5 W