

# Interfață electrică

**VELUX®**



Integrează cu ușurință produsele cu acționare electrică VELUX în sistemele existente de administrare a clădirilor sau în soluțiile inteligente pentru casă cu interfața electrică VELUX KLF 200. Controlează întreaga clădire sau casa ta inteligentă dintr-un singur loc. Mărește raza de acțiune a controlerelor wireless și oferă un semnal mai puternic în întreaga clădire.

- Controlează produsele cu acționare electrică VELUX prin intermediul sistemului de control al clădirii sau al casei inteligente pe care îl folosești.
- Amplifică și extinde raza de acțiune a produselor tale VELUX cu acționare electrică în întreaga locuință.

## Informații tehnice

---

<b>Interfață electrică</b>	<b>Material și culoare</b>	Plastic ABS, alb (NCS S 1000-N)
	<b>Descrierea dimensiunii și greutateii</b>	Produs cu ambalaj incl.: 327 x 166 x 80 mm (L x Î x A), 0,117/0,658 kg Dimensiuni interfață: 136 x 129 x 34 mm (L x Î x A), 0,164 kg
	<b>Montaj și utilizare</b>	Raza de emiterie a frecvenței: rază de 300 m în câmp deschis. În funcție de construcția clădirii, raza de emiterie în interior este de aproximativ 30 m. Se poate folosi ca interfață, pentru a extinde raza de emiterie (în ambele direcții) a semnalelor RF în montajele de dimensiuni mai mari, unde semnalele nu reușesc să ajungă la anumite produse electrice. Intrare pentru unitate: comutator fără potențial, cu o valoare nominală de min. 10 mA și 5 V c.c. Ieșire pentru feedback: comutator fără potențial, cu o valoare nominală de max. 50 mA și 30 V c.c. Limba: 32 de limbi individuale incluse în instrumentul de configurare bazat pe web, care este susținut de funcții de asistență detaliate legate de context. Pregătit pentru actualizările software viitoare.
	<b>Power consumption</b>	2 W
	<b>Compatibilitate</b>	Bazat pe tehnologia cu frecvențe radio (RF) transmise în intervalul de 868 MHz (versiunea KLF 200 WW) și intervalul de 2,4 GHz (versiunea KLF 200 US). Compatibil cu produsele marcate cu logo-ul io-homecontrol®. Poate fi folosit cu ferestrele de mansardă VELUX cu alimentare electrică sau solară precum și cu rulourile decorative și de protecție solară interioare și exterioare bazate pe tehnologia io-homecontrol®.
<b>Conectare</b>	Ștecher de alimentare PSU cu ieșire USB tip micro B cu cablu de 1,2 m.	