Interfață electrică VELUX KLF 150



3 Ani Garanție

Integrează cu ușurință produsele cu acționare electrică VELUX în sistemele existente de administrare a clădirilor sau în soluțiile inteligente pentru casă cu interfața electrică VELUX KLF 150. Controlează întreaga clădire sau casă inteligentă dintr-o unică locație centrală. Mărește raza de acțiune a controlerelor wireless și oferă un semnal mai puternic în întreaga clădire.

- Controlează produsele cu acționare electrică VELUX prin intermediul sistemului de control al clădirii sau al casei inteligente pe care îl folosești.
- Amplifică și extinde raza de acțiune a produselor tale VELUX cu acționare electrică în întreaga locuință.

Creation date 30-09-2026 00:30:32 Electrical products K-- Technical info version ro-RO - Approved

Informații tehnice

Interfață electrică VELUX KLF 150	**Material și culoare**	Plastic ABS, alb (NCS S 1000-N)
	Descrierea dimensiunii și greutății	Produs cu ambalaj incl.: 327 x 166 x 80 mm (L x Î x A), 0,117/0,658 kg Dimensiuni interfață: 136 x 129 x 34 mm (L x Î x A), 0,164 kg
	Montaj și utilizare	Raza de emitere a frecvenței: rază de 300 m în câmp deschis. În funcție de construcția clădirii, raza interioară este de aproximativ 30 m. Se poate folosi ca emițător, pentru a extinde raza de emitere (în ambele direcții) a semnalelor RF în montajele de dimensiuni mai mari, unde semnalele nu reușesc să ajungă la anumite produse cu acționare electrică. Intrare pentru unitate: întrerupător fără potențial, cu o valoare nominală de min. 10 mA și 5 V c.c. Ieșire pentru feedback: întrerupător fără potențial, cu o valoare nominală de max. 50 mA și 30 V c.c. Limbă: Instrumentul de configurare pentru PC include 7 limbi individuale, care trebuie descărcate separat și beneficiază de funcții de asistență contextuală detaliată.
	Power consumption	2 W
	Compatibilitate	Bazat pe tehnologia de frecvențe radio (RF), transmisă în intervalul de 868 MHz. Compatibil cu produsele cu sigla io-homecontrol®. Poate fi utilizat cu ferestre de mansardă alimentate de la rețea sau cu energie solară VELUX, precum și cu produse decorative și de protecție solară interioare și exterioare bazate pe tehnologia io-homecontrol®.
	Conectare	Ștecher de alimentare PSU cu ieșire USB tip micro B cu cablu de 1,2 m.

Creation date 30-09-2026 00:30:32