

# Półprzezroczysta, elektryczna roleta dekoracyjna VELUX RML

VELUX®



Elektryczną roletą plisowaną VELUX można zdalnie sterować przy użyciu pilota. Zapewnia ona bezstopniową regulację ilości światła i prywatność w pomieszczeniach niewymagających zaciemnienia. Elektryczna roleta dekoracyjna doskonale pasuje do elektrycznych okien dachowych VELUX, zapewniając pełną kontrolę nad ilością światła naturalnego w pomieszczeniach. Rolety VELUX z białymi prowadnicami bocznymi idealnie pasują do białych okien dachowych VELUX.

- Zadbaj o swoją prywatność, ogranicz niepożądane odbłaski i dostosuj ilość światła do własnych preferencji.
- Elektryczne rolety, markizy i osłony zewnętrzne VELUX to wygodne rozwiązanie. Można nimi sterować zdalnie za pomocą pilota.
- Możliwość sterowania roletami w dowolny sposób: ręcznie, zdalnie lub automatycznie.
- Dzięki kolekcji rolet VELUX Colour by You możesz dopasować kolor rolety do swojego niepowtarzalnego stylu. Dobierz kolor rolety do zasłon, dywanu, kanapy i nie tylko – wybór należy do Ciebie.
- Certyfikat OEKO-TEX® gwarantuje, że produkt jest wolny od szkodliwych substancji.
- Najbardziej wąski profil na rynku wpuszcza więcej naturalnego światła.
- Montaż w parę minut – wystarczy nałożyć roletę na zaczepy montażowe, które są połączone z systemem zdalnego sterowania.
- Produkt zgodny z VELUX ACTIVE with NETATMO – steruj produktami z dowolnego miejsca za pomocą smartfona lub sterowania głosem.



## Kolory i wzory

---

Rolety wewnętrzne VELUX są dostępne w wielu różnych kolorach i wzorach. Kilka wariantów rolet jest jednak dostępnych wyłącznie w ograniczonej gamie kolorystycznej. Każdy kolor i wzór ma unikalny kod. Przy zamawianiu produktów dodaj wybrany kod do odpowiedniego typu rolety.



CBY

## Wytyczne obsługi

---

Elektryczna roleta dekoracyjna VELUX jest sprzedawana ze sparowanym włącznikiem ściennym do zdalnego sterowania oraz suwakiem do obsługi ręcznej umieszczonym na produkcie. Roletę można podnosić i opuszczać do dowolnej pozycji.

## Zgodność

---

Zgodność z elektrycznymi oknami dachowymi VELUX:

Roletę dekoracyjną RML można montować w oknach GGL, VELUX GGL sterowanym elektrycznie, GGU, VELUX GGU sterowanym elektrycznie, GPL, GPU, GLL, GLU, GGLS oraz GPLS.

W kwestii rozmiarów zapoznaj się z cennikiem, gdyż od czasu do czasu w programie produktowym są wprowadzane zmiany. Roletę można również wykonać na wymiar.

Zgodność z innymi produktami przeciwsłonecznymi VELUX, produktami elektrycznymi i zasilanymi energią solarną VELUX oraz produktami VELUX ACTIVE:

Rolety nie można łączyć z innymi wewnętrznymi produktami przeciwsłonecznymi. Można ją łączyć z zewnętrznymi produktami przeciwsłonecznymi oraz silnikami elektrycznymi i solarnymi. Można również dodać moskitierę ZIL.

## Informacje dodatkowe

---

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych.

Więcej informacji na temat naszych produktów można znaleźć na stronie <https://www.velux.pl/>

## Informacje techniczne

<b>Półprzezroczysta, elektryczna roleta dekoracyjna VELUX RML</b>	<b>Podłączenie</b>	<p>W przypadku montażu rolety na elektrycznych oknach dachowych VELUX nie jest konieczne prowadzenie przewodów, ponieważ roleta jest nakładana bezpośrednio na wsporniki montażowe instalacji elektrycznej w oknie. Do montażu rolety na obsługiwanych ręcznie oknach dachowych VELUX lub oknie dachowym VELUX z zamontowanym silnikiem wymagany jest osobny zestaw przewodów:</p> <p>ZOZ 241 do okien dachowych o kodzie rozmiaru K, np. CK--          ZOZ 242 do okien dachowych o kodzie rozmiaru PK25          ZOZ 243 do okien dachowych o kodzie rozmiaru oznaczonym pojedynczą literą, np. C--          ZOZ 244 do okien dachowych V21 o rozmiarze P25</p>
	<b>Montaż i użytkowanie</b>	<p>Roleta dekoracyjna jest łatwo nakładana na górne zaczepy do doposażania, dzięki czemu obie ręce są wolne w trakcie pozostałych prac montażowych. Po nałożeniu na elektryczne okna dachowe VELUX nie jest konieczne prowadzenie przewodów, ponieważ okna mają preinstalowane wsporniki montażowe instalacji elektrycznej. Do montażu rolety RML na obsługiwanych ręcznie oknie dachowym VELUX lub oknie dachowym VELUX z zamontowanym silnikiem wymagany jest osobny zestaw przewodów:</p> <p>ZOZ 241 do okien dachowych o kodzie rozmiaru K, np. CK--          ZOZ 242 do okien dachowych o kodzie rozmiaru PK25          ZOZ 243 do okien dachowych o kodzie rozmiaru oznaczonym pojedynczą literą, np. C--          ZOZ 244 do okien dachowych V21 o rozmiarze P25</p> <p>Różne opcje obsługi do wyboru          Roletami można sterować ręcznie, zdalnie lub automatycznie. Roletami można sterować z dowolnego miejsca bądź przebywając w tym samym pomieszczeniu za pomocą aplikacji VELUX App Control.</p>
<b>Wstępnie skonfigurowana klawiatura naścienna</b>	<b>Materiał i kolor</b>	<p>Uchwyt z silnikiem, z górną konsolą i prowadnicami: aluminium malowane na biało.          Prowadnice i dolne wsporniki: szary plastik.</p>
	<b>Pobór mocy</b>	<p>0,25 A, 24 V DC od elektrycznego okna dachowego VELUX lub od elektrycznego systemu sterowania VELUX.</p>
	<b>Montaż i użytkowanie</b>	<p>W zestawie znajduje się wstępnie skonfigurowana jednokierunkowa klawiatura naścienna (KLI 312).          Zasięg częstotliwości radiowej: 300 m na otwartej przestrzeni. W zależności od konstrukcji budynku zasięg wewnątrz budynku wynosi około 30 m.</p>
<b>Materiał rolety zaciemniającej</b>	<b>Materiał i kolor</b>	<p>Tworzywo sztuczne ABS, białe (NCS S 1000-N)</p>
	<b>Zużycie energii – podsumowanie</b>	<p>2 baterie alkaliczne AAA (1,5 V)          Zakładany czas żywotności baterii: do 1 roku.</p>
	<b>Rozmiar i waga</b>	<p>8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.</p>
	<b>Materiał i kolor</b>	<p>Tkanina: 100% poliester.          Kolory: podano w broszurze i cenniku produktów dekoracyjnych i przeciwsłonecznych VELUX.          Sznurki: 100% poliester</p>