

Електрически интерфейс VELUX KLF 150



Интегрирайте удобно електрическите продукти VELUX в съществуващите системи за управление на сгради или решения за интелигентен дом с електрическия интерфейс VELUX KLF 150. Управлявайте цялата си сграда или интелигентен дом от едно централно място. Увеличава обхвата на безжичните контролери и осигурява по-силен сигнал в цялата сграда.

- Управлявайте електрическите продукти VELUX чрез вашата система за управление на сгради или интелигентни домове.
- Увеличете и разширете работния обхват на електрическите продукти VELUX в целия дом.

Техническа информация

Електрически интерфейс VELUX KLF 150

Материал и цвят

ABS пластмаса, бяло (NCS S 1000-N)

Описание на размера и теглото

Продукт, вкл. опаковка: 327 x 166 x 80 мм (Ш x В x Д), 0,117/0,658 kg
Размери на интерфейса: 136 x 129 x 34 мм (Ш x В x Д), 0,164 kg

Монтаж и използване

Радиочестотен обхват: 300 м на открито. В зависимост от конструкцията на сградата, вътрешният обхват е приблизително 30 м.
Може да се използва като ретранслатор за разширяване на обхвата на (2-посочни) РЧ сигнали в по-големи инсталации, където сигналите не достигат до определени електрически продукти.
Вход за устройство за управление: превключвател със свободен потенциал, с номинална стойност мин. 10 mA и 5 V dc
Изход за обратна връзка: превключвател със свободен потенциал, с номинална стойност макс. 50 mA и 30 V dc
Език: 7 отделни езика, включени в инструмента за настройка за настолен компютър, който трябва да се изтегли и се поддържа от подробни помощни функции, свързани с контекста.

Power consumption

2 W

Съвместимост

Базиран на радиочестотна (RF) технология, предавана в диапазон от 868 MHz.
Съвместимост с продукти с логото io-homecontrol®.
Може да се използва с покривни прозорци VELUX, захранвани от мрежата или от слънчева енергия, както и с интериорни и екстериорни декоративни и слънцезащитни продукти, базирани на технологията io-homecontrol®.

Свързване

Захранващ щепсел PSU с USB изход тип micro B и 1,2 m кабел.