

# VELUX elektrisk betjent rullegardin RML

**VELUX®**



VELUX elektrisk betjent rullegardin kan fjernstyres og gi trinnløs lysjustering og vern mot innsyn i rom der det ikke er behov for mørklegging. De elektriske rullegardinene integreres sømløst med VELUX elektrisk betjente takvinduer og gir deg fleksibel kontroll over tilførselen av naturlig lys i rommet. De kommer i mange forskjellige og dekorative farger og mønstre.

- Nyt mindre innsyn og gjenskinn. Reguler mengden innkommende sollys slik du ønsker.
- Elektriske VELUX INTEGRA®-gardiner, screens og rullaskodder gir deg praktisk fjernstyring og ekstra komfort.
- Betjen gardinene dine slik du vil: manuelt, eksternt eller automatisk.
- Monteres på få minutter – bare klikk gardinen på plass i de forhåndsmonterte brakettene, så kan de fjernbetjenes.
- Det smaleste profildesignet på markedet slipper inn mer naturlig lys.
- OEKO-TEX®-sertifiseringen garanterer at produktet er produsert uten skadelige stoffer.
- Kompatibel med VELUX ACTIVE with NETATMO – styr produktene uansett hvor du er, ved hjelp av smarttelefon eller stemmestyring.
- Den trinnløse plasseringen gjør at du kan senke gardinen akkurat så mye du ønsker.



## Farger og mønstre

---

VELUX innvendige gardiner er tilgjengelige i et bredt spekter farger og design. Imidlertid er noen av gardinene bare tilgjengelige i et begrenset utvalg av farger. Hvert farge- og designalternativ har en unik kode. Tilføy ønsket kode til den aktuelle gardintypen når du bestiller produkter.



## Bruksveiledning

---

VELUX elektrisk rullegardin leveres med en forhåndsparet veggbryter for fjernkontroll og en betjeningsglider på produktet for manuell betjening. Gardinen kan heves og senkes til hvilken som helst posisjon.

## Kompatibilitet

---

Kompatibilitet med VELUX elektrisk betjente takvinduer:

Rullegardinen RML kan monteres i GGL, VELUX elektrisk GGL, GGU, VELUX elektrisk GGU, og manuelt betjent GPL, GPU, GZL, GLL, GLU, GGLS og GPLS.

Når det gjelder størrelser, kan du se prislisten med oppdaterte endringer av produktprogrammet.

Blendingsrullegardinen kan også lages etter mål.

Kompatibilitet med andre VELUX solskjermingsprodukter, VELUX elektriske og solcelleprodukter og VELUX ACTIVE-produkter:

Blendingsrullegardinen kan ikke kombineres med andre innvendige solskjermingsprodukter. Den kan kombineres med utvendige solskjermingsprodukter og elektrisk drevet oppgraderingssett. Den kan også utstyres med insektnett ZIL.

## Ytterligere informasjon

---

Vi forbeholder oss retten till tekniske endringer.

For mer informasjon om våre produkter, besøk <https://www.velux.no>

## Teknisk informasjon

VELUX elektrisk betjent rullegardin RML	<b>Tilkobling</b>	Ved montering av gardinen på VELUX elektrisk betjente takvinduer er det ikke nødvendig med ledninger da det klikkes direkte på de elektriske monteringsbrakettene i vinduet. Ved montering av blendingsrullegardinen på manuelt betjente VELUX takvinduer eller et VELUX takvindu med ettermontert vindusåpner, kreves et separat kabelsett: ZOZ 241 for takvinduer med K i størrelseskode, f.eks CK-- ZOZ 242 for takvinduer størrelse PK25 ZOZ 243 for takvinduer med en bokstav i størrelseskode, f.eks C-- ZOZ 244 for V21 takvindu størrelse P25
	<b>Montering og bruk</b>	Rullegardinen klikkes enkelt på de øvre, forhåndsmonterte beslagene i vinduet, slik at du har begge hender fri under resten av monteringen. Når den er klikket på et VELUX elektrisk betjent takvindu trengs det ikke ledninger siden vinduene har forhåndsmonterte elektriske monteringsbraketter. Når RML monteres i et manuelt betjent VELUX takvindu eller et VELUX takvindu med forhåndstilpassede vindusåpner, trengs et separat kabelsett: ZOZ 241 for takvinduer med K i størrelseskode, f.eks CK-- ZOZ 242 for takvinduer størrelse PK25 ZOZ 243 for takvinduer med en bokstav i størrelseskode, f.eks C-- ZOZ 244 for V21 takvindu størrelse P25
	<b>Materiale og farge</b>	Flere driftsmåter du kan velge mellom Bruk gardinene som du vil; manuelt, eksternt eller automatisk. Og styr gardinene dine uansett hvor du er – eller fra hvor som helst i rommet ved hjelp av VELUX App Control.
	<b>Power consumption</b>	Gripelist med motorenhet, kasse og sideskiner: anodisert aluminium. Føringer og bunnbraketter: plast, grå.
Forhåndsprogrammert veggbryter	<b>Montering og bruk</b>	0,25 A, 24 VDC fra et VELUX elektrisk betjent takvindu eller fra et VELUX elektrisk styresystem.
	<b>Materiale og farge</b>	En forhåndskonfigurert, enveis radioveggbryter (KLI 312) er inkludert. Radiofrekvensområde: 300 m rekkevidde uten hindringer. Avhengig av bygningskonstruksjonen er rekkevidden innendørs ca. 30 m.
	<b>Oversikt, strømforbruk</b>	ABS-plast, hvit (NCS S 1000-N)
	<b>Beskrivelse av størrelse og vekt</b>	2 alkaliske AAA-batterier (1,5 V) Forventet levetid for batteriet: opptil 1 år. 8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.