

# VELUX ACTIVE KIX 300 beltéri klímaszabályozó

**VELUX®**



A VELUX ACTIVE by NETATMO beltéri klímavezérlő érzékelői folyamatosan méri az otthoni hőmérséklet, a páratartalom és a CO<sub>2</sub>-szint értékeit az egészségesebb beltéri klíma érdekében. A beltéri klímamérések és a külső időjárási adatok alapján a VELUX ACTIVE szükség esetén automatikusan működteti a csatlakoztatott VELUX elektromos termékeket a szellőztetés és a fényvédelem érdekében. Ez lehetővé teszi a VELUX elektromos termékek vezérlését okostelefonos alkalmazás vagy hangvezérelt asszisztensek segítségével is.

- Automatikusan aktiválja ablakaidat és kiegészítőidet a beltéri klíma érzékelő mérései és az időjárási adatok alapján.
- Kényelmesen vezérelheted ablakaidat és figyelheted otthonod beltéri klímáját okostelefonodon, bármerre is jársz éppen. Az alkalmazás ingyenesen letölthető az AppStore-ból (iOS) és a Google Play-ből (Android).
- Aktiválja a VELUX elektromos vagy napelemes redőnyt, hővédő rolót vagy árnyékolót, hogy megvédje otthonodat a túlmelegedéstől.
- Ablakaid automatikusan aktiválódnak, ha a helyiség beltéri klímája romlani kezd.
- Így azonban biztos lehetsz abban, hogy otthonodba legalább naponta háromszor friss levegő jut.
- Aktiválja a tetőtéri ablakot, ha bent túl meleg van, és engedje be a hűs levegőt.
- Biztos lehetsz benne, hogy a magas szintű titkosítás megóvjja termékeidet.

## Technikai információk

<b>VELUX ACTIVE KIX 300 beltéri klímaszabályozó</b>	<b>Anyag és szín</b>	VELUX ACTIVE átjáró: ABS műanyag, fehér (NCS S 1000-N) VELUX ACTIVE beltériklíma-érzékelő: ABS műanyag, fehér (NCS S 1000-N) VELUX ACTIVE távvezérlő: ABS műanyag, fehér (NCS S 1000-N)
	<b>Méret és súly leírása</b>	Átjáró: 93 x 93 x 28 mm, 125 g Távvezérlő: 81 x 81 x 15 mm, 39 g Beltériklíma-érzékelő: 116 x 80 x 18 mm, 62 g
	<b>Beépítés és használat</b>	<p>Beltéri beépítés max. 40°C-on.</p> <p>Az gatewayt központi helyre kell helyezni az otthonában, hogy mind a VELUX termékekkel, mind a Wi-Fi-routerrel jó minőségű legyen a vezeték nélküli kapcsolat.</p> <p>A konzolt falra rögzítéshez kell használni.</p> <p>A KLA 300 érzékelőt a helyiségben a padlószinttől 90-170 cm-re kell beépíteni a beltéri klíma méréséhez.</p> <p>A KLN 300 központi zár kapcsolót az otthona bejárati ajtaja mellé kell beépíteni, hogy ezzel is biztosítsa a biztonságos távozást.</p> <p>A rádiófrekvencia hatótávolsága szabad térben: 300 m. Az épület konstrukciójától függően a beltéri hatótávolság kb. 30 m. A vasbeton épületelemek, a fémmennyezetek, valamint az acélelemeket tartalmazó gipszkarton falak mérsékelhetik ezt a távolságot. Tekintse meg a beépítési tájékoztatót is.</p> <p>A VELUX elektromos termékek napi működtetése a VELUX ACTIVE with NETATMO alkalmazással történik. Az alkalmazás az ACTIVE-vezérlés személyes preferenciáinak beállítására is használható.</p> <p>További működtetés a KLA 300 beltéri klímaérzékelővel és a KLN 300 távvezérlővel lehetséges.</p> <p>A KLA 300 beltéri klímaérzékelő 3 gombbal rendelkezik, amelyekkel a helyiségben belül minden azonos típusú terméket (pl. tetőtéri ablakokat) egyszerre lehet működtetni (nyitás/zárás/megállítás).</p> <p>A KLN 300 központi zár kapcsolónak 2 gombja van (lezárás és feloldás gomb), amelyek segítségével beállítható a „biztonságos mód”. Ezzel korlátozhatja vagy teheti lehetővé a tetőtéri ablakok teljesen automatikus működését.</p>
	<b>Áramfogyasztás</b>	VELUX ACTIVE átjáró 3LG: 230/240 V (váltakozó áram) – 50–60 Hz/2,5 W
	<b>Kompatibilitás</b>	<p>iPhone, iPad vagy iPod touch iOS 9.0 vagy újabb verzióval</p> <p>Okostelefon/táblagép Android 5.0 vagy újabb verzióval</p> <p>Apple HomeKit</p> <p>Google Segéd (csak hangvezérlés)</p> <p>VELUX elektromos termékek (kivéve a KRD 100 adapterdugót és a KRA 100 világítást)</p> <p>Csatlakoztatott VELUX elektromos termékek: maximum 200</p> <p>Csatlakoztatott érzékelőkapcsolók (KLA 300): maximum 10</p> <p>Csatlakoztatott távvezérlő kapcsolók (KLN 300): legfeljebb 5</p>
	<b>Csatlakoztatás</b>	<p>Vezeték nélküli kapcsolat: a VELUX ACTIVE with NETATMO működik az összes VELUX INTEGRA® io-homecontrol® termékkel - 300 m szabad hatótávolsággal.</p> <p>Wi-Fi: 802.11 b/g/n (2,4 GHz). Nyitott/WEP/WPA/WPA2 (TKIP és AES)</p> <p>iOS alkalmazás: iOS 9.0-es vagy újabb iPhone, iPad vagy iPod touch készülék szükséges. Működik az Apple HomeKit-tel és a Siri hangvezérléssel.</p> <p>Android: Android 5.0 vagy újabb operációs rendszer szükséges Google Play-eléréssel.</p> <p>Fizikai csatlakozás: A VELUX ACTIVE gateway egy 1,5 m 2-es kábellel van ellátva, illetve hálózati csatlakozóval a hálózati csatlakozáshoz.</p>
<b>Központi zár kapcsoló</b>	<b>Materials</b>	ABS műanyag, fehér (NCS S 1000-N)
<b>Gateway</b>	<b>Materials</b>	PC műanyag, fehér (NCS S 1000-N)
<b>Beltéri klíma érzékelő</b>	<b>Materials</b>	ABS műanyag, fehér (NCS S 1000-N)
<b>Központi zár kapcsoló</b>	<b>Méret és súly leírása</b>	80 mm x 80 mm x 10 mm (SzxMxM), 0,065 kg.
<b>Gateway</b>	<b>Méret és súly leírása</b>	95 mm x 95 mm x 25 mm (SzxMxM), 0,125 kg.
<b>Beltéri klíma érzékelő</b>	<b>Méret és súly leírása</b>	80 mm x 115 mm x 15 mm (SzxMxM), 0,165 kg.
<b>Központi zár kapcsoló</b>	<b>Beépítés és használat</b>	<p>A központi nyitás/zárás kapcsoló csak beltéri használatra szolgál: minimálisan 5°C és maximálisan 45°C környezeti hőmérséklet között.</p> <p>Használható száraz vagy párás környezetben is (például az előszobában vagy a bejáratnál).</p> <p>A rádiófrekvencia hatótávolsága: 300 m nyílt terepen. Az épület konstrukciójától függően a beltéri hatótávolság kb. 30 m.</p>

<b>Gateway</b>	<b>Beépítés és használat</b>	A gateway csak beltéri használatra szolgál, minimálisan 5 °C és maximálisan 45 °C környezeti hőmérséklet között. Száraz környezetben használható (például nappaliban vagy hálószobában). A rádiófrekvencia hatótávolsága: 300 m nyílt terepen. Az épület konstrukciójától függően a beltéri hatótávolság kb. 30 m.
<b>Beltéri klíma érzékelő</b>	<b>Beépítés és használat</b>	Az érzékelő csak beltéri használatra szolgál: minimálisan 5°C és maximálisan 45°C környezeti hőmérséklet között. Használható száraz vagy párás környezetben is (például nappaliban, hálószobában vagy fürdőszobában). A rádiófrekvencia hatótávolsága: 300 m nyílt terepen. Az épület konstrukciójától függően a beltéri hatótávolság kb. 30 m.
<b>Központi zár kapcsoló</b>	<b>Áramfogyasztás</b>	2 db AAA méretű alkálielem (1,5 V) Az elem várható élettartama: legfeljebb 2 év.
<b>Gateway</b>	<b>Áramfogyasztás</b>	230/240 V a.c. – 50-60 Hz / 2,5 W
<b>Beltéri klíma érzékelő</b>	<b>Áramfogyasztás</b>	3 db AA méretű alkálielem (1,5 V) Az elem várható élettartama: legfeljebb 2 év.