

# Pare-soleil occultant VELUX à énergie solaire DSU

**VELUX®**



Les pare-soleil occultants VELUX à énergie solaire peuvent être commandés à distance et vous assurent une bonne nuit de sommeil grâce au blocage de la lumière entrante. Les stores sont conçus pour une intégration parfaite avec la fenêtre pour toit plat, ce qui permet une installation rapide et simple, sans câblage.


- Les stores occultants à énergie solaire offrent une obscurité optimale pour une bonne nuit de sommeil ou une sieste l'après-midi.
- Fabriqués sur mesure pour une intégration parfaite et une installation rapide.
- Profitez d'un maximum de lumière du jour et d'une vue dégagée sur le ciel, le store étant caché à l'intérieur du cadre de la fenêtre lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Compatible avec VELUX ACTIVE with NETATMO, contrôlez vos produits où que vous soyez via smartphone ou commande vocale.
- Les stores intérieurs, les pare-soleil extérieurs et les volets roulants VELUX à énergie solaire vous offrent le confort de la commande à distance sans fil.



## Couleurs et motifs

---

Les stores intérieurs VELUX sont disponibles dans un large éventail de couleurs et de modèles. Quelques variantes de stores ne sont toutefois disponibles que dans une palette limitée de couleurs. Chaque option de couleur et de modèle possède un code unique. Ajoutez le code de votre choix au type de store concerné lors de la commande de vos produits.



4550

## Conseils pour le fonctionnement

---

Le store enrouleur occultant VELUX à énergie solaire est actionné par un interrupteur mural individuel préconfiguré, inclus dans l'emballage.

## Compatibilité

---

Compatibilité avec les fenêtres pour toit plat VELUX : le store DSU peut être installé sur les fenêtres pour toit plat avec protection en verre CVU et CFU.

Compatibilité avec d'autres stores intérieurs et protections extérieures VELUX et produits électriques VELUX : le store DSU est un produit autonome qui peut être associé à d'autres produits io-homecontrol®. Le store DSU ne peut pas être associé au pare-soleil tamisant VELUX à énergie solaire MSU, mais peut être associé à la moustiquaire ZIU.

Pour les dimensions, veuillez vous reporter à la liste de prix dans la mesure où nous apportons constamment des modifications à notre programme de produits.

## Informations supplémentaires

---

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Pour plus d'informations sur nos produits, rendez-vous sur <http://www.velux.be>

## Informations techniques

<b>Pare-soleil occultant VELUX à énergie solaire DSU</b>	<b>Batterie</b>	Batterie haute performance, NiMH. 2 A, 9,6 V c.c. La batterie sert d'accumulateur d'énergie pour assurer le fonctionnement en périodes de charge insuffisante. Une batterie chargée complètement permet d'actionner le produit jusqu'à 600 fois. Le store est livré avec une batterie qui doit être allumée avant utilisation. Durée de vie prévue de la batterie : 10 ans.
	<b>Raccord</b>	N/A
	<b>Installation et utilisation</b>	Le store enrouleur occultant est placé à l'intérieur de la verrière de toit, entre l'unité supérieure en verre et l'embase. Le montage est donc plus pratique pendant le processus d'installation de la fenêtre. Le store enrouleur occultant est équipé d'une batterie NiMH de haute qualité qui est chargée par une cellule photovoltaïque dans le capot et fonctionne avec l'interrupteur mural synchronisé.
	<b>Matériau et couleur</b>	Couleurs : voir la brochure et la liste des prix des stores intérieurs et protections extérieures VELUX. Barre de manœuvre, profilé supérieur et glissières latérales : aluminium anodisé ou blanc. Cordons : 100 % polyester. Guides et supports inférieurs : plastique.
	<b>Consommation d'énergie</b>	Batterie haute performance, NiMH. 9,6 V, 2 000 mAh. La batterie sert d'accumulateur d'énergie pour assurer le fonctionnement en périodes de charge insuffisante. Une batterie chargée complètement permet d'actionner le produit jusqu'à 600 fois. Le store doit être sous tension avant utilisation. Durée de vie prévue de la batterie : 10 ans.
	<b>Cellule solaire</b>	La cellule photovoltaïque est intégrée dans le coffre.
<b>Interrupteur mural préconfiguré</b>	<b>Installation et utilisation</b>	Un interrupteur mural unidirectionnel à radiofréquence préconfiguré (KLI 312) est inclus. Plage de fréquence radio : 300 m en champ libre. Selon la construction du bâtiment, la portée intérieure est d'environ 30 m.
	<b>Matériau et couleur</b>	Plastique ABS, blanc (NCS S 1000-N)
	<b>Vue d'ensemble de la consommation d'énergie</b>	2 piles alcalines AAA (1,5 V) Durée de vie prévue de la batterie : jusqu'à 1 an.
<b>Tissu - Store enrouleur occultant</b>	<b>Description de la taille et du poids</b>	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
	<b>Matériau et couleur</b>	Tissu : 100 % polyester. Couleurs : voir la brochure et la liste des prix des produits de décoration et de protection solaire VELUX.