Изход за покрива VELUX GVK

Стъклопакет 00H



2 Години Гаранция

Прозорецът може да се монтира при наклон на покрива между 20° и 65°.



Покривният прозорец VELUX GVK е предназначен за необитаеми помещения, където е необходим лесен достъп до покрива и редовно проветряване. Прозорецът е със странична ос и може да се отваря наляво или надясно в зависимост от предпочитанията. Изработен е от неизискващи поддръжка алуминий и полиуретан. Предлага се в комплект с вградена обшивка и грапаво покритие в долната част на касата за стабилно стъпване. Предлага се с черни профили.

- Трите позиции за вентилация Ви позволяват да осигурите постоянен, малък въздушен поток в необитаеми помещения.
- Отваря се навън наляво или надясно за лесен достъп до покрива.
- Патентованият ограничител на отварянето задържа надеждно прозореца отворен на 90 градуса.
- Запазете традиционния вид на сградата с този традиционен дизайн.
- Крилото от екструдиран алуминий осигурява безпроблемно използване на покривния прозорец, без нужда от поддръжка.
- Постигнете перфектен монтаж с интегрираната универсална обшивка, която осигурява лесен работен процес и водонепропусклива връзка.

CE

Creation date 28-10-2026 14:43:04 CRW Cold room bg-BG - Approved

Налични размери и зона на дневна светлина

	460
610	GVK +++ (0.22)

Всички размери са в милиметри. ( ) = Ефективна зона на дневна светлина, m^2 [ ] = Геометрична свободна площ

Creation date 28-10-2026 14:43:04

Характеристики на стъклопакета

Стъклопакет 00H		
	Топлоизолация Нискоемисионният стъклопакет намалява загубата на топлина през прозореца и повишава комфорта вътре.	**U_g = 3.0**
	Топлинен добив При по-студен климат и в помещения с големи прозорци топлинният добив осигурява по-добър вътрешен климат през зимните месеци.	**0,79**
	Слънцезащита При топъл климат и в помещения с големи прозорци слънцезащитният стъклопакет осигурява по-добър вътрешен климат през летните месеци.	★★☆☆
	Сигурност По-дебело ламинирано вътрешно стъкло повишава защитата срещу ръчен натиск (взлом).	**N/A**
	Защитно ламиниране Предотвратява посипването на стъклени парченца в помещението при случайно счупване.	
	Закалено стъкло Добавя здравина към външната стъклена повърхност за защита от заблудени топки и екстремни метеорологични условия, като силни бури и градушка.	
	UV филтър Предпазва Вашите мебели от избеляване вследствие на вредните ултравиолетови лъчи.	
	Намаляване на шума от дъжд Намаляването на шума от дъжд създава бариера между прозореца и времето навън за спокойни моменти през дъждовни дни или нощи.	
	Лесно почистване Отблъскващо мръсотията покритие Ви позволява да прекарвате по-малко време в чистене и повече време в наслада от гледката.	
	Против външен конденз Покритието против външен конденз значително намалява дните със запотяване по външното стъкло и по този начин Ви осигурява ясна гледка.	

Конструкция на стъклопакета

Стъклопакет	Състав на варианта
Двоен стъклопакет	3 мм флоатно стъкло – 10 мм въздух – 3 мм флоатно стъкло

Creation date 28-10-2026 14:43:04

Вътрешно покритие

Материал Описание	Черно, без необходимост от поддръжка Покритие от полиуретанов лак.
Код на цвета по NCS, вътрешна повърхност	S 9000-N
Най-близкият код на цвета по RAL, вътрешна повърхност	9005

Външни покриващи елементи

Материал Описание	Алуминий, тъмносив Тъмносиво
Код на цвета по NCS, външна повърхност	S 7500-N
Най-близкият код на цвета по RAL, външна повърхност	7043

Гаранционен срок



Повече информация

Запазваме си правото да правим технически промени.

За повече информация за нашите продукти, моля посетете https://www.velux.bg/

Creation date 28-10-2026 14:43:04