

VELUX jedinica za napajanje električnom energijom KUX 110

VELUX®



Povežite svoj motorizovani krovni prozor direktno sa dovodom struje koristeći VELUX jedinicu za napajanje električnom energijom KUX 110, kao i električni kabl i strujni utikač. Omogućava električno upravljanje jednim VELUX električnim operaterom prozora (KMG 100/100K), VELUX električnom tendom, VELUX električnom roletnom ili VELUX električnom unutrašnjom roletnom.

- Povežite VELUX električni operater prozora, roletnu, mrežicu ili spoljašnju roletnu direktno sa električnim napajanjem.
- Tehnologija RF omogućava bezbedno i pouzdano bežično upravljanje bilo kojim VELUX električnim proizvodom.
- Dodajte VELUX električne unutrašnje roletne, spoljašnje roletne ili spoljne mrežice radi zaštite od toplote i kontrole svetlosti.

Tehničke informacije

VELUX jedinica za napajanje električnom energijom KUX 110	Materijal i boja	PC, bela (NCS S 1000-N)
	Opis veličine i težine	Proizvod sa pakovanjem: 238 x 166 x 80 mm. Težina: 1,013 kg
	Ugradnja i upotreba	24 V jednosmerne struje, SELV proizvod klase III. Jedinicu za napajanje ne moraju da instaliraju profesionalci. Jedinica za napajanje za unutrašnju upotrebu, uz maksimalnu temperaturu prostorije od 50 °C. Ugradnja u prostorijama sa visokim nivoom vlage mora da se obavlja u skladu sa odgovarajućim propisima. Domet radio frekvencije: do 300 m na otvorenom. U zavisnosti od konstrukcije zgrade, opseg na zatvorenom je približno 30 m. Jedinica za napajanje ne sme da bude pokrivena.
	Power consumption	230 V naizmenične struje – 50 Hz/40 VA.
	Kompatibilnost	KUX 110 se zasniva na tehnologiji radio frekvencije (RF) opsega 868 MHz i kompatibilan je sa drugim proizvodima sa logotipom io-homecontrol®. Može se koristiti sa svim VELUX električnim operaterima prozora, kao i sa unutrašnjim i spoljašnjim proizvodima za dekoraciju i zaštitu od sunca sa električnim upravljanjem.
Povezivanje		Jedinica za napajanje ima kabl od 1,2 m i priključak za povezivanje na dovod struje. KUX 110 se isporučuje sa dvožilnim kablom od 8 m i 0,75 mm ² koji služi za povezivanje sa motorom. Ako koristite duži kabl, vodite računa o sledećim minimalnim dimenzijama elektro-instalacija:
		Maksimalna dužina 20 m = 2 x 0,75 mm ² 50 m = 2 x 1,50 mm ² Svi VELUX krovni prozori podržavaju upotrebu elektro-instalacija sa dvožilnim kablom.