# VELUX jedinica za napajanje električnom energijom KUX 110



3 Године Гаранције

Povežite svoj motorizovani krovni prozor direktno sa dovodom struje koristeći VELUX jedinicu za napajanje električnom energijom KUX 110, kao i električni kabl i strujni utikač. Omogućava električno upravljanje jednim VELUX električnim operaterom prozora (KMG 100/100K), VELUX električnom tendom, VELUX električnom roletnom ili VELUX električnom unutrašnjom roletnom.

- Povežite VELUX električni operater prozora, roletnu, mrežicu ili spoljašnju roletnu direktno sa električnim napajanjem.
- Tehnologija RF omogućava bezbedno i pouzdano bežično upravljanje bilo kojim VELUX električnim proizvodom.
- Dodajte VELUX električne unutrašnje roletne, spoljašnje roletne ili spoljne mrežice radi zaštite od toplote i kontrole svetlosti.

Creation date 29-09-2026 17:26:20 Electrical products K- Technical info version sr-Latn-RS - Approved

# Tehničke informacije

| | | |
|---|---|---|
| **VELUX jedinica za napajanje električnom energijom KUX 110** | **Materijal i boja** | PC, bela (NCS S 1000-N) |
| | **Opis veličine i težine** | Proizvod sa pakovanjem: 238 x 166 x 80 mm. Težina: 1,013 kg |
| | **Ugradnja i upotreba** | 24 V jednosmerne struje, SELV proizvod klase III.<br>Jedinicu za napajanje ne moraju da instaliraju profesionalci.<br>Jedinica za napajanje za unutrašnju upotrebu, uz maksimalnu temperaturu prostorije od 50 °C. Ugradnja u prostorijama sa visokim nivoom vlage mora da se obavlja u skladu sa odgovarajućim propisima.<br>Domet radio frekvencije: do 300 m na otvorenom. U zavisnosti od konstrukcije zgrade, opseg na zatvorenom je približno 30 m.<br>Jedinica za napajanje ne sme da bude pokrivena. |
| | **Power consumption** | 230 V naizmenične struje – 50 Hz/40 VA. |
| | **Kompatibilnost** | KUX 110 se zasniva na tehnologiji radio frekvencije (RF) opsega 868 MHz i kompatibilan je sa drugim proizvodima sa logotipom io-homecontrol®.<br>Može se koristiti sa svim VELUX električnim operaterima prozora, kao i sa unutrašnjim i spoljašnjim proizvodima za dekoraciju i zaštitu od sunca sa električnim upravljanjem. |
| | **Povezivanje** | Jedinica za napajanje ima kabl od 1,2 m i priključak za povezivanje na dovod struje. KUX 110 se isporučuje sa dvožilnim kablom od 8 m i 0,75 $mm^2$ koji služi za povezivanje sa motorom. Ako koristite duži kabl, vodite računa o sledećim minimalnim dimenzijama elektro-instalacija:<br><br>Maksimalna dužina<br>20 m = 2 x 0,75 $mm^2$<br>50 m = 2 x 1,50 $mm^2$<br><br>Svi VELUX krovni prozori podržavaju upotrebu elektro-instalacija sa dvožilnim kablom. |

Creation date 29-09-2026 17:26:20