

# Store enrouleur occultant VELUX électrique DML

**VELUX®**



Les stores enrouleurs occultants VELUX électriques peuvent être commandés à distance et vous assurent une bonne nuit de sommeil grâce à son effet occultant. Ils se connectent de manière intégrée aux fenêtres de toit VELUX électriques pour vous permettre de contrôler entièrement l'entrée de lumière naturelle dans votre pièce. Les stores enrouleurs occultants électriques sont disponibles dans un large éventail de couleurs et de motifs élégants pour s'adapter au style de votre intérieur.

- Le meilleur store d'occultation du marché permet de créer une occultation optimale totale pour profiter d'un sommeil de qualité la nuit ou d'une sieste bienfaisante la journée.
- Les stores, les pare-soleil et les volets VELUX électriques vous offrent le confort supplémentaire de la commande à distance.
- Installez le store en quelques minutes, il suffit de clipser le store dans les supports pré-montés pour qu'il soit connecté à la télécommande.
- La certification OEKO-TEX® garantit l'absence de substances nocives dans la fabrication du produit.
- Les profilés les plus fins du marché permettent de laisser entrer plus de lumière naturelle.
- Compatible avec VELUX ACTIVE with NETATMO, contrôlez vos produits où que vous soyez via smartphone ou commande vocale.
- Les rails latéraux intégrés assurent un fonctionnement très fluide.
- Le positionnement progressif vous permet de baisser le store exactement là où vous en avez besoin.



## Couleurs et motifs

---

Les stores intérieurs VELUX sont disponibles dans un large éventail de couleurs et de modèles. Quelques variantes de stores ne sont toutefois disponibles que dans une palette limitée de couleurs. Chaque option de couleur et de modèle possède un code unique. Ajoutez le code de votre choix au type de store concerné lors de la commande de vos produits.

## Conseils pour le fonctionnement

---

Le store d'occultation VELUX électrique est livré avec un interrupteur mural synchronisé permettant l'ouverture ou la fermeture du store à distance.

## Compatibilité

---

Compatibilité avec les fenêtres de toit VELUX :

Le store enrouleur occultant DML peut être installé sur les fenêtres GGL, VELUX électriques GGL, GGU, VELUX électriques GGU et les fenêtres à commande manuelle GPL, GPU, GZL, GLL, GLU, GGLS et GPLS.

Pour les dimensions, veuillez vous reporter à la liste de prix dans la mesure où nous apportons constamment des modifications à notre programme de produits. Les stores peuvent également être fabriqués sur mesure.

Compatibilité avec les autres produits de protection contre le soleil VELUX, les produits VELUX électriques et à énergie solaire et les produits VELUX ACTIVE :

Le store ne peut pas être combiné à d'autres stores intérieurs. Il peut être associé à des pare-soleil extérieurs et à des commandes de fenêtre alimentées par le secteur. Il peut également être équipé de la moustiquaire ZIL.

## Informations supplémentaires

---

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Pour plus d'informations sur nos produits, rendez-vous sur <http://www.velux.be>

## Informations techniques

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>Store enrouleur occultant<br/>VELUX électrique DML</b> | <b>Raccord</b>   | <p>Lors du montage du store sur des fenêtres de toit VELUX électriques, aucun câblage n'est requis, le store étant directement cliqué sur les supports de fixation électriques de la fenêtre. Lors du montage du store sur des fenêtres de toit VELUX à commande manuelle ou sur une fenêtre de toit VELUX avec moteur pour fenêtre installé ultérieurement, un jeu de câbles séparé est requis :</p> <p>ZOZ 241 pour les fenêtres de toit avec code de dimension contenant la lettre K, par exemple CK--<br/>         ZOZ 242 pour fenêtres de toit de dimension PK25<br/>         ZOZ 243 pour les fenêtres de toit avec code de dimension à une lettre, par exemple C--<br/>         ZOZ 244 pour fenêtres de toit V21, dimension P25</p>  |
|   | <b>Installation et utilisation</b>   | <p>Le store enrouleur occultant est clipsé aisément sur les supports supérieurs prémontés de la fenêtre, de sorte que vous avez les deux mains libres pour le reste du montage. Lorsque vous clipsez le store sur les fenêtres de toit VELUX électriques, aucun câblage n'est requis, car les fenêtres sont dotées de pattes de fixation électriques prémontées. Lors de l'installation du store DML sur des fenêtres de toit VELUX à commande manuelle ou sur une fenêtre de toit VELUX avec moteur pour fenêtre installé ultérieurement, un jeu de câbles séparé est requis,</p> <p>ZOZ 241 pour les fenêtres de toit avec code de dimension contenant la lettre K, par exemple CK--<br/>         ZOZ 242 pour fenêtres de toit de dimension PK25<br/>         ZOZ 243 pour les fenêtres de toit avec code de dimension à une lettre, par exemple C--<br/>         ZOZ 244 pour fenêtres de toit V21, dimension P25</p> <p>Le store enrouleur occultant peut être levé et abaissé dans n'importe quelle position à l'aide de la télécommande. La commande manuelle du store est possible, mais doit être principalement utilisée pour l'alignement horizontal des stores ou dans des cas exceptionnels.</p> <p>Le store prend en charge le mode silencieux lorsqu'il est commandé par VELUX ACTIVE with NETATMO ou VELUX App Control.</p> |
| <b>Interrupteur mural<br/>préconfiguré</b>                | <b>Matériau et couleur</b>   | <p>Barre de manœuvre avec bloc moteur, panneau supérieur et rails latéraux : aluminium anodisé. Supports inférieurs : plastique gris.<br/>         Le produit est certifié conforme à la NORME 100 d'Oeko-TEX®</p>  |
|   | <b>Consommation d'énergie</b>  | <p>0,6 A, 24 V cc depuis une fenêtre de toit VELUX électrique ou un système de commande électrique VELUX.</p>   |
|   | <b>Installation et utilisation</b>   | <p>Un interrupteur mural unidirectionnel à radiofréquence préconfiguré (KLI 312) est inclus.<br/>         Plage de fréquence radio : 300 m en champ libre. Selon la construction du bâtiment, la portée intérieure est d'environ 30 m.</p>  |
|   | <b>Matériau et couleur</b>   | <p>Plastique ABS, blanc (NCS S 1000-N)</p>  |
| <b>Tissu - Store enrouleur<br/>occultant</b>              | <b>Vue d'ensemble de la<br/>consommation d'énergie</b>   | <p>2 piles alcalines AAA (1,5 V)<br/>         Durée de vie prévue de la batterie : jusqu'à 1 an.</p>  |
|   | <b>Description de la taille et<br/>du poids</b>  | <p>8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.</p>  |
|   | <b>Matériau et couleur</b>   | <p>Tissu : 100 % polyester. Couleurs : voir la brochure stores et volets VELUX.<br/>         Cordons : polyester</p>  |
|   | <b>Matériau et couleur</b>   | <p>Tissu : 100 % polyester. Couleurs : voir la brochure, stores et volets VELUX.<br/>         Cordons : polyester.</p>  |
|   | <b>Matériau et couleur</b>   | <p>Tissu : 100 % polyester. Couleurs : voir la brochure stores et volets VELUX.<br/>         Cordons : polyester</p>  |
|   | <b>Matériau et couleur</b>   | <p>Tissu : 100 % polyester. Couleurs : voir la brochure, stores et volets VELUX.<br/>         Cordons : polyester.</p>  |
| <b>Matériau et couleur</b>                                | <p>Tissu : 100 % polyester. Couleurs : voir la brochure, stores et volets VELUX.<br/>         Cordons : polyester.</p> |   |
| <b>Matériau et couleur</b>                                | <p>Tissu : 100 % polyester. Couleurs : voir la brochure, stores et volets VELUX.<br/>         Cordons : polyester.</p> |   |