

Unitate de control pentru fereastra VELUX CXU cu protecție din sticlă și cu acționare electrică

VELUX®



KES 305 este o unitate de control pentru Fereastra VELUX CXU cu protecție din sticlă și cu acționare electrică, care funcționează atunci când utilizatorul dorește să deschidă fereastra cu protecție din sticlă pentru o ventilație de confort sau când dorește să obțină acces la acoperiș. KES 305 primește, de asemenea, informații de la senzorul de ploaie și alimentează motoarele pentru a închide automat fereastra cu protecție din sticlă în caz de ploaie.

- Senzorul de ploaie închide automat fereastra în caz de ploaie.

Informații tehnice

Unitate de control pentru fereastra VELUX CXU cu protecție din sticlă și cu acționare electrică**Material și culoare**

Plastic, gri RAL 7035

Descrierea dimensiunii și greutateii

Produs: 210 mm x 138 mm x 63 mm

Greutate: 580 g

Montaj și utilizare

Temperatura de funcționare: între -15 °C și +40 °C.

Clasa IP IP42.

Timp maxim de funcționare: 120 s. Ciclu de funcționare 10% 2 min. /18 min.

Pentru o funcționare corectă și sigură trebuie instalat kitul de întrerupător de siguranță și pentru ventilare pentru CXU, KFS 302.

Power consumption

Intrare 5 A/230 V c.a., 50 Hz, ieșire: 24 V. c.c., sarcină maximă 5 A/120 W, consum în stare de inactivitate: 0,453 W

Compatibilitate

KES 305 este o unitate de control pentru fereastra VELUX CXU cu protecție din sticlă cu acționare electrică. La achiziționarea unei ferestre CXU primești un kit de întrerupător de siguranță și pentru ventilare pentru CXU, KFS 302, care trebuie instalat pentru o funcționare corectă și sigură a ferestrei, pentru a obține acces la acoperiș și pentru o ventilație de confort prin fereastra cu protecție din sticlă. În caz de ploaie, KES 305 va închide automat fereastra cu protecție din sticlă la semnalul transmis de senzorul de ploaie VELUX inclus integrat.

Conectare

Vezi tabelul din ghidul de instrucțiuni:

2 x 1,5 mm² max. 30 m

2 x 2,5 mm² max. 50 m

4 x 1,5 mm² max. 60 m

2 x 4 mm² max. 80 m

4 x 2,5 mm² max. 100 m

2 x 6 mm² max. 120 m