


VELUX elektrisk vægkontakt KLI 310



Betjen nemt dine VELUX elektriske eller solcelledrevne produkter med vægkontakt KLI 310 til universel brug. Kontakten har et neutralt design og betjener alle udgaver af VELUX elektriske motorer, indvendige gardiner, udvendige solgardiner og skodder. Den har praktiske funktioner til at åbne, stoppe og lukke, og der er mulighed for at gruppere flere produkter af samme type i én kontakt.

- Betjen alle dine VELUX INTEGRA® solcelledrevne eller elektriske produkter ved hjælp af den universelle vægkontakt.
- Betjen hurtigt og nemt op til 200 VELUX INTEGRA® elektriske eller solcelledrevne produkter af samme type samtidig.
- Placer den trådløse vægkontakt hvor som helst i rummet ved hjælp af den praktiske vægmontering.

Tekniske oplysninger

VELUX elektrisk vægkontakt KLI 310	Materiale og farve	ABS (plast), hvid (NCS S 1000-N)
	Beskrivelse af størrelse og vægt	Produkt inklusive emballage: 235 x 153 x 48 mm (B x H x D). Vægt: 0,224 kg Vægkontakt: 82 x 82 x 17 mm (B x H x D). Vægt: 0,125 kg.
	Montering og brug	Vægkontakten er kun til indendørs brug, min. omgivelsestemperatur 5 °C og maks. omgivelsestemperatur 45 °C. Den kan bruges i et tørt eller fugtigt miljø (f.eks. en stue eller et badeværelse). Radiofrekvensrækkevidde: 300 m i frit felt. Afhængigt af bygningskonstruktionen er den indendørs rækkevidde på ca. 30 m.
	Strømforbrug	2 x AAA (1,5 V) alkaliske batterier. Forventet batterilevetid: op til 1 år.
	Kompatibilitet	Vægkontakt KLI 310 anvender RF-teknologi (radiofrekvens), og signalerne transmitteres på 868 MHz. Vægkontakten er kompatibel med produkter med io-homecontrol® logoet og kan bruges med VELUX elektriske og solcelledrevne vinduesåbnere samt indvendige og udvendige solafskærmningsprodukter.
	Tilslutning	VELUX io-homecontrol® forbindelse på 868 MHz