

Plisovaná roleta VELUX INTEGRA® FSL na solárny pohon

VELUX®



Plisované rolety na solárny pohon VELUX možno ovládať viacerými spôsobmi; manuálne, na diaľku alebo automaticky. Poskytujú zvýšený pocit súkromia a jemné elegantné svetelné efekty. Namontovať ich možno za niekoľko minút bez zapojenia a možno ich používať s manuálne ovládanými strešnými oknami aj solárnymi strešnými oknami VELUX. K dispozícii sú v širokej ponuke farieb a štýlov, ktoré ladia s vybavením miestnosti.

- Zvýšte svoje súkromie, znížte mieru nežiaduceho oslnenia a ovládajte vnikajúce svetlo presne podľa svojich predstáv.
- Solárne vnútorné rolety, markízy a vonkajšie rolety VELUX prinášajú pohodlné diaľkové ovládanie bez akejkoľvek elektroinštalácie.
- Operate your blinds any way you want: manually, remotely or automatically.
- Inštalácia za pár minút – stačí zacvaknúť roletu na vopred namontované konzoly.
- Najtenší dizajn profilu na trhu privádza do interiéru viac prirodzeného svetla.
- Kompatibilné s VELUX ACTIVE with NETATMO – ovládajte svoje produkty z ľubovoľného miesta pomocou smartfónu alebo hlasového ovládania.
- Certifikácia OEKO-TEX® garantuje, že výrobok je vyrobený bez obsahu škodlivých látok.
- Plynulé polohovanie umožňuje stiahnuť roletu presne tak, ako potrebujete.



Farby a vzory

Interiérové rolety VELUX sú k dispozícii v širokej ponuke farieb a dizajnov. Niekoľko variantov roliet je však k dispozícii len v obmedzenej škále farieb. Každá farba a dizajn má jedinečný kód. Pri objednávaní výrobkov pridajte k príslušnému typu rolety kód podľa svojho výberu.



Príručka k ovládaniu

Samostatná plisovaná roleta VELUX INTEGRA® na solárny pohon sa dodáva s vopred spárovaným ovládacím spínačom na diaľkové ovládanie a možno ju vyťahovať a spúšťať do ľubovoľnej polohy.

Kompatibilita

Kompatibilita so strešnými oknami VELUX a VELUX INTEGRA®:

Plisovanú roletu FSL možno montovať na výrobkoch GGL, VELUX INTEGRA® GGL na elektrický pohon, VELUX INTEGRA® GGL na solárny pohon, GGU, VELUX INTEGRA® GGU na elektrický pohon, VELUX INTEGRA® GGU na solárny pohon, GPL, GPU, GTL, GTU, GXL, GXU, GZL, GIL, GIU, GLL, GLU, GRR, GZR, GLR a GLP. Informácie o veľkosti nájdete v cenníku, pretože program týkajúci sa výrobkov sa neustále mení. Roletu možno tiež vyrobiť na mieru.

Kompatibilita s inými zatieňujúcimi doplnkami VELUX, výrobkami VELUX INTEGRA® na elektrický a solárny pohon a výrobkami VELUX ACTIVE:

Roletu nemožno kombinovať s inými vnútornými zatieňujúcimi doplnkami. Roletu sa neodporúča kombinovať s vonkajšími zatieňujúcimi doplnkami.

Výrobky VELUX ACTIVE sú kompatibilné s roletou. Upozorňujeme, že v zime nemusí byť roletu možné používať tak často ako v lete. Roletu možno montovať aj so sieťkou proti hmyzu ZIL.

Ytterligare information

Vyhradzujeme si právo vykonať technické zmeny.

Ďalšie informácie o našich výrobkoch nájdete na adrese <http://www.velux.sk/>

Technické informácie

Plisovaná roleta VELUX INTEGRA® FSL na solárny pohon

Batéria	Vysokovýkonná batéria, NiMH. 2 A, 9,6 V jednosmerného prúdu. Batéria predstavuje záložný zdroj energie na zaistenie prevádzky v obdobiach s nedostatočným nabíjaním. Úplne nabitá batéria umožňuje až do 600 použití. Roleta sa dodáva s batériou, ktorá sa musí pred prevádzkou zapnúť. Predpokladaná životnosť batérie: 10 rokov.
Pripojenie	–
Montáž a používanie	Plisovaná roleta sa ľahko zacvakne do horných držiakov na okne, vďaka čomu máte pri ďalších krokoch montáže obe ruky voľné. Pri montáži na strešné okná VELUX INTEGRA® a VELUX nevyžaduje model FSL žiadne vedenie ani pripojenie k napájaniu zo siete. Diaľkovým ovládačom možno plisovanú roletu vytiahnuť a spustiť do ľubovoľnej polohy. Prevádzka je založená na rádiovom prenose. Automatická funkcia zastaví motor, keď roleta dosiahne hornú/dolnú časť. Manuálna prevádzka je možná, ale mala by sa používať hlavne pri roletách umiestnených vodorovne alebo vo výnimočných prípadoch. Roleta podporuje tichý prevádzkový režim a ďalšie pokročilé používateľské programy, keď sa používajú diaľkové ovládače kompatibilné so systémom io-homecontrol®, ako je napríklad diaľkový ovládač KLR 200.
Materiál a farba	Ovládacia rukoväť s jednotkou motora, hornými a bočnými profilmi: eloxovaný hliník. Vodiace lišty a spodné držiaky: plastové, sivé. Výrobok je certifikovaný v súlade s normou STANDARD 100 od OEKO-TEX® (1076-184) – textílie testované na obsah určitých škodlivých látok a STeP, certifikované OEKO-TEX® (22002567) – skratka STeP vyjadruje trvalo udržateľnú výrobu textilu a kože.
Spotreba energie	Vysokovýkonná batéria, NiMH. 2 A, 9,6 V jednosmerného prúdu Batéria predstavuje záložný zdroj energie na zaistenie prevádzky v obdobiach s nedostatočným nabíjaním. Úplne nabitá batéria umožňuje až do 600 použití. Roleta sa dodáva s batériou, ktorá sa musí pred prevádzkou zapnúť. Predpokladaná životnosť batérie: 10 rokov.
Solárny článok	Fotovoltaická jednotka solárnych článkov integrovaná v ovládacej rukoväti na strane smerujúcej k zaskleniu.
Vopred spárovaný ovládací spínač	Montáž a používanie Zahrnutý je vopred nakonfigurovaný jednosmerný ovládací spínač rádiovéj frekvencie (KLI 312). Dosah rádiovéj frekvencie: 300 m na voľnom priestranstve. V závislosti od konštrukcie budovy je dosah vnútri budovy približne 30 m.
Materiál a farba	ABS plast, farba: biela (NCS S 1000-N)
Prehľad spotreby energie	2 x alkalické batérie AAA (1,5 V) Predpokladaná životnosť batérií: max. 1 rok.
Opis veľkosti a hmotnosti	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.