

VELUX elektrisk mørklæggende energigardin FMC

VELUX®



VELUX elektriske mørklæggende energigardiner kan fjernbetjenes og giver dig alle de søvnrelaterede fordele ved lysdæmning. Det dobbelte plisséstof til mørklægning giver en forbedret isolering og et mere behageligt indeklima. De elektriske mørklæggende energigardiner kan problemfrit sluttet til dine VELUX elektriske ovenlysvinduer. VELUX gardiner med hvide sideskiner passer perfekt til dine hvide VELUX ovenlysvinduer.

- Giver mørklægningseffekt for at opnå en afslappende atmosfære og en bedre nattesøvn.
- VELUX INTEGRA® elektriske gardiner, udvendige solgardiner og rulleskodder giver dig mulighed for praktisk fjernbetjening og dermed øget komfort.
- Betjen dine gardiner, som du vil: manuelt, via fjernbetjening eller automatisk.
- Med varmeisolering kan der holdes en behagelig temperatur i rummet om vinteren.
- Monteres på få minutter – klik blot gardinet på plads i de formonterede beslag. Dermed er det tilsluttet og kan fjernbetjenes.
- OEKO-TEX® certificeringen er din garanti for, at produktet er fremstillet uden skadelige stoffer.
- Med markedets smalleste profildesign får du mere naturligt lys ind i rummet.
- Elegant gardindesign med hvide sideskiner, der passer perfekt til dine hvide VELUX ovenlysvinduer.



Farver og mønstre

VELUX indvendige gardiner fås i et stort udvalg af farver og design. Nogle af vores gardinvarianter fås dog kun i et begrænset farveudvalg. Hver farve og hvert design har en unik kode. Angiv dit valg ved at føje koden til den relevante gardintype, når du bestiller dine produkter.



Betjeningsvejledning

VELUX elektrisk dobbeltplisseret mørklæggende energigardin leveres med en forparret vægkontakt til fjernbetjening og en betjeningsklyder på produktet til manuel betjening. Gardinet kan hæves og sænkes til enhver ønsket position.

Kompatibilitet

Kompatibilitet med VELUX ovenlysvinduer:

Mørklægningsgardin FMC kan monteres på GGL, VELUX elektrisk GGL, GGU, VELUX elektrisk GGU og manuelt betjente GPL, GPU, GZL, GLL, GLU, GGLS og GPLS.

Størrelserne findes i prislisterne, da produktprogrammet ændres løbende. Gardinet kan også laves efter mål.

Kompatibilitet med andre VELUX solafskærmningsprodukter, VELUX fjernbetjente produkter og VELUX ACTIVE produkter:

Gardinet kan ikke kombineres med andre indvendige solafskærmningsprodukter. Det kan kombineres med udvendige solafskærmningsprodukter og elektriske vinduesåbnere. Det kan også monteres sammen med insektnet ZIL.

Yderligere oplysninger

Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer.

Få flere oplysninger om vores produkter på <https://www.velux.dk/>

Tekniske oplysninger

| | | |
|--|--|--|
| VELUX elektrisk mørklæggende energigardin FMC | Tilslutning | <p>Når gardinet monteres på VELUX elektriske ovenlysvinduer, kræves der ingen ledninger, da gardinet klikkes direkte på ovenlysvinduet elektriske monteringsbeslag.</p> <p>Ved montering af gardinet på manuelt betjente VELUX ovenlysvinduer eller et VELUX ovenlysvindue med eftermonteret vinduesåbner kræves der et separat kabelsæt:</p> <p>ZOZ 241 til V22 ovenlysvinduer, f.eks. størrelseskode -K-- ZOZ 242 til V22 ovenlysvinduer i størrelse PK25 ZOZ 243 til V21 ovenlysvinduer, f.eks. størrelseskode --- ZOZ 244 til V21 ovenlysvinduer i størrelse P25</p> |
| | Montering og brug | <p>Det mørklæggende energigardin klikkes nemt fast på de øverste bærebleslag, der er formonteret i vinduet, så du har begge hænder fri under den resterende del af monteringen. FMC kræver ikke ledninger eller tilslutning til netspændingen, når det monteres på VELUX elektriske ovenlysvinduer.</p> <p>Ved montering af gardinet på et manuelt betjent VELUX ovenlysvindue eller et VELUX ovenlysvindue med eftermonteret vinduesåbner kræves der et separat kabelsæt:</p> <p>ZOZ 241 til ovenlysvinduer med K i størrelseskoden, f.eks. CK-- ZOZ 242 til ovenlysvinduer i størrelse PK25 ZOZ 243 til ovenlysvinduer med et enkelt bogstav i størrelseskoden, f.eks. C-- ZOZ 244 til V21 ovenlysvinduer i størrelse P25</p> |
| Materiale og farve | <p>Flere funktioner efter eget valg Brug gardinerne, som du vil – manuelt, fjernbetjent eller automatisk. Betjen dine produkter, uanset hvor du befinder dig i rummet ved hjælp af VELUX App Control.</p> | |
| Strømforbrug | <p>Gribeliste med motorenhed, topdæksel og sideskiner: hvidlakeret aluminium. Guidestykker: hvid plast Bundbeslag: plast, grå.</p> | |
| Forhåndsparret vægkontakt | Montering og brug | <p>0,25 A, 24 V d.c. fra et VELUX elektrisk ovenlysvindue eller fra et VELUX elektrisk styresystem.</p> <p>En forhåndskonfigureret vægkontakt (KLI 312) med envejs radiofrekvens er inkluderet. Radiofrekvensrækkevidde: 300 m i frit felt. Afhængigt af bygningskonstruktionen er den indendørs rækkevidde på ca. 30 m.</p> |
| | Materiale og farve | <p>ABS-plastik, hvid (NCS S 1000-N)</p> |
| | Oversigt over strømforbrug | <p>2 x AAA (1,5 V) alkaliske batterier Forventet batterilevetid: op til 1 år.</p> |
| Beskrivelse af størrelse og vægt | <p>8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.</p> | |