

# Solarna roleta zaciemniająco-plisowana VELUX FSC

**VELUX®**



Solarną roletą zaciemniająco-plisowaną VELUX można sterować zdalnie. Podwójnie plisowana tkanina zaciemniająca poprawia izolację i podnosi komfort w pomieszczeniach. Montaż solarnych rolet zaciemniająco-plisowanych trwa kilka minut. Można ich używać z ręcznie obsługiwanymi i zasilanymi solarnie oknami dachowymi VELUX.

- Zapewnia efekt zaciemnienia, zapewniając przyjemną atmosferę i lepszy sen.
- Solarne rolety wewnętrzne, markizy i rolety zewnętrzne VELUX to wygodne rozwiązanie, umożliwiające wygodne sterowanie zdalne bez prowadzenia przewodów.
- Możliwość sterowania roletami w dowolny sposób: ręcznie, zdalnie lub automatycznie.
- Termoizolacja utrzymuje zimą pokój w komfortowej temperaturze.
- Montaż w parę minut – wystarczy nałożyć roletę na zaczepy montażowe do doposażania.
- Certyfikat OEKO-TEX® gwarantuje, że produkt jest wolny od szkodliwych substancji.
- Najbardziej wąski profil na rynku wpuszcza więcej naturalnego światła.
- Produkt zgodny z VELUX ACTIVE with NETATMO – steruj produktami z dowolnego miejsca za pomocą smartfona lub sterowania głosem.



## Kolory i wzory

---

Rolety wewnętrzne VELUX są dostępne w wielu różnych kolorach i wzorach. Kilka wariantów rolet jest jednak dostępnych wyłącznie w ograniczonej gamie kolorystycznej. Każdy kolor i wzór ma unikalny kod. Przy zamawianiu produktów dodaj wybrany kod do odpowiedniego typu rolety.



## Wytyczne obsługi

---

Solarna roleta przyciemniająca podwójnie plisowana VELUX sprzedawana jest ze sparowanym włącznikiem ściennym do zdalnego sterowania oraz suwakiem do obsługi ręcznej umieszczonym na produkcie. Roletę można podnosić i opuszczać do dowolnej pozycji.

## Zgodność

---

Zgodność z elektrycznymi oknami dachowymi VELUX:

Roletę przyciemniającą FSC można montować w oknach GGL, VELUX GGL sterowanym elektrycznie, VELUX GGL zasilanym energią solarną, GGU, GGU sterowanym elektrycznie, VELUX GGU zasilanym energią solarną, GPL, GPU, VELUX GPU sterowanym elektrycznie, GTL, GTU (oprócz SK10), GXL, GXU, GLL, GLU, GZL, GBL, GGLS, GPLS, GDL, GEL, GFL, GHL, GHU, GIL, GIU, VFE, VFA i VIU.

W kwestii rozmiarów zapoznaj się z cennikiem, gdyż w programie produktowym są wprowadzane ciągłe zmiany. Roletę można również wykonać na wymiar.

Zgodność z innymi produktami przeciwsłonecznymi VELUX, produktami elektrycznymi i zasilanymi energią solarną VELUX oraz produktami VELUX ACTIVE:

Rolety nie można łączyć z innymi wewnętrznymi produktami przeciwsłonecznymi. Nie zaleca się łączenia rolety z zewnętrznymi produktami przeciwsłonecznymi. Produkty VELUX ACTIVE są zgodne z roletą. Należy jednak pamiętać, że w okresie zimowym roleta może nie nadawać się do tak częstej pracy jak w okresie letnim. Roleta może być wyposażona w moskitierę ZIL.

## Informacje dodatkowe

---

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych.

Więcej informacji na temat naszych produktów można znaleźć na stronie <https://www.velux.pl/>

## Informacje techniczne

**Solarna roleta  
zaciemniająco-plisowana  
VELUX FSC****Bateria**

Bateria o wysokiej wydajności, NiMH. 1100 mAh, 4,8 V prądu stałego  
Bateria służy jako źródło energii w przypadku niewystarczającego  
naładowania. W pełni naładowana bateria umożliwia wykonanie do 200  
operacji.

Markiza jest dostarczana z baterią, którą należy włączyć przed rozpoczęciem  
pracy. Zakładana żywotność baterii: 10 lat.

**Podłączenie**

N/D

**Montaż i użytkowanie**

Energooszczędna roleta przyciemniająca daje się łatwo nakładać na górne  
zaczepty do doposażania, dzięki czemu obie ręce pozostają wolne w trakcie  
pozostałych prac montażowych. Roleta FSC nie wymaga prowadzenia  
przewodów ani podłączenia do źródła zasilania, gdy jest montowana na  
elektrycznych oknach dachowych VELUX.

Różne opcje obsługi do wyboru

Roletami można sterować ręcznie, zdalnie lub

automatycznie. Roletami można sterować z dowolnego miejsca

bądź przebywając w tym samym pomieszczeniu za pomocą aplikacji VELUX  
App Control.

**Materiał i kolor**

Uchwyt z silnikiem, z górną konsolą i prowadnicami: anodyzowane aluminium.  
Prowadnice i dolne wsporniki: szary plastik.

**Pobór mocy**

Bateria o wysokiej wydajności, NiMH. 1100 mAh, 4,8 V prądu stałego  
Bateria służy jako źródło energii w przypadku niewystarczającego  
naładowania. W pełni naładowana bateria umożliwia wykonanie do 200  
operacji. Markiza jest dostarczana z baterią, którą należy włączyć przed  
rozpoczęciem pracy.

Zakładana żywotność baterii: 10 lat.

**Panel solarny**

Fotowoltaiczny panel solarny jest wbudowany w uchwyt od strony szyby.

**Wstępnie skonfigurowana  
klawiatura ścienna****Montaż i użytkowanie**

W zestawie znajduje się wstępnie skonfigurowana jednokierunkowa  
klawiatura ścienna (KLI 312).

Zasięg częstotliwości radiowej: 300 m na otwartej przestrzeni. W zależności  
od konstrukcji budynku zasięg wewnątrz budynku wynosi około 30 m.

**Materiał i kolor**

Tworzywo sztuczne ABS, białe (NCS S 1000-N)

**Zużycie energii –  
podsumowanie**

2 baterie alkaliczne AAA (1,5 V)

Zakładany czas żywotności baterii: do 1 roku.

**Rozmiar i waga**

8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.