VELUX verduisterend rolgordijn op zonne-energie DSL

3 Jaar Garantie

VELUX verduisterende rolgordijnen op zonne-energie kunnen op afstand worden bediend en bieden u het beste verduisteringseffect van de markt, zodat u van een goede nachtrust kunt genieten. U installeert ze in een mum van tijd, zonder bedrading, en gebruikt ze zowel met handbediende als met VELUX elektrische dakramen op zonne-energie. VELUX gordijnen met witte zijgeleiders passen perfect bij uw witte VELUX dakramen.

- De beste verduistering op de markt geeft u volledige duisternis voor een betere nachtrust, of een verkwikkend middagdutje.
- VELUX binnenzonweringen, buitenzonweringen en rolluiken op zonne-energie bieden u een eenvoudige afstandsbediening zonder bedrading.
- Bedien uw gordijnen zoals u dat wilt: handmatig, met afstandsbediening of automatisch.
- Met de gordijncollectie VELUX Colour by You kunt u de kleur van uw verduisterend rolgordijn aanpassen aan uw unieke stijl. Stem uw rolgordijn af op uw overgordijnen, tapijt, bankstel of meer - de keuze is aan u.
- Binnen enkele minuten te installeren - klik het gordijn gewoon in de voorgeïnstalleerde beugels.
- Compatibel met VELUX ACTIVE with NETATMO - bedien uw producten vanaf elke gewenste locatie via smartphone of spraakbesturing.
- Het OEKO-TEX® keurmerk garandeert dat er geen schadelijke stoffen in het product zijn verwerkt.
- Elegant gordijnontwerp met witte zijgeleiders, dat perfect past bij witte VELUX dakramen.

DSP Interior blinds INTEGRA nl-NL - Approved
Creation date 30-09-2026 00:04:18

Kleuren en patronen

VELUX binnengordijnen zijn verkrijgbaar in een groot aantal kleuren en dessins. Een klein aantal gordijnvarianten is alleen in een beperkt kleurenpalet verkrijgbaar. Elke kleur- en dessinoptie heeft een unieke code. Voeg bij het bestellen van uw producten de code van uw keuze toe aan het betreffende type gordijn.

CBY

Advies bij bediening

Het VELUX verduisterend rolgordijn op zonne-energie wordt geleverd met een vooraf gekoppelde wandschakelaar voor bediening op afstand en een bedieningsschuif op het product voor handmatige bediening. U kunt het rolgordijn in elke gewenste positie op- en neerlaten.

Compatibiliteit

Compatibiliteit met VELUX elektrische dakramen netstroom:

Verduisterende rolgordijnen DSL passen in GGL, VELUX netstroom GGL, VELUX zonne-energie GGL, GGU, VELUX netstroom GGU, VELUX zonne-energie GGU, GPL, GPU, VELUX netstroom GPU, GTL, GTU (behalve SK10), GXL, GXU, GLL, GLU, GZL, GBL, GGLS, GPLS, GDL, GEL, GFL, GHL, GHU, GIL, GIU, VFE, VFA en VIU.

Raadpleeg de prijslijst voor meer informatie over afmetingen, want het productprogramma is voortdurend aan wijziging onderhevig. Het gordijn kan ook op maat worden gemaakt.

Compatibel met andere VELUX zonweringsproducten, VELUX elektrische producten, op netstroom en zonne-energie, en VELUX ACTIVE producten:

Het rolgordijn kan niet worden gecombineerd met andere zonweringsproducten voor binnen. Het is niet aan te raden om het gordijn te combineren met buitenzonwering aan de buitenkant.

VELUX ACTIVE producten zijn compatibel met het gordijn. Houd er echter rekening mee dat het in de winter mogelijk niet zo vaak kan worden gebruikt als in de zomer. Het gordijn kan worden uitgerust met horrengaas ZIL.

Verdere informatie

We behouden ons het recht voor technische wijzigingen aan te brengen.

Ga voor meer informatie over onze producten naar http://www.velux.nl

Creation date 30-09-2026 00:04:18

Technische informatie

VELUX verduisterend rolgordijn op zonne-energie DSL	**Accu**	Krachtige batterij, NiMH. 1100 mAh, 4,8 V DC De batterij is een energiebuffer voor perioden waarin er niet genoeg laadvermogen is. Een volledig opgeladen batterij kan zo'n 200 keer worden gebruikt. Het gordijn wordt geleverd met een batterij die vóór gebruik moet worden aangezet. Verwachte levensduur van de batterij: 10 jaar.
	Aansluiting	N.v.t.
	Installatie en gebruik	Het verduisterend rolgordijn kan eenvoudig op de voorgeïnstalleerde montagebeugels bovenaan in het raam worden geklikt, zodat beide handen vrij zijn bij de rest van de installatie. Het verduisterend rolgordijn heeft geen bedrading of aansluiting op de netvoeding nodig als het op een VELUX elektrisch dakraam netstroom wordt geïnstalleerd. Meerdere bedieningsmogelijkheden naar keuze Gebruik de raamdecoratie zoals u dat wilt: handbediend, met afstandsbediening of automatisch. En u kunt uw VELUX raamdecoratie bedienen waar u ook bent - ook gewoon vanaf de andere kant van de kamer - met behulp van de VELUX App Control.
	Materiaal en kleur	Bedieningsgreep met motorunit, toplijst en zijgeleiders: wit gelakt aluminium. Bodemhaken: kunststof, grijs. Het product is gecertificeerd volgens OEKO-TEX® STANDARD 100
	Stroomverbruik	Krachtige batterij, NiMH. 4,8 V DC, 1100 mAh. De batterij is een energiebuffer voor perioden waarin er niet genoeg laadvermogen is. Een volledig opgeladen batterij kan zo'n 200 keer worden gebruikt. Het gordijn wordt geleverd met een batterij die vóór gebruik moet worden aangezet. Verwachte levensduur van de batterij: 10 jaar
	Zonnecel	Fotovoltaïsche zonneceleenheid geïntegreerd in de bedieningsstang aan de zijde tegenover het glasoppervlak.
Vooraf gekoppelde wandschakelaar	**Installatie en gebruik**	Een vooraf geconfigureerde wandschakelaar KLI 312 is inbegrepen. Radiofrequentiebereik: 300 m bereik in open veld. Afhankelijk van de bouwconstructie is het bereik binnenshuis circa 30 m.
	Materiaal en kleur	ABS-kunststof, wit (NCS S 1000-N)
	Overzicht van stroomverbruik	2 AAA-alkalinebatterijen (1,5 V) Verwachte levensduur van de batterijen: tot 1 jaar.
	Omschrijving van formaat en gewicht	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
Verduisterend rolgordijndoek	**Materiaal en kleur**	Doek: 100% polyester. Kleuren: zie de brochure en prijslijst voor VELUX decoratie- en zonweringsproducten. Koorden: 100% polyester

Creation date 30-09-2026 00:04:18