

Електрически външен сенник против топлина VELUX MML

VELUX®




Електрическият външен сенник против топлина VELUX MML може да се управлява дистанционно и намалява прегряването, за да поддържа хладна и комфортна температура във вашата стая. Той пропускат светлина, така че винаги можете да се насладите на гледката и естествената светлина през деня. Той се свързва с вашите електрически покривни прозорци VELUX, за да ви осигури пълен контрол върху вашия вътрешен комфорт.

- Защитата от топлина поддържа помещението Ви хладно и увеличава вътрешния комфорт.
- Електрическите вътрешни щори, външни сенници и външни ролетни щори VELUX ви предлагат удобно дистанционно управление за допълнителен комфорт.
- Запазете гледката си навън, намалете нежеланите отблясъци и навлизащата слънчева светлина
- Дизайнът, който не изисква поддръжка, осигурява спокойствие през целия експлоатационен живот на Вашия продукт.
- Съвместимост с VELUX ACTIVE with NETATMO за по-добър вътрешен климат с автоматична защита от топлина. Дистанционно управление чрез смартфон или гласова команда.
- Безстепенното позициониране Ви позволява да спуснете щората точно дотам, докъдето е необходимо.
- Издръжливият, устойчив на вятър външен сенник е тестван за здравина в нашите изпитателни съоръжения.



Цветовете и шарки

Външният сенник VELUX е изработен от прозрачна мрежа. Добавете този цвят код на мрежата към Вашия модел външен сенник, когато поръчвате продуктите си.



5060

Указания за експлоатация

Външният сенник VELUX с електрическо управление може да се вдига и спуска с предварително вдвоен стенов ключ за управление.

Съвместимост

Съвместимост с покривни прозорци VELUX:

Външният сенник MML може да се монтира на GGL, електрическите VELUX GGL, GGU, електрическите VELUX GGU, GPL, GPU, електрическите VELUX GPU1, GLL, GLU и GZL2.

Покривните прозорци не трябва да се съчетават с фиксиран допълнителен скатен елемент GIL или GIU и наклонът на покрива трябва да е между 15° и 90°.

MML-SA не може да се монтира на прозорци с горна ос, произведени преди 2000 г.

1) Ако външният сенник се съчетава с електрически покривен прозорец VELUX GPU, трябва да се поръча монтажният комплект ZOZ 229S.

2) Външният сенник може да се монтира само на покривни прозорци GZL, произведени преди януари 2003 г. или след март 2008 г.

По отношение на размерите вижте ценовата листа, тъй като в продуктовата програма се правят постоянни промени. Външният сенник може да бъде изработен и с размери по поръчка.

Ако съчетавате MML-SA с покривен прозорец с медни капази, произведени след 2000 г., трябва да поръчате отделен противовеетрен профил и странични профили за външния сенник – комплект ZOZ -K-- 240. Не се предлага за покривни прозорци с медни капази, произведени преди 2000 г.

Ако се съчетава с покривен прозорец GGL или GGU, произведен между 1992 г. и 2000 г., трябва да се поръча отделен монтажният комплект ZOZ 238.

Комбинацията от няколко покривни прозорца един до друг изисква разстояние между касите касата най-малко 18 мм. Ако прозорците са в комбинация един над друг, разстоянието между касите трябва да бъде най-малко 250 мм. Електрическият външен сенник може да се монтира на прозорци с двойна обшивка EB-.

Съвместимост с други слънцезащитни продукти VELUX, електрически продукти VELUX и продукти VELUX ACTIVE:

Външният сенник може да се съчетава с други вътрешни слънцезащитни продукти. Имайте предвид, че ако е в съчетание с вътрешна соларна щора, способността на соларните панели на вътрешната щора да зареждат

батериите ще е намалена или няма да е възможно зареждане.

Външният сенник може да се съчетава с електромотори за прозорци. Той не може да се съчетава с други външни слънцезащитни продукти.

Повече информация

Запазваме си правото да правим технически промени.

За повече информация за нашите продукти, моля посетете <https://www.velux.bg/>

Техническа информация

Електрически външен сенник против топлина VELUX MML	Свързване	Външният сенник се доставя с къс кабел за мотора за директно свързване към конекторната кутия в електрическия покривен прозорец VELUX. Също така е възможно външният сенник да бъде свързан към отделна електрическа система за контрол. Когато използвате по-дълъг кабел, спазвайте следните минимални размери за него: При дължина до 20 м: 0,75 mm ² При дължина до 40 м: 1,50 mm ²
	Монтаж и използване	Външният сенник може да се монтира както отвътре, така и отвън. MML трябва да бъде свързан към покривни електрически прозорци VELUX. Когато инсталирате MML в ръчно управляван покривен прозорец VELUX, е необходима система за контрол VELUX (поръчва се отделно).
	Материал и цвят	Горен елемент, странични профили и долен елемент: лакиран алуминий, сиво (NCS S 7500-N) Крайни части на горен капак, долни части на страничния профил и крайни части на долен елемент: тонирана пластмаса, сиво (NCS S 7500-N).
	Power consumption	1,6 A, 24 V DC от електрическите покривни прозорци VELUX или от електрическа система за контрол VELUX.
Предварително сдвоен ключ за стена	Монтаж и използване	Включен е предварително конфигуриран еднопосочен ключ за стена с радиочестотно управление (KLI 313). Радиочестотен обхват: 300 m в открито пространство. В зависимост от конструкцията на сградата вътрешният обхват е около 30 m.
	Материал и цвят	ABS пластмаса, бяло (NCS S 1000-N)
	Общ преглед на консумацията на енергия	2 бр. алкални батерии AAA (1,5 V) Очакван живот на батериите: до 1 година.
	Описание на размера и теглото	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.