

VELUX elektrische noodstroomvoorziening KLB 100

VELUX®



Zelfs bij stroomstoringen kunt u uw VELUX elektrische producten bedienen dankzij de VELUX elektrische noodstroomvoorziening KLB. De noodstroomvoorziening is geschikt voor VELUX elektrische tuimelvensters netstroom GGL/GGU, dakraamopener KMG 100/100K en stroomvoorzieningseenheid KUX 110. De noodstroomvoorziening is compatibel met io-homecontrol® en is aanbevolen voor gebieden met veel stroomstoringen.

- Verzekert een ononderbroken stroomtoevoer voor VELUX elektrische producten.

Technische informatie

**VELUX elektrische
noodstroomvoorziening KLB
100****Materiaal en kleur**

Schokbestendig kunststof, wit (NCS S 1000-N)

**Omschrijving van formaat
en gewicht**

Product in verpakking: 327 x 166 x 80 mm, 1,5 kg
Noodstroomvoorziening: 180 x 85 x 67 mm (B x H x D), 0,3 kg

Installatie en gebruik

De noodstroomvoorziening is voor gebruik binnenshuis, maximale omgevingstemperatuur 50 °C.
Hij mag niet worden afgedekt.

Stroomverbruik

24 V d.c. van VELUX elektrische dakramen en lichtkoepels, VELUX upgradekit op netstroom of VELUX elektrisch bedieningssysteem KUX 110.
Automatische oplading van de batterij via VELUX elektrische dakramen en lichtkoepels netstroom, VELUX upgradekit op netstroom of VELUX elektrisch bedieningssysteem KUX 110.

Compatibiliteit

KLB 100 steunt op radiofrequentietechnologie (RF), heeft een bereik van 868 MHz en is compatibel met andere producten met het io-homecontrol® logo.
KLB 100 is niet compatibel met VELUX producten op accustroom en op zonne-energie.

Aansluiting

8 m aansluitkabel meegeleverd. De noodstroomvoorziening moet worden aangesloten op de aansluitdoos van VELUX elektrische ramen of VELUX elektrisch bedieningssysteem KUX 110.