

Store d'obscurcissement électrique VELUX DML

VELUX®



Les stores d'obscurcissement électriques VELUX, qui peuvent être commandés à distance, vous assurent des nuits de sommeil réparatrices en vous offrant le meilleur effet d'obscurcissement du marché. Ils se connectent parfaitement à vos fenêtres de toit électriques VELUX pour vous permettre de contrôler totalement l'entrée de lumière naturelle dans la pièce. Les stores VELUX avec rails latéraux blancs s'adaptent parfaitement à vos fenêtres de toit VELUX blanches.

- Le meilleur store d'obscurcissement du marché crée le noir complet dans la pièce pour vous assurer un sommeil de qualité la nuit ou l'après-midi, à l'occasion d'une sieste.
- Utilisez vos stores comme vous voulez: manuellement, à distance ou automatiquement.
- La certification OEKO-TEX® garantit l'absence de substances nocives dans la fabrication du produit.
- Montage en quelques minutes - cliquez simplement sur le store dans les fixations pré-montées et les voilà connectées à la télécommande.
- Avec la collection de stores VELUX Color by You, vous pouvez personnaliser la couleur de votre store afin de refléter votre style unique. Faites que votre store soit assorti à vos rideaux, tapis, canapé ou plus - vous avez le choix.
- Design de stores élégant avec rails latéraux blancs, qui s'adaptent parfaitement à vos fenêtres de toit VELUX blanches.
- Les profilés les plus fins du marché laissent entrer davantage de lumière naturelle.
- Compatible avec VELUX ACTIVE with NETATMO - contrôlez vos produits où que vous soyez via smartphone ou commande vocale.



Couleurs et motifs

Les stores intérieurs VELUX sont disponibles dans une vaste palette de couleurs et de designs. Cependant, quelques variantes de stores ne sont disponibles que dans une gamme limitée de couleurs. Chaque option de couleur et de design a un code unique. Ajoutez le code de votre choix au type de store concerné lors de la commande de vos produits.



CBY

Conseils pour le fonctionnement

Le store d'obscurcissement électrique VELUX est livré avec un interrupteur mural pré-apparié pour la commande à distance et un curseur de réglage sur le produit pour la commande manuelle. Le store peut être levé et abaissé dans n'importe quelle position souhaitée.

Compatibilité

Compatibilité avec les fenêtres de toit VELUX:

Le store d'obscurcissement DML peut être monté sur les systèmes GGL, GGL électriques VELUX, GGU, GGU électriques VELUX, ainsi que sur les systèmes à commande manuelle GPL, GPU, GZL, GLL, GLU, GGLS et GPLS.

Pour les dimensions, veuillez-vous reporter à la liste de prix, qui est régulièrement mise à jour à chaque modification du programme de produits. Le store peut également être fabriqué sur mesure.

Compatibilité avec les autres produits de protection contre le soleil VELUX, les produits électriques et solaires VELUX et les produits VELUX ACTIVE:

Ce store ne peut pas être associé à d'autres produits intérieurs de protection contre le soleil. Il peut être associé à des produits extérieurs de protection contre la chaleur et à des moteurs de fenêtres électriques. Il peut également être équipé de la moustiquaire ZIL.

Informations supplémentaires

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Pour plus d'informations sur nos produits, veuillez visitez <https://www.velux.ch/>

Informations techniques

Store d'obscurcissement électrique VELUX DML	Raccordement	Lors du montage du store sur les fenêtres de toit électriques VELUX, aucun câblage n'est nécessaire, le store étant cliqué directement sur les pattes de fixation électriques de la fenêtre. Lors du montage du store sur des fenêtres de toit VELUX à commande manuelle ou sur une fenêtre de toit VELUX avec motorisation installée ultérieurement, un jeu de câbles séparé est requis: ZOZ 241 pour fenêtres de toit V22, par exemple code de dimensions CK--ZOZ 242 pour fenêtres de toit V22, code de dimensions PK25 ZOZ 243 pour fenêtres de toit V21, par exemple code de dimensions C--ZOZ 244 pour fenêtres de toit V21, code de dimensions P25
	Montage et utilisation	Le store d'obscurcissement est cliqué facilement sur les pattes de montage du haut prémontées dans la fenêtre, ce qui libère les deux mains pendant le reste du montage. Une fois le store cliqué sur les fenêtres de toit électriques VELUX, aucun câblage n'est requis car les fenêtres ont des pattes de montage électriques prémontées. Lors du montage du DML sur une fenêtres de toit VELUX à commande manuelle ou sur une fenêtre de toit VELUX avec motorisation installée ultérieurement, un jeu de câbles séparé est requis, ZOZ 241 pour les fenêtres de toit dont le code de dimensions comprend la lettre K, par exemple CK--ZOZ 242 pour fenêtres de toit de dimension PK25 ZOZ 243 pour les fenêtres de toit dont le code des dimensions comporte une lettre, par exemple C--ZOZ 244 pour fenêtres de toit V21 de dimension P25
	Matière et couleur	Plusieurs types de fonctionnement au choix Utilisez les stores comme vous le souhaitez; manuellement, à distance ou automatiquement. Et commandez vos stores de n'importe où – ou à proximité avec l'application VELUX App Control.
Clavier mural pré-apparié	Consommation d'énergie	Barre de commande avec bloc moteur, capots supérieurs et rails latéraux: aluminium laqué blanc. Pattes de montage inférieures: gris plastique. Le produit est certifié conforme au label OEKO-TEX® STANDARD 100 (1076-184) – textiles ne contenant aucune substance nocive et certifiés STeP par OEKO-TEX® (22002567) – STeP signifie Production durable de textiles et de cuir.
	Montage et utilisation	0,25 A, 24 V c.c. à partir d'une fenêtre de toit électrique VELUX ou d'un système de commande électrique VELUX
	Matière et couleur	Un clavier mural à fréquence radio unidirectionnelle préconfiguré (KLI 312) est inclus. Plage de fréquence radio : 300 m de plage en champ libre. Selon la construction du bâtiment, la portée intérieure est d'environ 30 m.
Tissu pour store d'obscurcissement	Vue d'ensemble de la consommation d'énergie	Plastique ABS, blanc (NCS S 1000-N)
	Description de la dimension et du poids	2 piles alcalines AAA (1,5 V) Durée de vie prévue de l'accu : jusqu'à 1 an.
	Matière et couleur	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
		Tissu : 100 % polyester. Couleurs : voir prospectus et liste de prix pour les produits de décoration et de protection contre le soleil VELUX. Cordons : 100 % polyester