# VELUX FSK napelemes fényzáró dupla pliszé



5 Év Garancia

A VELUX napelemes fényzáró dupla pliszék energiahatékonyabbá teszik az otthonod, és megkönnyítik a lakásba belépő fény mennyiségének a szabályozását. A fényzáró dupla pliszé javítja a szigetelést és a beltéri kényelmet. Ezek a távvezérelt árnyékolók percek alatt felszerelhetők, és zökkenőmentesen csatlakoztathatók a VELUX elektromos, napelemes vagy fix lapostetős felülvilágító ablakaihoz. A fehér oldalsó vezetősínekkel rendelkező VELUX árnyékolók tökéletesen illeszkednek a fehér VELUX tetőtéri ablakokhoz.

- Megfelelő fényzáró hatással segíti elő a pihentető légkört és a jobb alvást.
- A napelemes VELUX belső árnyékolók, hővédő rolók és redőnyök a távirányítás kényelmét nyújtják külön vezetékelés nélkül.
- A hőszigetelés kellemes hőmérsékleten tartja a szobáját télen is.
- A piacon elérhető legkeskenyebb profildizájn még több természetes fényt enged be.
- Kompatibilis a VELUX ACTIVE with NETATMO-val - bárhonnan működtetheted termékeidet okostelefonnal vagy hangvezérléssel.
- Az OEKO-TEX® tanúsítás garantálja, hogy a termék káros anyagok nélkül készül.
- Elegáns, fehér oldalsó vezetősínekkel ellátott árnyékolódizájn, amely tökéletesen illeszkedik a fehér VELUX tetőtéri ablakokhoz.
- A léptetés nélküli pozicionálás lehetővé teszi, hogy az árnyékolót pontosan addig engedd le, ameddig szükséges.

OEKO TEX®

OEKO TEX®

DSP Interior blinds INTEGRA hu-HU - Approved
Creation date 27-10-2026 20:50:14

## Színek és minták

A VELUX belső árnyékolók számtalan színben és kialakításban kaphatók. Néhány árnyékoló azonban csak korlátozott színválasztékban érhető el. Minden szín és kialakítás egyedi kóddal rendelkezik. A termék megrendelésekor kérjük add meg az adott árnyékoló típusához tartozó kódot.



1045



1047

## Üzemeltetési útmutató

A VELUX fényzáró dupla pliszé előre párosított fali kapcsolóval készül, amellyel távolról is kezelhető, és bármely kívánt pozícióba fel- és lehúzható.

## Kompatibilitás

Kompatibilitás a VELUX lapostetős felülvilágító ablakokkal:
A VELUX FSK napelemes fényzáró dupla pliszé beépíthető VELUX CFP fix, VELUX CVP kézi hajtókaros és elektromos és a helyi előírásoktól függően VELUX CSP hő- és füstelvezető felülvilágító ablakokba. A méretekkel kapcsolatban tekintse meg az árlistát. Az árnyékoló csak az olyan felülvilágító ablakokkal használható, amelyeknek átlátszó kupolájuk van, mert az opál kupola felső elemek nem engednek át elég napfényt ahhoz, hogy kellőképpen feltöltsék az árnyékoló akkumulátorát.
Kompatibilitás más VELUX árnyékolótermékekkel, elektromos működtetésű és napelemes VELUX termékekkel, valamint VELUX ACTIVE termékekkel:
Az árnyékoló kombinálható a VELUX MSG napelemes hővédő rolóval, azonban nem fog töltődni, amikor a hővédő roló használatban van.
A VELUX ACTIVE termékek kompatibilisek az árnyékolóval. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy télen előfordulhat, hogy nem lehet olyan gyakran működtetni, mint nyáron.

## További információk

A műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

További információért termékeinkről, kérjük látogasson el a http://www.velux.hu weboldalra.

Creation date 27-10-2026 20:50:14

# Technikai információk

| | | |
|---|---|---|
| **VELUX FSK napelemes fényzáró dupla pliszé** | **Akkumulátor** | Nagy teljesítményű akkumulátor, NiMH. 1100 mAh, 4,8 V d.c.<br>Az akkumulátor energiapufferként funkcionál a működtetéshez az olyan időszakokban, amikor nem megfelelő a töltés. A teljesen feltöltött akkumulátor akár 200 műveletet is lehetővé tesz.<br>Az árnyékolóhoz akkumulátor tartozik, amelyet működés előtt be kell kapcsolni. Az akkumulátor várható élettartama: 10 év. |
| | **Csatlakoztatás** | N/A |
| | **Beépítés és használat** | A rögzítővasakat az árnyékolóval együtt szállítjuk, és az ablakhoz kell rögzíteni őket. A rögzítőelemek felszerelését követően az árnyékoló egyszerűen felpattintható, így a beépítés hátralévő részében semmit nem kell belőle a kezünkben tartani. Az FSK nem igényel vezetékezést, sem hálózati csatlakozást, ha VELUX tetőtéri ablakokra szerelik.<br><br>A fényzáró dupla pliszé a távirányító segítségével bármilyen helyzetbe fel- és lehúzható. A működés rádióadáson alapul. Az automatikus funkció leállítja a motort, amikor az árnyékoló elérte a legfelső/legalsó állást. Kézi működtetés is lehetséges, de javasoljuk, hogy ezt a lehetőséget csak az árnyékolók vízszintes igazításakor vagy rendkívüli esetekben használja. |
| | **Anyag és szín** | Motoros egység, felső takaró profil és oldalsó vezetősínek: fehér lakkozott alumínium.<br>Végelemek: műanyag |
| | **Áramfogyasztás** | Nagy teljesítményű akkumulátor, NiMH. 1100 mAh, 4,8 V d.c.<br>Az akkumulátor energiapufferként funkcionál a működtetéshez az olyan időszakokban, amikor nem megfelelő a töltés. A teljesen feltöltött akkumulátor akár 200 műveletet is lehetővé tesz. Az árnyékolóhoz akkumulátor tartozik, amelyet működés előtt be kell kapcsolni. Az akkumulátor várható élettartama: 10 év. |
| | **Napelem** | A fotovoltaikus napelem panel integráltan a motoregyég üveg felőli oldalán található. |
| **Előre párosított fali kapcsoló** | **Beépítés és használat** | Előre konfigurált egyirányú rádiófrekvenciás falikapcsoló (KLI 312) tartozik hozzá.<br>A rádiófrekvencia hatótávolsága: 300 m nyílt terepen. Az épület konstrukciójától függően a beltéri hatótávolság kb. 30 m. |
| | **Anyag és szín** | ABS műanyag, fehér (NCS S 1000-N) |
| | **Áramfogyasztás áttekintése** | 2 db AAA (1,5 V) méretű szárazelem<br>Az akkumulátor várható élettartama: legfeljebb 1 év. |
| | **Méret és súly leírása** | 8,2 x 8,2 x 1,7 cm, 0,125 kg. |
| **Szövet fényzáró dupla pliszéhez** | **Anyag és szín** | Szövet: 100% poliészter.<br>Színek: Lásd a VELUX árnyékolók és redőnyök prospektust és árlistát.<br>Zsinórok: 100% poliészter. |

Creation date 27-10-2026 20:50:14