Detector de humo VELUX KFA 100



3 Años Garantía

Activa automáticamente las ventanas de evacuación de humos con el detector de humo KFA 100. El sensor óptico avisa anticipadamente en caso de humo. La ventilación se anula en caso de emergencia.

- Activa automáticamente el motor eléctrico de la ventana de extracción de humos cuando se detecta humo. Se requiere conexión a un sistema de control.
- Incorpora más pulsadores de pared, pulsadores de emergencia, detectores de humo y sensores de lluvia.
- Cumple totalmente las normas y regulaciones actuales y futuras esperadas.

Información técnica

Detector de humo VELUX KFA 100	**Material y color**	Color de la caja: RAL 9016, blanco
	Descripción del tamaño y peso	Diámetro 100 mm; altura 50 mm
	Instalación y uso	Se pueden conectar hasta 10 detectores de humo en cada sistema de control. Conviene siempre fijar los detectores de humo KFA 100 en el techo de acuerdo con la normativa nacional vigente. Cuando la base esté correctamente colocada en el techo, se podrá acoplar el detector de humo. Se puede agregar una cubierta antipolvo hasta que los productos estén en uso. Con varios KFA instalados, todos los detectores deben instalarse en UNA línea (serie) desde la unidad de control para garantizar que todos los detectores estén supervisados. El módulo terminal de la unidad de control debe trasladarse a los detectores situados más lejos de dicha unidad.
	El consumo de energía	12 V CC.
	Compatibilidad	Total compatibilidad con el sistema de ventilación de humos VELUX KFX y KFC 210/220
	Conexión	El KFA 100 se conecta a la unidad de control mediante un cable de dos hilos. Mín. sección transversal: 0,5 mm^2, máx. longitud del cable: 100 m.

Creation date 17-11-2026 18:14:24