

Вътрешен контрол на климата VELUX ACTIVE KIX 300

VELUX®



Вътрешният контрол на климата VELUX ACTIVE with NETATMO използва сензори за измерване на температурата, влажността и нивата на CO₂ в дома ви, за да осигури по-здравословен вътрешен климат. Въз основа на измерванията на вътрешния климат и на външните метеорологични данни, VELUX ACTIVE автоматично управлява свързаните електрически продукти VELUX за вентилация и слънцезащита, когато е необходимо. Освен това позволява управление на електрически продукти VELUX чрез приложението за смартфон или асистенти за гласово управление.

- Активира автоматично Вашите прозорци и аксесоари въз основа на измерванията на сензора за вътрешен климат и метеорологичните данни.
- Управлявайте удобно прозорците си и наблюдавайте вътрешния климат през Вашия смартфон, където и да се намирате. Приложението може да бъде изтеглено от AppStore (iOS) и Google Play (Android) безплатно.
- Активира външните ролетни щори, външните сенници или щорите VELUX с електрическо и соларно захранване, за да предпази дома ви от прегряване.
- Прозорци Ви ще се отворят автоматично, когато климатът в помещението започне да се влошава.
- Бъдете спокойни, че Вашият дом се проветрява минимум три пъти на ден.
- Отваря Вашия покривен прозорец за охлаждане, когато вътре е твърде горещо.
- Бъдете сигурни, че Вашето решение е защитено благодарение на високите нива на защитно шифроване.

Техническа информация

Вътрешен контрол на климата VELUX ACTIVE KIX 300	Материал и цвят	Гейтуей VELUX ACTIVE: ABS пластмаса, бял (NCS S 1000-N) Сензор за вътрешен климат VELUX ACTIVE: ABS пластмаса, бял (NCS S 1000-N) Ключ за бързо затваряне VELUX ACTIVE: ABS пластмаса, бял (NCS S 1000-N)
	Описание на размера и теглото	Гейтуей: 93x93x28 мм, 125 г Ключ за бързо затваряне: 81x81x15 мм, 39 г Сензор за вътрешен климат: 116x80x18 мм, 62 г
	Монтаж и използване	Монтаж на закрито при макс. 40 °C. Гейтуейът трябва да бъде поставен на централно място в дома, за да осигурява безжична връзка както с продуктите на VELUX, така и с Wi-Fi рутера. Скобата се използва за фиксиране към стената. Сензорът KLA 300 се монтира в помещението на 90 – 170 см над нивото на пода за измерване на вътрешния климат. Ключът за бързо затваряне KLN 300 се монтира до входната врата на дома за безопасно напускане. Радиочестотен обхват: 300 м свободно поле. В зависимост от конструкцията на сградата обхватът на закрито е приблизително 30 м. Конструкции от железобетон, метални тавани и стени от гипсокартон със стоманени елементи може да намалят обхвата. Вижте също инструкциите за монтаж. Ежедневната работа с електрическите продукти VELUX се извършва с приложението VELUX ACTIVE with NETATMO. Приложението се използва и за задаване на лични предпочитания към контролите ACTIVE. Възможно е допълнително управление чрез сензора за вътрешен климат KLA 300 и ключа за бързо затваряне KLN 300. Сензорът за вътрешен климат KLA 300 има 3 бутона, които могат да се използват за управление (нагоре/надолу/стоп) на всички продукти от същия тип в стаята (напр. покривни прозорци). Ключът за бързо затваряне KLN 300 има 2 бутона (за заключване и отключване), които могат да се използват за задаване на „безопасен режим“. Това ограничава или позволява напълно автоматична работа на покривните прозорци.
	Power consumption	Гейтуей VELUX ACTIVE 3LG: 230/240 V AC – 50-60 Hz / 2,5 W
Ключ за бързо затваряне	Съвместимост	iPhone, iPad или iPod touch с iOS 9.0 или по-нова версия Смартфон/таблет с Android 5.0 или по-нова версия Apple HomeKit Google Асистент (само гласово управление) Електрически продукти VELUX (с изключение на щепсела за адаптор KRD 100 и луничката за вграждане KRA 100) Свързани електрически продукти VELUX: максимум 200 Свързани сензори (KLA 300): максимум 10 Свързани ключове за бързо затваряне (KLN 300): максимум 5
	Свързване	Безжична връзка: 868,0 – 870,0 MHz (io-homecontrol®) 863,0 – 870,0 MHz (P4 поддиапазон в GHz) 2400 – 2483,5 MHz (Wi-Fi 802.11 b/g/n 2,4 GHz). Стандарт за сигурност: Open/WEP/WPA/WPA2 (TKIP и AES) Физическо свързване: VELUX ACTIVE gateway е оборудван с 1,5 м 2-жилен кабел със захранващ щепсел за свързване към основно захранване.
	Materials	ABS пластмаса, бяло (NCS S 1000-N)
	Materials	PC пластмаса, бяло (NCS S 1000-N)
Сензор за вътрешен климат	Materials	ABS пластмаса, бяло (NCS S 1000-N)
Ключ за бързо затваряне	Описание на размера и теглото	80 мм x 80 мм x 10 мм (ШxВxД), 0,065 кг.
Гейтуей	Описание на размера и теглото	95 мм x 95 мм x 25 мм (ШxВxД), 0,125 кг.
Сензор за вътрешен климат	Описание на размера и теглото	80 мм x 115 мм x 15 мм (ШxВxД), 0,165 кг.
Ключ за бързо затваряне	Монтаж и използване	Ключът за бързо затваряне е само за вътрешна употреба, за стайна температура от 5°C до 45°C. Може да се използва в суха или влажна среда (например в коридор). Радиочестотен обхват: 300 м на открито. В зависимост от конструкцията на сградата вътрешният обхват е около 30 м.

Гейтуей	Монтаж и използване	Този гейтуей е само за вътрешна употреба при стайна температура между 5°C и 45°C. Може да се използва в суха среда (например в хол или спалня). Радиочестотен обхват: 300 м на открито. В зависимост от конструкцията на сградата вътрешният обхват е около 30 м.
Сензор за вътрешен климат	Монтаж и използване	Ключът с вграден сензор е само за вътрешна употреба, за стайна температура от 5°C до 45°C. Може да се използва в суха или влажна среда (например в хол, в спалня или в баня). Радиочестотен обхват: 300 м на открито. В зависимост от конструкцията на сградата вътрешният обхват е около 30 м.
Ключ за бързо затваряне	Power consumption	2 бр. алкални батерии AAA (1,5 V) Очакван живот на батериите: до 2 години.
Гейтуей	Power consumption	230/240 V AC – 50 – 60 Hz/2,5 W
Сензор за вътрешен климат	Power consumption	3 бр. алкални батерии AA (1,5 V) Очакван живот на батериите: до 2 години.