

Buton de panică

VELUX®



Activează cu ușurință ferestrele de mansardă cu sistem de evacuare a fumului folosind butonul de panică KFK 100. Trebuie doar să spargi geamul și să apeși butonul roșu pentru a deschide ferestrele. Pentru siguranță sporită, amplasează butoane de panică suplimentare în întreaga clădire. Disponibil în cinci culori diferite, în funcție de cerințele locale.

- Crește siguranța adăugând butoane de panică suplimentare care activează sistemul pentru evacuarea fumului atunci când sunt declanșate.
- Adaugă întrerupătoare de perete, butoane de panică, detectoare de fum și senzori de ploaie în plus.
- Se conformează pe deplin cu standardele și reglementările CE actuale și anticipate pentru viitor.

Informații tehnice

Buton de panică	Material și culoare	Culoarea butonului de panică poate diferi în funcție de codul produsului: KFK 100: gri (RAL 7035/NCS S 1000-N) KFK 101: roșu (RAL 3000) KFK 102: galben (RAL 1004-1021) KFK 103: albastru (RAL 5009-5015) KFK 104: portocaliu (RAL 2011)
	Descrierea dimensiunii și greutateii	Nu se aplică
	Montaj și utilizare	KFK 300/301/302/303/304 sunt toate montate la suprafață și trebuie conectate conform legislației naționale în vigoare. Suprafața de montare trebuie să fie netedă și plană. KFK 30- trebuie instalat pe conexiuni pe o singură linie continuă pentru a asigura monitorizarea închiderii circuitului de la unitatea de control până la ultimul KFK. Nu este posibilă monitorizarea conexiunilor individuale la mai multe KFK. Când conectezi cablul prin unitatea de control, cablul trebuie fixat cu coliere pentru cablu.
	Power consumption	24 V c.c.
	Compatibilitate	Compatibilitate completă cu sistemele pentru evacuarea fumului VELUX KFC 305/310 și KFC 210/220.
	Conectare	KFK 30- este conectat direct la unitatea de control cu un cablu cu 6 nuclee. Secțiune transversală min.: 0,5 mm ² . Lungimea max. a cablului: 100 m.