

Roleta so solárnym pohonom VELUX RSL

VELUX®



Rolety VELUX na solárny pohon sa dajú ovládať na diaľku a poskytujú plynulé nastavenie svetla a súkromie v miestnostiach, kde nie je potrebné zatemnenie. Namontovať ju možno za niekoľko minút bez akejkoľvek elektroinštalácie, používať ju možno s manuálne ovládanými strešnými oknami a solárnymi strešnými oknami VELUX, vďaka čomu môžete flexibilne regulovať prirodzené svetlo v miestnosti. Prichádzajú v mnohých rôznych a dekoratívnych farbách a vzoroch. Rolety VELUX s bielymi bočnými lištami dokonale ladia s bielymi strešnými oknami VELUX.

- Zvýšte svoje súkromie, znížte mieru nežiaduceho oslnenia a ovládajte vnikajúce svetlo presne podľa svojich predstáv.
- Solárne vnútorné rolety, markízy a vonkajšie rolety VELUX prinášajú pohodlné diaľkové ovládanie bez akejkoľvek elektroinštalácie.
- Operate your blinds any way you want: manually, remotely or automatically.
- Inštalácia za pár minút – stačí zavknúť roletu na vopred namontované konzoly.
- Kompatibilné s VELUX ACTIVE with NETATMO – ovládajte svoje produkty z ľubovoľného miesta pomocou smartfónu alebo hlasového ovládania.
- Najtenší dizajn profilu na trhu privádza do interiéru viac prirodzeného svetla.
- Certifikácia OEKO-TEX® garantuje, že výrobok je vyrobený bez obsahu škodlivých látok.
- Plynulé polohovanie umožňuje stiahnuť roletu presne tak, ako potrebujete.



Farby a vzory

Interiérové rolety VELUX sú k dispozícii v širokej ponuke farieb a dizajnov. Niekoľko variantov rolet je však k dispozícii len v obmedzenej škále farieb. Každá farba a dizajn má jedinečný kód. Pri objednávaní výrobkov pridajte k príslušnému typu rolety kód podľa svojho výberu.



Príručka kovládaniu

Roleta VELUX INTEGRA® na solárny pohon sa dodáva s vopred spárovaným ovládacím spínačom na diaľkové ovládanie a možno ju vyťahovať a spúštať do požadovanej polohy.

Kompatibilita

Kompatibilita so strešnými oknami VELUX a VELUX INTEGRA®:

Roletu RSL možno montovať na výrobkoch GGL, VELUX INTEGRA® GGL na elektrický pohon, VELUX INTEGRA® GGL na solárny pohon, GGU, VELUX INTEGRA® GGU na elektrický pohon, VELUX INTEGRA® GGU na solárny pohon, GPL, GPU, VELUX INTEGRA® GPU na elektrický pohon, GTL, GTU (okrem SK10), GXL, GXU, GZL, GIL, GIU, GLL, GLU, GGLS a GPLS.

Informácie o veľkosti nájdete v cenníku, pretože program týkajúci sa výrobkov sa neustále mení. Roletu možno tiež vyrobiť na mieru.

Kompatibilita s inými zatieňujúcimi doplnkami VELUX, výrobkami VELUX INTEGRA® na elektrický a solárny pohon a výrobkami VELUX ACTIVE:

Roletu nemožno kombinovať s inými vnútornými zatieňujúcimi doplnkami. Roletu sa neodporúča kombinovať s vonkajšími zatieňujúcimi doplnkami. Výrobky VELUX ACTIVE sú kompatibilné s roletou RSL. Upozorňujeme, že v zime nemusí byť roletu možné používať tak často ako v lete. Roletu možno montovať aj so sieťkou proti hmyzu ZIL.



Ytterligare information

Vyhradzujeme si právo vykonať technické zmeny.

Ďalšie informácie o našich výrobkoch nájdete na adrese <http://https://www.velux.sk/>

Technické informácie

Roleta so solárnym pohonom VELUX RSL

Batéria

Vysokovýkonná batéria, NiMH. 2 A, 9,6 V jednosmerný prúd
Batéria predstavuje záložný zdroj energie na zaistenie prevádzky v obdobiah s nedostatočným nabíjaním. Úplne nabitá batéria umožňuje až do 600 použití.
Roleta sa dodáva s batériou, ktorá sa musí pred prevádzkou zapnúť.
Predpokladaná životnosť batérie: 10 rokov.

Pripojenie

–
Roleta sa ľahko zacvakne do horných držiakov na okne, vďaka čomu máte pri ďalších krokoch montáže obe ruky voľné. Pri montáži na strešné okná VELUX INTEGRA® a VELUX nevyžaduje model RSL žiadne vedenie ani pripojenie k napájaniu zo siete.

Diaľkovým ovládačom možno roletu vytiahnuť a spustiť do ľubovoľnej polohy. Prevádzka je založená na rádiovom prenose. Automatická funkcia zastaví motor, keď roleta dosiahne hornú/dolnú časť. Manuálna prevádzka je možná, ale mala by sa používať hlavne pri roletách umiestnených vodorovne alebo vo výnimcochých prípadoch.

Pri použití ovládania VELUX ACTIVE with NETATMO alebo VELUX App roleta podporuje tichý režim.

Materiál a farba

Ovládací panel s jednotkou motora, horným profilom a bočnými lištami: biely lakovaný hliník.
Spodné konzoly: plastové, sivé.

Spotreba energie

Vysokovýkonná batéria, NiMH, 9,6 V jednosmerný prúd, 2 100 mAh.
Batéria predstavuje záložný zdroj energie na zaistenie prevádzky v obdobiah s nedostatočným nabíjaním. Úplne nabitá batéria umožňuje až do 600 použití.
Roleta sa dodáva s batériou, ktorá sa musí pred prevádzkou zapnúť. Predpokladaná životnosť batérie: 10 rokov.

Solárny článok

Fotovoltaická jednotka solárnych článkov integrovaná v ovládacej rukoväti na strane smerujúcej k zaskleniu.

Vopred spárovaný ovládaci spínač

Montáž a používanie

Zahrnutý je vopred nakonfigurovaný jednosmerný ovládací spínač rádiovej frekvencie (KLI 312).
Dosah rádiovej frekvencie: 300 m na voľnom priestranstve. V závislosti od konštrukcie budovy je dosah vnútri budovy približne 30 m.

Materiál a farba

ABS plast, farba: biela (NCS S 1000-N)

Prehľad spotreby energie

2 x alkalické batérie AAA (1,5 V)
Predpokladaná životnosť batérií: max. 1 rok.

Opis veľkosti a hmotnosti

8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.