VELUX verduisterend zonnescherm op zonne-energie DSU



3 Jaar Garantie

VELUX verduisterende zonneschermen op zonne-energie worden op afstand bediend en blokkeren het binnenkomende licht, zodat u van een goede nachtrust kunt genieten. De gordijnen zijn ontworpen voor een perfecte integratie met het platdakvenster, wat een snelle en eenvoudige, draadloze installatie mogelijk maakt.

- Verduisteringsgordijnen op zonne-energie zorgen voor volledige duisternis voor een goede nachtrust of een middagdutje.
- Op maat gemaakt voor perfecte integratie en snelle installatie.
- Geniet van maximaal daglicht en een onbelemmerd zicht op de hemel, aangezien het rolgordijn verborgen is in het frame van het raam wanneer het niet wordt gebruikt.
- Compatibel met VELUX ACTIVE with NETATMO - bedien uw producten vanaf elke gewenste locatie via smartphone of spraakbesturing.
- De VELUX binnengordijnen, buitenste zonneschermen en rolluiken op zonne-energie zijn uitgerust met een handige, draadloze afstandsbediening.

CE

Kleuren en patronen

Er is een ruime keuze aan kleuren en dessins voor VELUX binnengordijnen. Wel is het zo dat enkele gordijnvarianten slechts in een beperkt aantal kleuren verkrijgbaar zijn. Elke kleur en dessinoptie heeft een unieke code. Voeg bij het bestellen van uw producten de code van uw keuze toe aan het betreffende type gordijn.

4550

Advies bij bediening

Het VELUX verduisterende rolgordijn op zonne-energie wordt bediend met een afzonderlijke voorgeconfigureerde wandschakelaar, die is inbegrepen in de verpakking.

Compatibiliteit

Compatibiliteit met VELUX platdakvenster: DSU is geschikt voor platdakvensters CVU en CFU.

Compatibiliteit met andere VELUX raamdecoratie en zonwerende producten en VELUX elektrische producten: DSU is een op zichzelf staand product en kan worden gecombineerd met andere met io-homecontrol® gelabelde producten. DSU kan niet worden gecombineerd met VELUX lichttemperend zonnescherm op zonne-energie MSU, maar kan worden gecombineerd met muggengaas ZIU.

Raadpleeg de prijslijst voor meer informatie, aangezien het productassortiment voortdurend gewijzigd wordt.

Verdere informatie

We behouden ons het recht om technische wijzigingen aan te brengen.

Voor meer informatie over onze producten, ga naar http://www.velux.be

Creation date 17-11-2026 19:42:20

Technische informatie

VELUX verduisterend zonnescherm op zonne-energie DSU	**Batterij**	Batterij hoge prestatie, NiMH. 2 A; 9,6 V DC De batterij is een energievoorraad voor gebruik in perioden met onvoldoende opladen. Een volledig opgeladen batterij kan zo'n 600 keer worden gebruikt zonder herladen. Het gordijn wordt geleverd met een batterij die vóór gebruik moet worden aangezet. Verwachte levensduur van de batterij: 10 jaar.
	Aansluiting	N/A
	Installatie en gebruik	Het verduisterend rolgordijn wordt in het venster tussen, de glazen bescherming en de basiseenheid geplaatst. Montage is daarom het handigst tijdens het installatieproces van het venster. Het verduisterend rolgordijn heeft een hoogwaardige NiMH-batterij die wordt opgeladen door een zonnecel in de bovenbehuizing en wordt bediend met de voorgekoppelde wandschakelaar.
	Materiaal en kleur	Kleuren: zie brochure en prijslijst voor VELUX decoratie en zonweringsproducten. Bedieningsbalk, bovenste afdeklijst en zijrails: geanodiseerd of wit geverfd aluminium. Koorden: 100% polyester. Boven en onderbeugels: kunststof.
	Stroomverbruik	Batterij hoge prestatie, NiMH. 9,6 V, 2000 mAh. De batterij is een energievoorraad voor gebruik in perioden met onvoldoende opladen. Een volledig opgeladen batterij kan zo'n 600 keer worden gebruikt zonder herladen. Schakel het gordijn in voor gebruik. Verwachte levensduur van de batterij: 10 jaar.
	Zonnecel	In de bovenkast is een fotovoltaïsche zonneceleenheid ingebouwd.
Voorgeconfigureerde muurschakelaar	**Installatie en gebruik**	Een vooraf geconfigureerde eenrichtingsfrequentiemuurschakelaar (KLI 312) is inbegrepen. Radiofrequentiebereik: 300 m in open veld. Afhankelijk van de bouwconstructie bedraagt het bereik binnenhuis ongeveer 30 m.
	Materiaal en kleur	ABS kunststof, wit (NCS S 1000-N)
	Overzicht van het stroomverbruik	2 x alkaline AAA (1,5 V) batterijen Verwachte levensduur van de batterij: tot ongeveer 1 jaar.
	Omschrijving afmeting en gewicht	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
Stof - Verduisterend rolgordijn	**Materiaal en kleur**	Doek: 100% polyester. Kleuren: zie brochure en prijslijst voor VELUX decoratie en zonweringsproducten.

Creation date 17-11-2026 19:42:20