


Interrupteur de départ VELUX ACTIVE KLN 300



VELUX ACTIVE with NETATMO, pour la régulation du climat intérieur, utilise des capteurs pour mesurer en continu la température, l'humidité et le niveau de CO2 de votre domicile, afin d'assainir le climat intérieur. VELUX ACTIVE actionne automatiquement les produits motorisés VELUX connectés pour assurer l'aération et la protection contre le soleil si nécessaire. Il permet également de commander les produits motorisés VELUX via l'application de smartphone ou l'assistance à commande vocale.

- Ferme vos fenêtres de manière simple et rapide et sécurise votre domicile.

Informations techniques

Interrupteur de départ VELUX ACTIVE KLN 300	Matériau et couleur	Plastique ABS, blanc (NCS S 1000-N)
	Description de la taille et du poids	81 x 81 x 15 mm, 39 g
	Installation et utilisation	L'interrupteur de départ est destiné à un usage intérieur uniquement, dont la température ambiante se situe entre 5 °C et 45 °C. Il peut être utilisé dans un environnement sec ou humide (comme un hall ou une entrée). Plage de fréquences radio : 300 m en champ libre. Selon la construction du bâtiment, la portée intérieure est d'environ 30 m.
	Consommation d'énergie	2 piles alcalines AAA d'une durée de vie prévue de 2 ans en cas d'utilisation quatre fois par jour.
	Compatibilité	Compatible avec VELUX ACTIVE, régulation du climat intérieur
Interrupteur de départ	Raccord	Connexion sans fil : le commutateur de départ fonctionne avec la passerelle VELUX ACTIVE - 300 m de portée libre. Il ne peut pas être connecté directement à des produits io-homecontrol®.
	Matériaux	Plastique ABS, blanc (NCS S 1000-N)
	Description de la taille et du poids	80 mm x 80 mm x 10 mm (L x H x P), 0,065 kg.
	Installation et utilisation	L'interrupteur de départ est destiné à un usage intérieur uniquement, avec une température ambiante entre 5 °C et 45 °C. Il peut être utilisé dans un environnement sec ou humide (comme un hall ou une entrée). Plage de fréquences radio : 300 m en champ libre. Selon la construction du bâtiment, la portée intérieure est d'environ 30 m.
	Consommation d'énergie	2 piles alcalines AAA (1,5 V) Durée de vie prévue de la batterie : jusqu'à 2 ans.