VELUX FMK elektromos fényzáró dupla pliszé



5 Év Garancia

A VELUX elektromos fényzáró dupla pliszék energiahatékonyabbá teszik az otthonod, és megkönnyítik a lakásba belépő fény mennyiségének a szabályozását. A fényzáró dupla pliszé javítja a szigetelést és növeli a beltéri komfortérzetet. Ez a távirányítós árnyékoló zökkenőmentesen csatlakozik a VELUX elektromos lapostetős felülvilágító ablakaihoz, de fix lapostetős felülvilágító ablakokkal is használható.

- Megfelelő fényzáró hatással segíti elő a pihentető légkört és a jobb alvást.
- A VELUX elektromos árnyékolók, hővédő rolók és redőnyök távirányítási funkcióval szolgálják kényelmedet.
- A hőszigetelés kellemes hőmérsékleten tartja a szobáját télen is.
- A piacon elérhető legkeskenyebb profildizájn még több természetes fényt enged be.
- Kompatibilis a VELUX ACTIVE with NETATMO-val - bárhonnan működtetheted termékeidet okostelefonnal vagy hangvezérléssel.
- Az OEKO-TEX® tanúsítás garantálja, hogy a termék káros anyagok nélkül készül.
- Elegáns, fehér oldalsó vezetősínekkel ellátott árnyékolódizájn, amely tökéletesen illeszkedik a fehér VELUX tetőtéri ablakokhoz.
- A léptetés nélküli pozicionálás lehetővé teszi, hogy az árnyékolót pontosan addig engedd le, ameddig szükséges.

CE OEKO TEX® OEKO TEX®

DSP Interior blinds INTEGRA hu-HU · Approved
Creation date 27-10-2026 20:50:28

Színek és minták

A VELUX belső árnyékolók számtalan színben és kialakításban kaphatók. Néhány árnyékoló azonban csak korlátozott színválasztékban érhető el. Minden szín és kialakítás egyedi kóddal rendelkezik. A termék megrendelésekor kérjük add meg az adott árnyékoló típusához tartozó kódot.



1045



1047

Üzemeltetési útmutató

A VELUX elektromos fényzáró dupla pliszé előre párosított fali kapcsolóval készül, amellyel távolról is kezelhető, és bármely kívánt pozícióba fel- és lehúzható.

Kompatibilitás

Kompatibilitás a VELUX lapostetős felülvilágító ablakokkal:
A VELUX FMK elektromos fényzáró dupla pliszé beépíthető a VELUX CFP fix és az elektromos VELUX CVP felülvilágító ablakokba. A méretekkel kapcsolatban tekintse meg az árlistát.
Kompatibilitás más VELUX árnyékolótermékekkel, elektromos működtetésű és napelemes VELUX termékekkel, valamint VELUX ACTIVE termékekkel:
Az árnyékoló kombinálható a VELUX MSG napelemes hővédő rolóval.

További információk

A műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

További információért termékeinkről, kérjük látogasson el a http://www.velux.hu weboldalra.

Creation date 27-10-2026 20:50:28

Technikai információk

VELUX FMK elektromos fényzáró dupla pliszé	**Csatlakoztatás**	Amikor rögzíti az árnyékolót a felülvilágító ablakhoz, dugja be a mellékelt 2,5 méteres motorkábelt, majd csatlakoztassa a kábelt a VELUX CVP elektromos felülvilágító ablakban található csatlakozódobozhoz, VELUX CFP fix felülvilágító ablakok esetén pedig a különálló KUX 110 irányítási rendszerhez. Hosszabb kábel használata esetén vegye figyelembe az alábbi minimális vezetékezési méreteket: 20 m-es hosszig: 0,75 mm^2 40 m-es hosszig: 1,50 mm^2
	Beépítés és használat	A rolótartókat az árnyékolóval együtt szállítjuk, és az ablakhoz kell rögzíteni őket. A rolótartók felszerelését követően az árnyékoló egyszerűen felpattintható, így a beépítés hátralévő részében semmit nem kell belőle a kezünkben tartani. A mellékelt kábel csatlakoztatható az árnyékolóhoz és az ablakban lévő csatlakozódobozhoz, de külön irányítási rendszerrel is kialakítható. Az elektromos fényzáró dupla pliszé a fali kapcsoló segítségével bármilyen helyzetbe fel- és lehúzható. Kézi működtetés is lehetséges, de javasoljuk, hogy ezt a lehetőséget csak az árnyékolók igazításakor vagy rendkívüli esetekben használja.
	Anyag és szín	Motoros egység, fogórúd, felső takaró profil és oldalsó vezetősínek: fehér lakkozott alumínium. Vezetősínek: műanyag, fehér Alsó tartó elemek: műanyag, szürke
	Áramfogyasztás	0,25 A, 24 V DC a VELUX elektromos működtetésű tetőtéri ablakból vagy a VELUX elektromos irányítási rendszerből.
Előre párosított fali kapcsoló	**Beépítés és használat**	Előre konfigurált egyirányú rádiófrekvenciás falikapcsoló (KLI 312) tartozik hozzá. A rádiófrekvencia hatótávolsága: 300 m nyílt terepen. Az épület konstrukciójától függően a beltéri hatótávolság kb. 30 m.
	Anyag és szín	ABS műanyag, fehér (NCS S 1000-N)
	Áramfogyasztás áttekintése	2 db AAA (1,5 V) méretű szárazelem Az akkumulátor várható élettartama: legfeljebb 1 év.
	Méret és súly leírása	8,2 x 8,2 x 1,7 cm, 0,125 kg.
Szövet fényzáró dupla pliszéhez	**Anyag és szín**	Szövet: 100% poliészter. Színek: Lásd a VELUX árnyékolók és redőnyök prospektust és árlistát. Zsinórok: 100% poliészter.

Creation date 27-10-2026 20:50:28